

MICHELIN X STACKER 3 HD



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI [MSPN]	Dist. max./ heure km [mile]	Section mm [in]	Diamètre mm [in]	Rayon statique mm [in]	Circ. de roulement mm [in]	Prof. scul. mm [32rd]	Entraxe mm [in]	Volume litre [gal]	Jante(s) Recommandée(s)	Jante(s) Tolérée(s)
18.00 R 25 X STACKER 3 HD TL 207 A5	397347 -	12 7,5	503 19,8	1659 65,3	740 29,1	4986 196,3	53 67	600 23,6	489 129	13.00/2.5	15.00/2.5

CAPACITÉ DE CHARGE EN FONCTION DE LA PRESSION ET DE LA VITESSE DE GONFLAGE

Bar Psi	6 87	8 116	10 145		
Machine - Use kg - lbs	CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS - ROUES DIRECTRICES				
STATIC	18380 40528	22280 49127	26250 57881		
<= 10 km/h <= 6 mp/h	15930 35126	19180 42292	22750 50164		
25 km/h 12 mp/h	12250 27011	14750 35524	17500 38588		
Machine - use kg - lbs	CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS - ROUES PORTEUSES				
<= 10 km/h <= 6 mp/h	15930 35126	19180 42292	22750 50164		
25 km/h 15 mp/h	15930 35126	19180 42292	22750 50164		
ACCESSOIRES DE MONTAGE DISPONIBLES	Jante Recommandée 13.00/2.5	Joint de talon tubeless [CAI] N/A	Anneau de caoutchouc [CAI] OR 3-25 SULLA [553200]	Chambre à air [CAI] 25 WAM [101871]	Flap [CAI] 16-24/25 [551608]

EN SAVOIR PLUS

SUR LE WEB
pro.michelin.fr

TÉMOIGNAGES
youtube.com/mh

MISE À JOUR AOÛT 2022

CONTACT

Veillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.



MICHELIN