

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)\*

| Ø<br>Zoll    | Dimension                              | CAI    | Breite<br>(mm) | Durchm.<br>(mm) | stat. Hbm.<br>(mm) | Abr.umfg.<br>(mm) | Messfelge | zugelassene<br>Felgen | CAI<br>Schlauch <sup>(1)</sup> | Reifeninh.<br>75 % Liter | Profiltiefe<br>(mm) |      |      |     |     |
|--------------|----------------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------|------|-----|-----|
| 38           | 420/85 R 38 149A8/149B TL<br>16.9 R 38 | 048439 | 450            | 1690            | 769                | 5035              | DW15L     | DW14L, W14L,<br>W15L  | 170076                         | 293                      | 49                  |      |      |     |     |
| bar          | 0,4**                                  | 0,5*   | 0,6            | 0,7             | 0,8                | 1                 | 1,2       | 1,4                   | 1,6                            | 1,8                      | 2                   | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 1930                                   | 2250   | 2575           | 2895            | 3215               | 3535              | 3860      | 4180                  | 4500                           | 4595                     | 4690                | 4780 | 4875 |     |     |
| 30 km/h      | 1375                                   | 1660   | 1925           | 2195            | 2460               | 2730              | 2995      | 3145                  | 3290                           | 3385                     | 3480                |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                                        | 1550   | 1800           | 2050            | 2300               | 2550              | 2800      | 2940                  | 3075                           | 3165                     | 3250                |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual | 1130                                   | 1365   | 1585           | 1805            | 2025               | 2245              | 2465      | 2565                  | 2665                           | 2760                     | 2860                |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                                        | 1550   | 1800           | 2050            | 2300               | 2550              | 2800      | 2940                  | 3075                           | 3165                     | 3250                |      |      |     |     |

| 38           | 460/85 R 38 154A8/154B TL |      |      | 346098 | 498  | 1769 | 796  | 5258 | DW16L | DW15L, W15L, W16L |      | 170151 | 383  | 56   |      |
|--------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|-------------------|------|--------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6   | 1,8               | 2    | 2,2    | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 2175                      | 2400 | 2625 | 2850   | 3075 | 3525 | 3975 | 4165 | 4350  | 4690              | 5025 | 5410   | 5795 | 6180 | 6565 |
| 30 km/h      | 1550                      | 1715 | 1875 | 2040   | 2205 | 2520 | 2835 | 3160 | 3480  | 3615              | 3750 | 3880   | 4015 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 1750 | 1905   | 2060 | 2355 | 2650 | 2950 | 3250  | 3375              | 3500 | 3625   | 3750 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 1540 | 1680   | 1815 | 2075 | 2330 | 2595 | 2860  | 2970              | 3080 | 3190   | 3300 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 1750 | 1905   | 2060 | 2355 | 2650 | 2950 | 3250  | 3375              | 3500 | 3625   | 3750 |      |      |

| 38           | 520/85 R 38 160A8/160B TL<br>20.8 R 38 |      |      | 882358 | 528  | 1849 | 829  | 5490 | DW16L | DD16, DD18, DW18L,<br>W16A, W18A | 170152 | 508  | 55   |     |     |
|--------------|----------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|----------------------------------|--------|------|------|-----|-----|
| bar          | 0,4**                                  | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6   | 1,8                              | 2      | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 2625                                   | 3070 | 3515 | 3960   | 4410 | 4855 | 5300 | 5745 | 6190  | 6330                             | 6470   | 6610 | 6750 |     |     |
| 30 km/h      | 1875                                   | 2270 | 2635 | 3005   | 3370 | 3760 | 4145 | 4350 | 4550  | 4685                             | 4815   |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                                        | 2120 | 2500 | 2825   | 3150 | 3515 | 3875 | 4065 | 4250  | 4375                             | 4500   |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual | 1540                                   | 1865 | 2200 | 2485   | 2770 | 3090 | 3410 | 3550 | 3685  | 3825                             | 3960   |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                                        | 2120 | 2500 | 2825   | 3150 | 3515 | 3875 | 4065 | 4250  | 4375                             | 4500   |      |      |     |     |

|              |                                       |      |      |        |      |      |      |      |       |            |        |      |      |     |     |
|--------------|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------------|--------|------|------|-----|-----|
| 42           | 480/80 R 42 156A8/156B TL<br>18.4 R42 |      |      | 539386 | 489  | 1840 | 837  | 5470 | DW16A | DD16, W16A | 170084 | 412  | 52   |     |     |
| bar          | 0,4**                                 | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6   | 1,8        | 2      | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 2325                                  | 2720 | 3115 | 3505   | 3900 | 4295 | 4690 | 5080 | 5475  | 5605       | 5740   | 5870 | 6000 |     |     |
| 30 km/h      | 1660                                  | 1980 | 2320 | 2655   | 2995 | 3345 | 3690 | 3855 | 4015  | 4150       | 4280   |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                                       | 1850 | 2180 | 2490   | 2800 | 3125 | 3450 | 3600 | 3750  | 3875       | 4000   |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual | 1365                                  | 1630 | 1920 | 2195   | 2465 | 2750 | 3035 | 3155 | 3280  | 3400       | 3520   |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                                       | 1850 | 2180 | 2490   | 2800 | 3125 | 3450 | 3600 | 3750  | 3875       | 4000   |      |      |     |     |

|              |                                        |       |        |      |      |      |      |       |                                                   |      |      |        |      |      |     |     |
|--------------|----------------------------------------|-------|--------|------|------|------|------|-------|---------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|-----|-----|
| 42           | 520/85 R 42 162A8/162B TL<br>20.8 R 42 |       | 405859 | 542  | 1958 | 886  | 5810 | DW18A | DD18, DW16A,<br>DW16L, TW16L,<br>W16A, W16L, W18A |      |      | 170006 | 545  | 55   |     |     |
|              | bar                                    | 0,4** | 0,5*   | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2   | 1,4                                               | 1,6  | 1,8  | 2      | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      |                                        | 2775  | 3250   | 3725 | 4195 | 4670 | 5145 | 5620  | 6090                                              | 6565 | 6705 | 6845   | 6985 | 7125 |     |     |
| 30 km/h      |                                        | 1980  | 2395   | 2790 | 3190 | 3585 | 4000 | 4415  | 4615                                              | 4815 | 4950 | 5085   |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                                        |       | 2240   | 2575 | 2965 | 3350 | 3740 | 4125  | 4315                                              | 4500 | 4625 | 4750   |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual |                                        | 1630  | 1970   | 2265 | 2610 | 2950 | 3290 | 3630  | 3770                                              | 3905 | 4045 | 4180   |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                                        |       | 2240   | 2575 | 2965 | 3350 | 3740 | 4125  | 4315                                              | 4500 | 4625 | 4750   |      |      |     |     |

|              |                           |      |      |        |      |      |      |      |      |      |        |      |      |     |     |
|--------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-----|-----|
| 46           | 420/80 R 46 151A8/151B TL |      |      | 885138 | 410  | 1854 | 844  | 5524 | DW13 | DW12 | 203376 | 334  | 50   |     |     |
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8  | 2      | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 1980                      | 2395 | 2815 | 3230   | 3645 | 3810 | 3975 | 4240 | 4500 | 4670 | 4840   | 5005 | 5175 |     |     |
| 30 km/h      | 1410                      | 1710 | 1980 | 2290   | 2600 | 2855 | 3105 | 3250 | 3400 | 3545 | 3690   |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                           | 1600 | 1850 | 2140   | 2430 | 2665 | 2900 | 3040 | 3175 | 3315 | 3450   |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual | 1160                      | 1410 | 1630 | 1885   | 2140 | 2345 | 2550 | 2670 | 2795 | 2915 | 3035   |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                           | 1600 | 1850 | 2140   | 2430 | 2665 | 2900 | 3040 | 3175 | 3315 | 3450   |      |      |     |     |

|              |                                        |      |      |        |      |      |      |      |       |                   |      |        |      |     |     |
|--------------|----------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|-------------------|------|--------|------|-----|-----|
| 46           | 480/80 R 46 158A8/158B TL<br>18,4 R 46 |      |      | 622709 | 486  | 1945 | 891  | 5804 | DW16A | DD16, DW16L, W16A |      | 467962 | 449  | 52  |     |
| bar          | 0,4**                                  | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6   | 1,8               | 2    | 2,2    | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 2475                                   | 2945 | 3415 | 3880   | 4350 | 4615 | 4875 | 5175 | 5475  | 5700              | 5925 | 6150   | 6375 |     |     |
| 30 km/h      | 1765                                   | 2085 | 2460 | 2785   | 3105 | 3455 | 3800 | 3990 | 4175  | 4365              | 4550 |        |      |     |     |
| 40 km/h      |                                        | 1950 | 2300 | 2600   | 2900 | 3225 | 3550 | 3725 | 3900  | 4075              | 4250 |        |      |     |     |
| 40 km/h Dual |                                        | 1715 | 2025 | 2290   | 2550 | 2840 | 3125 | 3280 | 3435  | 3585              | 3740 |        |      |     |     |
| 50 km/h      |                                        | 1950 | 2300 | 2600   | 2900 | 3225 | 3550 | 3725 | 3900  | 4075              | 4250 |        |      |     |     |

\*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

DER MICHELIN AGRIBIB 2 IM DETAIL



HOCHLEISTUNG + LEBENSDAUER

Für Traktoren von 60 bis 170 PS und bis zu 500 PS in Zwillingsmontage (42", 46", 50").

Für eine Montage auf anderen Fahrzeugen kontaktieren Sie bitte Ihren Michelin Außendienst.



ROBUSTHEIT

• Strapazierfähige Radialkarkasse

• Gummi resistent gegen Beschädigungen

• Bis zu 10 % höherer Load Index<sup>(1)</sup>



ZUGKRAFT

Sehr gute Zugkraft dank 45° Profilstollenwinkel

(1) bei Dimension 520/85 R 46 164A8/164B im Vergleich zum MICHELIN Agribib

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)\*

| Ø Zoll       | Dimension                              | CAI    | Breite (mm) | Durchm. (mm) | stat. Hbm. (mm) | Abr.umfg. (mm) | Messfelge | zugelassene Felgen                                 | CAI Schlauch <sup>(1)</sup> | Reifeninh. 75 % Liter | Profiltiefe (mm) |      |      |      |     |
|--------------|----------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------|------|------|-----|
| 46           | 520/85 R 46 164A8/164B TL<br>20.8 R 46 | 120922 | 518         | 2059         | 931             | 6110           | DW16A     | DW16L, DW18A, DW18L, TW16L, W16A, W16L, W18A, W18L | 467962                      | 560                   | 55               |      |      |      |     |
| bar          | 0,4**                                  | 0,5*   | 0,6         | 0,7          | 0,8             | 1              | 1,2       | 1,4                                                | 1,6                         | 1,8                   | 2                | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8 |
| 10 km/h      |                                        | 2925   | 3425        | 3930         | 4430            | 4935           | 5435      | 5935                                               | 6440                        | 6940                  | 7035             | 7130 | 7220 | 7315 |     |
| 30 km/h      |                                        | 2085   | 2460        | 2870         | 3280            | 3690           | 4120      | 4550                                               | 4750                        | 4950                  | 5150             | 5350 |      |      |     |
| 40 km/h      |                                        |        | 2300        | 2725         | 3090            | 3450           | 3850      | 4250                                               | 4440                        | 4625                  | 4815             | 5000 |      |      |     |
| 40 km/h Dual |                                        | 1715   | 2025        | 2400         | 2720            | 3035           | 3390      | 3740                                               | 3905                        | 4070                  | 4235             | 4400 |      |      |     |
| 50 km/h      |                                        |        | 2300        | 2725         | 3090            | 3450           | 3850      | 4250                                               | 4440                        | 4625                  | 4815             | 5000 |      |      |     |

| 50           | 480/80 R 50 159A8/159B TL |      |      | 263049 | 465  | 2050 | 938  | 6116 | DW15A | DW16A | -    | 483  | 52   |     |     |
|--------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6   | 1,8   | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 2550                      | 3065 | 3585 | 4100   | 4615 | 4895 | 5175 | 5495 | 5815  | 6005  | 6190 | 6380 | 6565 |     |     |
| 30 km/h      | 1820                      | 2205 | 2525 | 2910   | 3290 | 3655 | 4015 | 4180 | 4350  | 4515  | 4680 |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                           | 2060 | 2360 | 2720   | 3075 | 3415 | 3750 | 3905 | 4065  | 4220  | 4375 |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual |                           | 1815 | 2075 | 2390   | 2705 | 3005 | 3300 | 3440 | 3575  | 3715  | 3850 |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                           | 2060 | 2360 | 2720   | 3075 | 3415 | 3750 | 3905 | 4065  | 4220  | 4375 |      |      |     |     |

| 54           | 380/90 R 54 152A8/152B TL |      |      | 075615 | 386  | 2054 | 949  | 6129 | W12A | DW13B | -    | 334  | 50   |     |     |
|--------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8   | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 2040                      | 2470 | 2895 | 3325   | 3750 | 3920 | 4090 | 4410 | 4725 | 4875  | 5025 | 5175 | 5325 |     |     |
| 30 km/h      | 1455                      | 1765 | 2085 | 2380   | 2675 | 2945 | 3210 | 3360 | 3505 | 3655  | 3800 |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                           | 1650 | 1950 | 2225   | 2500 | 2750 | 3000 | 3140 | 3275 | 3415  | 3550 |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual |                           | 1450 | 1715 | 1960   | 2200 | 2420 | 2640 | 2760 | 2885 | 3005  | 3125 |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                           | 1650 | 1950 | 2225   | 2500 | 2750 | 3000 | 3140 | 3275 | 3415  | 3550 |      |      |     |     |

\*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

\*\*nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment
- (1) CAI Schlauch KLEBER

business.michelin.de  
business.michelin.ch



MICHELIN und die grafische Darstellung des Michelin Mannchens sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin.  
MICHELIN Reifenwerke AG & Co., KGaA · Weidenhofstraße 4 · 71035 Karlsruhe · Deutschland  
MICHELIN Suisse SA · Route 19, Silliez 36 · 1762 Grétersheim, Schweiz

02/2024

**MICHELIN**  
**AGRIBIB 2**

**ERWEITERTE GARANTIE**  
bis zu 9 Jahre

**HOCHLEISTUNG ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER**  
KLEINE UND MITTLERE LEISTUNGSSTÄRKE



Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)\*

| Ø<br>Zoll    | Dimension                 |      | CAI    | Breite<br>(mm) | Durchm.<br>(mm) | stat. Hbm.<br>(mm) | Abr.umfg.<br>(mm) | Messfelge | zugelassene<br>Felgen | CAI<br>Schlauch <sup>(1)</sup> | Reifeninh.<br>75 % Liter | Profiltiefe<br>(mm) |      |      |      |
|--------------|---------------------------|------|--------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------|------|------|
| 24           | 280/85 R 24 120A8/120B TL |      | 990406 | 289            | 1086            | 503                | 3261              | W10       | W9                    | 170037                         | 88                       | 41                  |      |      |      |
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7            | 0,8             | 1                  | 1,2               | 1,4       | 1,6                   | 1,8                            | 2                        | 2,2                 | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 840                       | 925  | 1005   | 1090           | 1170            | 1335               | 1480              | 1590      | 1685                  | 1780                           | 1875                     | 1930                | 1988 | 2045 | 2100 |
| 30 km/h      | 600                       | 660  | 715    | 775            | 835             | 950                | 1040              | 1130      | 1220                  | 1310                           | 1400                     | 1450                | 1500 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 670    | 725            | 780             | 888                | 970               | 1055      | 1140                  | 1225                           | 1308                     | 1355                | 1400 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 590    | 725            | 685             | 780                | 855               | 930       | 1000                  | 1075                           | 1150                     | 1190                | 1230 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 670    | 640            | 780             | 888                | 970               | 1055      | 1140                  | 1225                           | 1308                     | 1355                | 1400 |      |      |

| 24           | 320/85 R 24 127A8/127B TL |      | 812603 | 330  | 1149 | 521  | 3422 | W11  | W10  | 170037 | 121  | 42   |      |      |      |
|--------------|---------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8    | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1005                      | 1110 | 1210   | 1315 | 1415 | 1620 | 1800 | 1925 | 2040 | 2180   | 2325 | 2400 | 2475 | 2550 | 2625 |
| 30 km/h      | 715                       | 790  | 865    | 935  | 1010 | 1158 | 1275 | 1390 | 1505 | 1625   | 1740 | 1810 | 1875 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 825    | 890  | 955  | 1083 | 1190 | 1300 | 1410 | 1515   | 1625 | 1690 | 1750 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 725    | 890  | 840  | 953  | 1050 | 1145 | 1240 | 1335   | 1430 | 1485 | 1540 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 825    | 780  | 955  | 1083 | 1190 | 1300 | 1410 | 1515   | 1625 | 1690 | 1750 |      |      |

| 24           | 340/85 R 24 130A8/130B TL |      | 694878 | 363  | 1202 | 547  | 3580 | W12  | W11  | 170039 | 139  | 43   |      |      |      |
|--------------|---------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8    | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1125                      | 1240 | 1355   | 1470 | 1585 | 1810 | 2040 | 2145 | 2250 | 2400   | 2550 | 2625 | 2700 | 2775 | 2850 |
| 30 km/h      | 805                       | 885  | 965    | 1035 | 1100 | 1280 | 1455 | 1610 | 1765 | 1835   | 1900 | 1970 | 2035 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 900    | 965  | 1030 | 1195 | 1360 | 1505 | 1650 | 1715   | 1775 | 1840 | 1900 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 790    | 850  | 905  | 1050 | 1195 | 1325 | 1450 | 1505   | 1560 | 1615 | 1670 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 900    | 965  | 1030 | 1195 | 1360 | 1505 | 1650 | 1715   | 1775 | 1840 | 1900 |      |      |

| 24           | 380/85 R 24 137A8/137B TL |      | 281463 | 392  | 1252 | 562  | 3718 | W13  | W11, W12 | 171114 | 180  | 47   |      |      |      |
|--------------|---------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6      | 1,8    | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1315                      | 1450 | 1585   | 1720 | 1860 | 2130 | 2400 | 2515 | 2625     | 2815   | 3000 | 3115 | 3225 | 3340 | 3450 |
| 30 km/h      | 935                       | 1035 | 1135   | 1240 | 1340 | 1525 | 1710 | 1900 | 2085     | 2180   | 2275 | 2365 | 2460 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 1060   | 1155 | 1250 | 1425 | 1600 | 1775 | 1950     | 2040   | 2125 | 2215 | 2300 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 935    | 1020 | 1100 | 1255 | 1410 | 1565 | 1715     | 1795   | 1870 | 1950 | 2025 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 1060   | 1155 | 1250 | 1425 | 1600 | 1775 | 1950     | 2040   | 2125 | 2215 | 2300 |      |      |

| 24           | 420/85 R 24 142A8/142B TL |      |      | 136458 | 444  | 1342 | 598  | 3987 | DW15 | W14L, W15L, DW14L |      | 170042 | 228  | 55   |      |
|--------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------------------|------|--------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8               | 2    | 2,2    | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1545                      | 1700 | 1855 | 2005   | 2160 | 2470 | 2775 | 2935 | 3090 | 3315              | 3540 | 3650   | 3760 | 3865 | 3975 |
| 30 km/h      | 1100                      | 1220 | 1340 | 1445   | 1550 | 1765 | 1980 | 2220 | 2460 | 2555              | 2650 | 2740   | 2835 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 1250 | 1350   | 1450 | 1650 | 1850 | 2075 | 2300 | 2390              | 2475 | 2565   | 2650 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 1100 | 1350   | 1275 | 1455 | 1630 | 1830 | 2025 | 2100              | 2180 | 2255   | 2330 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 1250 | 1190   | 1450 | 1650 | 1850 | 2075 | 2300 | 2390              | 2475 | 2565   | 2650 |      |      |

| 28           | 280/85 R 28 123A8/120D TL |      | 392931 | 299  | 1192 | 545  | 3563 | W10  | W9   | 170050 | 98   | 40   |      |     |     |
|--------------|---------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-----|-----|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8    | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 900                       | 1075 | 1245   | 1420 | 1590 | 1680 | 1770 | 1905 | 2040 | 2110   | 2185 | 2255 | 2325 |     |     |
| 30 km/h      | 640                       | 760  | 885    | 1010 | 1135 | 1275 | 1410 | 1475 | 1535 | 1600   | 1660 |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                           | 710  | 825    | 945  | 1060 | 1190 | 1320 | 1380 | 1435 | 1495   | 1550 |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual |                           | 625  | 725    | 830  | 935  | 1050 | 1160 | 1210 | 1265 | 1315   | 1365 |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                           | 645  | 750    | 860  | 965  | 1085 | 1200 | 1255 | 1305 | 1360   | 1410 |      |      |     |     |
| 65 km/h      |                           | 645  | 750    | 860  | 965  | 1085 | 1200 | 1255 | 1305 | 1360   | 1410 |      |      |     |     |

| 28           | 340/85 R 28 133A8/133B TL |      | 587209 | 364  | 1308 | 593  | 3893 | W12  | W11  | 170053 | 154  | 43   |      |      |      |
|--------------|---------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8    | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1200                      | 1320 | 1445   | 1565 | 1690 | 1930 | 2175 | 2290 | 2400 | 2550   | 2700 | 2800 | 2895 | 2995 | 3090 |
| 30 km/h      | 855                       | 935  | 1015   | 1110 | 1200 | 1375 | 1550 | 1715 | 1875 | 1960   | 2040 | 2125 | 2205 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 950    | 1035 | 1120 | 1285 | 1450 | 1600 | 1750 | 1830   | 1905 | 1985 | 2060 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 835    | 1035 | 985  | 1130 | 1275 | 1410 | 1540 | 1610   | 1680 | 1745 | 1815 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 950    | 910  | 1120 | 1285 | 1450 | 1600 | 1750 | 1830   | 1905 | 1985 | 2060 |      |      |

\*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)\*

| Ø<br>Zoll    | Dimension                 |      | CAI    | Breite<br>(mm) | Durchm.<br>(mm) | stat. Hbm.<br>(mm) | Abr.umfg.<br>(mm) | Messfelge | zugelassene<br>Felgen | CAI<br>Schlauch <sup>(1)</sup> | Reifeninh.<br>75 % Liter | Profiltiefe<br>(mm) |      |      |      |
|--------------|---------------------------|------|--------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------|------|------|
| 28           | 380/85 R 28 139A8/139B TL |      | 184281 | 400            | 1362            | 616                | 4053              | W13       | W12                   | 170148                         | 199                      | 46                  |      |      |      |
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7            | 0,8             | 1                  | 1,2               | 1,4       | 1,6                   | 1,8                            | 2                        | 2,2                 | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1425                      | 1565 | 1705   | 1845           | 1990            | 2270               | 2550              | 2700      | 2850                  | 3015                           | 3180                     | 3295                | 3415 | 3530 | 3645 |
| 30 km/h      | 1015                      | 1125 | 1230   | 1320           | 1410            | 1615               | 1820              | 2015      | 2205                  | 2305                           | 2405                     | 2500                | 2600 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 1150   | 1235           | 1320            | 1510               | 1700              | 1880      | 2060                  | 2155                           | 2245                     | 2340                | 2430 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 1010   | 1085           | 1160            | 1330               | 1495              | 1655      | 1815                  | 1895                           | 1980                     | 2060                | 2140 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 1150   | 1235           | 1320            | 1510               | 1700              | 1880      | 2060                  | 2155                           | 2245                     | 2340                | 2430 |      |      |

| 28           | 420/85 R 28 144A8/144B TL<br>16.9 R 28 |      | 135905 | 449  | 1419 | 645  | 4226 | DW15 | DW14L, W14L,<br>W15L |      | 170149 | 248  | 49   |      |      |
|--------------|----------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|----------------------|------|--------|------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                                  | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6                  | 1,8  | 2      | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1680                                   | 1845 | 2010   | 2175 | 2340 | 2670 | 3000 | 3180 | 3360                 | 3555 | 3750   | 3865 | 3975 | 4090 | 4200 |
| 30 km/h      | 1200                                   | 1305 | 1410   | 1535 | 1660 | 1900 | 2140 | 2370 | 2600                 | 2700 | 2800   | 2895 | 2995 |      |      |
| 40 km/h      |                                        |      | 1320   | 1435 | 1550 | 1775 | 2000 | 2215 | 2430                 | 2525 | 2615   | 2710 | 2800 |      |      |
| 40 km/h Dual |                                        |      | 1160   | 1265 | 1365 | 1565 | 1760 | 1950 | 2140                 | 2220 | 2305   | 2385 | 2465 |      |      |
| 50 km/h      |                                        |      | 1320   | 1435 | 1550 | 1775 | 2000 | 2215 | 2430                 | 2525 | 2615   | 2710 | 2800 |      |      |

| 30           | 380/85 R 30 140A8/140B TL<br>14.9 R 30 |      | 151572 | 394  | 1416 | 644  | 4219 | W12  | W13  | 170054 | 229  | 46   |      |     |     |
|--------------|----------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-----|-----|
| bar          | 0,4**                                  | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8    | 2    | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 1465                                   | 1755 | 2045   | 2335 | 2625 | 2775 | 2925 | 3145 | 3360 | 3460   | 3555 | 3655 | 3750 |     |     |
| 30 km/h      | 1045                                   | 1265 | 1455   | 1665 | 1875 | 2105 | 2335 | 2420 | 2505 | 2590   | 2675 |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                                        | 1180 | 1360   | 1555 | 1750 | 1965 | 2180 | 2260 | 2340 | 2420   | 2500 |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual |                                        | 1040 | 1195   | 1370 | 1540 | 1730 | 1920 | 1990 | 2060 | 2130   | 2200 |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                                        | 1180 | 1360   | 1555 | 1750 | 1965 | 2180 | 2260 | 2340 | 2420   | 2500 |      |      |     |     |

| 30           | 420/85 R 30 145A8/139D TL |      |      | 184330 | 446  | 1487 | 667  | 4416 | DW15 | DW14L, W14L, W15L |      | 170058 | 270  | 50   |      |
|--------------|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------------------|------|--------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6  | 0,7    | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8               | 2    | 2,2    | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1725                      | 1895 | 2065 | 2235   | 2410 | 2750 | 3090 | 3280 | 3470 | 3660              | 3865 | 3984   | 4105 | 4230 | 4350 |
| 30 km/h      | 1230                      | 1350 | 1470 | 1595   | 1715 | 1955 | 2200 | 2440 | 2675 | 2785              | 2890 | 3000   | 3105 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 1360 | 1475   | 1590 | 1820 | 2050 | 2280 | 2500 | 2600              | 2700 | 2800   | 2900 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 1195 | 1295   | 1400 | 1605 | 1805 | 2010 | 2200 | 2290              | 2375 | 2465   | 2550 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      |      | 1475   | 1360 | 1590 | 1815 | 2045 | 2270 | 2500              | 2650 | 2750   | 2850 |      |      |

| 30           | 420/90 R 30 147A8/147B TL<br>16.9 R 30 |      | 508522 | 418  | 1518 | 684  | 4513 | DW13 | DW14L, W13,<br>W14L |      | 170058 | 284  | 50   |     |     |
|--------------|----------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|---------------------|------|--------|------|------|-----|-----|
| bar          | 0,4**                                  | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6                 | 1,8  | 2      | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 |
| 10 km/h      | 1825                                   | 2120 | 2420   | 2715 | 3015 | 3310 | 3605 | 3905 | 4200                | 4305 | 4410   | 4510 | 4615 |     |     |
| 30 km/h      | 1300                                   | 1550 | 1810   | 2075 | 2335 | 2585 | 2835 | 2970 | 3105                | 3200 | 3290   |      |      |     |     |
| 40 km/h      |                                        | 1450 | 1700   | 1940 | 2180 | 2415 | 2650 | 2775 | 2900                | 2990 | 3075   |      |      |     |     |
| 40 km/h Dual | 1070                                   | 1275 | 1495   | 1710 | 1920 | 2125 | 2330 | 2425 | 2520                | 2610 | 2705   |      |      |     |     |
| 50 km/h      |                                        | 1450 | 1700   | 1940 | 2180 | 2415 | 2650 | 2775 | 2900                | 2990 | 3075   |      |      |     |     |

| 30           | 460/85 R 30 150A8/150B TL |      | 822467 | 494  | 1556 | 701  | 4611 | DW16L | W16L, W15, DW15L |      | 170060 | 326  | 54   |      |      |
|--------------|---------------------------|------|--------|------|------|------|------|-------|------------------|------|--------|------|------|------|------|
| bar          | 0,4**                     | 0,5* | 0,6    | 0,7  | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4   | 1,6              | 1,8  | 2      | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  |
| 10 km/h      | 1980                      | 2175 | 2370   | 2565 | 2760 | 3150 | 3540 | 3760  | 3975             | 4240 | 4500   | 4630 | 4765 | 4895 | 5025 |
| 30 km/h      | 1410                      | 1560 | 1710   | 1845 | 1980 | 2255 | 2525 | 2815  | 3105             | 3225 | 3345   | 3465 | 3585 |      |      |
| 40 km/h      |                           |      | 1600   | 1725 | 1850 | 2105 | 2360 | 2630  | 2900             | 3015 | 3125   | 3240 | 3350 |      |      |
| 40 km/h Dual |                           |      | 1410   | 1725 | 1630 | 1855 | 2075 | 2315  | 2550             | 2650 | 2750   | 2850 | 2950 |      |      |
| 50 km/h      |                           |      | 1600   | 1520 | 1850 | 2105 | 2360 | 2630  | 2900             | 3015 | 3125   | 3240 | 3350 |      |      |