

 X® LINE ENERGY™

ONTWORPEN VOOR
LANGEAFSTANDSVERVOER,
SNELWEGEN EN NATIONALE WEGEN

DIT IS NIET ZOMAAR EEN BAND

HET IS EEN KEUZE
VOOR ECHTE
BESPARINGEN EN
BETROUWBAARHEID

IK KIES VOOR MICHELIN
X® LINE ENERGY™ 3



Met het nieuwe MICHELIN X® LINE ENERGY™ 3-gamma



Verlaag uw Total Cost
of Ownership⁽¹⁾



Optimaliseer uw
ecologische voetafdruk




VOOR STUUR- EN AANDRIJFASSEN



MICHELIN
X® Line Energy™ Z3
315/60 R 22.5

MICHELIN
X® Line Energy™ D3
295/60 R 22.5

(1) TCO verwijst naar de impact van de banden op de indirecte kosten: brandstofbesparing, onderhoud, productiviteit en wegentol in sommige landen.
(2) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.
(3) Loopvlakvernieuwing met MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Line Energy™ Z3 & D3



KOSTENBEHEER

VERBETERDE TCO

- € 872/vrachtwagen/jaar⁽¹⁾ dankzij:
 - Sterk verlaagd verbruik: tot 0,5 l/100 km⁽¹⁾
 - Meer kilometers⁽²⁾
 - Gelijkmatische slijtage
 - Uitstekende vernieuwbaarheid



VEILIGHEID, KWALITEIT & BESCHIKBAARHEID

- Grip gedurende de hele levensduur van de band (nieuw, versleten en vernieuwd) op elke weg en in alle weersomstandigheden (3PMSF-markering)
- Karkas met uitstekend uithoudingsvermogen
- Meer robuust loopvlakprofiel voor de stuurband



ECOLOGISCHE TRANSITIE

GROTE CO₂-BESPARING

- Tot -1,4 t CO₂/jaar⁽¹⁾
- De eerste aanbod van serie 60 banden op de markt met een A-label voor rolweerstand



NALEVING REGELGEVING


TAXONOMIE, TOL & VECTO

- Banden met lage rolweerstand
- Geluidsniveau A




MICHELIN -TECHNOLOGIEËN

Meer info




REGENION



INFINICOIL



POWERCOIL



SILICION

TECHNISCHE INFORMATIE



EUROPEES BANDENLABEL

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	TYPE	BELASTING-/SNELHEIDSINDEX	MICHELIN VELGADVIES	ORIGINELE PROFIELDIEPTE	SPECIALE MARKERINGEN	GEÏNTEGREERDE RADIOFREQUENTIE-IDENTIFICATIECHIP				
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	TL	154/148 L	9.00	10,5 mm			A	C	A	70 dB
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	TL	150/147 K	9.00	12 mm			A	C	A	73 dB

a) Klasse brandstofbesparing (van A t/m E). (b) Klasse grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Klasse extern afroegeluid (van A t/m C) en gemeten waarde in decibel (dB). (d) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.

HERPROFILERINGSGEGEVENS

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	THEORETISCHE HERPROFILERINGSDIEPTE	HERPROFILERINGSBREEDTE	AANBEVOLEN SNIJMES
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	H = 3 mm	6 tot 8 mm	R3
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	H = 3 mm	7 tot 8 mm	R3



Loopvlakvernieuwing met MICHELIN REMIX

(1) Brandstofbesparing en CO₂-uitstoot op basis van hypothetische berekening met TCO₂-tool: 1 levensanalyse trekker (4x2) en oplegger met drie assen, 100% langeafstandsverkeer en 100.000 km/jaar, volledig geladen, dieselprijs € 1,7/liter, rolweerstand vermindert met 70% aan het einde van het eerste leven.

(2) Verwachte kilometerprestaties op basis van technische expertise.

MICHELIN-producten worden vervaardigd op basis van hoogwaardige materialen en lage toleranties, voor uniforme en consistente prestaties. Een correcte toepassing, montage, spanning en regelmatige inspectie van het product zijn essentieel voor een veilige en efficiënte werking. REMIX[®] en de vermelde bandennamen zijn handelsmerken van Michelin. Voor meer informatie over de producten in dit document kunt u contact opnemen met uw lokale Michelin-vertegenwoordiger.



WEBSITE
pro.michelin.nl en
pro.michelin.be



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informatie correct op datum van publicatie - 06/2024 - All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 - 24030092
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Aandelenkapitaal: € 504.000.004 - Fotocredits: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock.



MICHELIN