

 X[®] LINE ENERGY™

DISEGNATO PER LE LUNGHE DISTANZE,
IN AUTOSTRADA E E STRADE STATALI

È PIÙ DI UN PNEUMATICO

È LA SCELTA DI CHI
CERCA UN RISPARMIO
REALE E AFFIDABILITÀ

SCELGO MICHELIN
X[®] LINE ENERGY™ 3



Grazie alla nuova gamma
MICHELIN X[®] LINE ENERGY™ 3



Riduci il tuo Total Cost
of Ownership⁽¹⁾



Migliora l'impatto
ambientale




PER ASSI STERZANTI E ASSI MOTORE



MICHELIN
X[®] Line Energy™ Z3
315/60 R 22.5

MICHELIN
X[®] Line Energy™ D3
295/60 R 22.5

(1) Per TCO si intende l'impatto del pneumatico sui costi indiretti: risparmio di carburante, manutenzione, produttività e pedaggio in alcuni Paesi.
(2) 3PMSF: Pneumatico adatto a condizioni invernali impegnative.
(3) Ricostruibile in MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Line Energy™ Z3 & D3



CONTROLLO DEI COSTI

TCO MIGLIORATO

- 872 €/autocarro/anno⁽¹⁾ grazie a:
- Elevato risparmio di carburante: fino a 0,5 L/100 km⁽¹⁾
 - Elevato chilometraggio⁽²⁾
 - Usura uniforme
 - Elevata ricostruibilità



SICUREZZA, QUALITÀ E PUNTUALITÀ

- Aderenza per tutta la durata di vita del pneumatico (nuovo, usurato e ricostruito) in qualsiasi condizione stradale e climatica (marcatura 3PMSF)
- Grande resistenza della carcassa
- Maggiore robustezza del battistrada sull'asse sterzante



ECO-TRANSIZIONE

ELEVATI RISPARMI DI CO₂

- Fino a -1,4 T di CO₂/anno⁽¹⁾
- Prima offerta di serie 60 sul mercato con label A per resistenza al rotolamento




CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

TASSONOMIA, PEDAGGIO E VECTO


- Pneumatici a bassa resistenza al rotolamento
- Label A per emissioni sonore



TECNOLOGIE MICHELIN




REGENION



INFINICOIL



POWERCOIL



SILICION

Vedi altro



DATI TECNICI



ETICHETTATURA EUROPEA

MISURA E SCULTURA	TIPO	INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ	CERCHIO CONSIGLIATO	PROFONDITÀ SCULTURA	MARCATURE SPECIALI	CHIP DI IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA INTEGRATO	(a)	(b)	(c)	(d)
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	TL	154/148 L	9.00	10,5 mm	(d)		A	C	A	70 dB
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	TL	150/147 K	9.00	12 mm	(d)		A	C	A	73 dB

(a) Classe di efficienza nei consumi di carburante (da A a E). (b) Classe di aderenza sul bagnato (da A a E). (c) Classe di rumore esterno da rotolamento (da A a C) e valore misurato in decibel (dB). (d) 3PMSF: Pneumatico adatto a condizioni invernali impegnative.

INFORMAZIONI SULLA RISCOLPITURA

MISURA E SCULTURA	PROFONDITÀ TEORICA DI RISCOLPITURA	LARGHEZZA DI RISCOLPITURA	LAMA CONSIGLIATA
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	H = 3 mm	6-8 mm	R3
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	H = 3 mm	7-8 mm	R3



Ricostruibile in **MICHELIN** ↔ **REMIX**

(1) Risparmio di carburante ed emissioni di CO₂ basati sull'ipotesi di calcolo dello strumento TCO; analisi di 1 vita su autocarro 4x2 e semirimorchio 3 assi, utilizzo 100% lungo raggio, 100.000 km/anno, a pieno carico, gasolio 1,7 €/litro, resistenza al rotolamento diminuita del 70% alla fine del ciclo di vita.
(2) Chilometraggio previsto sulla base dell'esperienza tecnica.

I prodotti Michelin sono fabbricati con materiali di elevata qualità per prestazioni uniformi e costanti. La scelta giusta per l'impiego, il montaggio, il gonfiaggio e il controllo regolare del prodotto sono essenziali per l'efficienza e la sicurezza del prodotto. REMIX[®] e le sculture menzionate sono marchi depositati di Michelin. Per maggiori informazioni fare riferimento al personale di vendita Michelin. Per le effettive disponibilità fare riferimento alla tariffa MICHELIN Autocarro in vigore.



SITO INTERNET
professional.michelin.it



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informazioni valide alla data di pubblicazione - 06/2024 - All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 - 24030092
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Capitale sociale: 504.000.004€ - Crediti fotografici: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock



MICHELIN