

 X[®] LINE ENERGY™

URČENO PRO DÁLKOVÉ
CESTY, DÁLNIČE A STÁTNÍ SILNICE

VÍČ NEŽ JEN PNEUMATIKA

JE TO VOLBA PRO
SKUTEČNÉ ÚSPORY
A SPOLEHLIVOST

VOLÍM MICHELIN
X[®] LINE ENERGY™ 3



Díky nové řadě pneumatik
MICHELIN X[®] LINE ENERGY™ 3



Snižte své celkové náklady
na vlastnictví⁽¹⁾



Zlepšete svou ekologickou
stopu




PRO ŘÍZENOU A HNACÍ NÁPRAVU



MICHELIN
X[®] Line Energy™ Z3
315/60 R 22.5

MICHELIN
X[®] Line Energy™ D3
295/60 R 22.5

(1) Celkové náklady na vlastnictví (TCO) zahrnují, jak pneumatiky ovlivňují nepřímé náklady: úspora paliva, údržba, produktivita a v některých zemích mýtné.
(2) 3PMSF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.
(3) Protectorovatelné s MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Line Energy™ Z3 & D3



ŘÍZENÍ NÁKLADŮ ZLEPŠENÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ (TCO)

- 872 EUR/nákladní automobil/rok⁽¹⁾ díky:
- Vysoká úspora paliva: Až 0,5 l/100 km⁽¹⁾
 - Vysoký kilometrový výkon⁽²⁾
 - Rovnoměrné opotřebení
 - Vysoká míra protektorovatelnosti



BEZPEČNOST, KVALITA A NA ČAS

- Přilnavost pneumatiky po celou dobu její životnosti (nové, ojeté i protektorované) bez ohledu na podmínky na silnici a počasí (označení 3PMSF)
- Vysoká odolnost kostry
- Zlepšená odolnost běhounu na řízené nápravě



EKOLOGICKÝ PŘECHOD ZNAČNÉ SNÍŽENÍ CO₂

- Až -1,4 t CO₂/rok⁽¹⁾
- 1. nabídka řady 60 na trhu s označením A valivého odporu




DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ TAXONOMIE, MÝTNÉ A VECTO


- Pneumatiky s nízkým valivým odporem
- Označení hluku A



TECHNOLOGIE MICHELIN



REGENION



INFINICOIL



POWERCOIL



SILICION

Více



TECHNICKÉ INFORMACE

DEZÉN A ROZMĚR	TYP	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI	DOPORUČENÝ RÁFEK MICHELIN	PŮVODNÍ HLOUBKA DEZÉNU	ZVLÁŠTNÍ ZNAČENÍ	INTEGROVANÝ ČIP PRO RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACI (RFID)	EVROPSKÉ ZNAČENÍ			
							(a)	(b)	(c)	(d)
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	TL	154/148 L	9.00	10,5 mm	(d) M+S	RFID	A	C	A	70 dB
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	TL	150/147 K	9.00	12 mm	(d) M+S	RFID	A	C	A	73 dB

(a) Třída palivové účinnosti (od A do E). (b) Třída přilnavosti za mokra (od A do E). (c) Třída vnějšího hluku odvalování (od A do C) a naměřená hodnota v decibelech (dB). (d) 3PMSF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.

INFORMACE O PROŘEZÁVÁNÍ

DEZÉN A ROZMĚR	TEORETICKÁ HLOUBKA PROŘEZÁVÁNÍ	PŘÍBLIŽNÁ ŠÍŘKA PROŘEZÁNÍ	DOPORUČENÝ REZNÝ NŮZ
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	H = 3 mm	6 až 8 mm	R3
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	H = 3 mm	7 až 8 mm	R3



Protektorovatelné s MICHELIN REMIX

(1) Úspory paliva a emise CO₂ na základě hypotézy výpočtu nástroje TCO₂: 1. analýza životnosti u nákladního automobilu 4x2 a návěsu se 3 nápravami, použití 100% pro dálkovou dopravu s nájedem 100 000 km/rok, plné naložení, cena 1,7 EUR/litr nafty, VO se snížil na 70 % na konci 1. životnosti.

(2) Očekávaný kilometrový výkon na základě technických znalostí.

Pneumatiky MICHELIN jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů s vysokými tolerancemi pro jednotný a konzistentní výkon. Pro bezpečné a efektivní provozování produktu jsou nezbytné správné použití, montáž, huštění a pravidelná kontrola. REMIX[®] a uvedená značení pneumatik jsou ochranné známky společnosti Michelin. Další informace o kterémkoli z výrobků uvedených v tomto dokumentu získáte u svého místního zástupce společnosti Michelin.



WEBOVÉ STRÁNKY
pro.michelin.cz



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



MICHELIN



Veškeré informace jsou platné ke dni publikace -06/2024 - All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 -24030092 - Foto kredit: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock
- M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Základní kapitál: €504 000 004.