

 X® LINE ENERGY™

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΩ MICHELIN
X® LINE ENERGY™ 3



Χάρη στη νέα σειρά MICHELIN X® LINE ENERGY™ 3



Μειώστε το συνολικό
κόστος ιδιοκτησίας⁽¹⁾



Μειωση του
περιβαλλοντικού σας
αποτυπώματος




ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΑ



MICHELIN
X® Line Energy™ Z3
315/60 R 22.5

MICHELIN
X® Line Energy™ D3
295/60 R 22.5

(1) Ως TCO νοείται ο ανείκτητος των ελαστικών στο έμμεσο κόστος: εξοικονόμηση καυσίμων, συντήρηση, παραγωγικότητα και διόδια σε κάποιες χώρες.
(2) 3PMSF: Ελαστικά για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης.
(3) διατίθεται σε MICHELIN & REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Line Energy™ Z3 & D3



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΤCO

- 872 €/φορτηγό/έτος⁽¹⁾ χάρη στην:
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου: έως 0,5 L/100 km⁽¹⁾
 - Υψηλή χιλιομετρική κάλυψη⁽²⁾
 - Ομοιόμορφη φθορά
 - Υψηλή δυνατότητα αναγόμεσης



ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

- Πρόσφυση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού (νέο, φθαρμένο και αναγομωμένο), ανεξαρτήτως οδικών και καιρικών συνθηκών (σήμανση 3PMSF)
- Μεγάλη αντοχή σκελετού
- Βελτιωμένη αντοχή πέλματος στον κατευθυντήριο άξονα



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO₂

- Έως και -1,4 T CO₂/έτος⁽¹⁾
- Πρώτη προσφορά 60 σειρών στην αγορά με βαθμολογία A στην αντίσταση κύλισης




ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΔΙΟΔΙΑ & VECTO


- Ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης
- Σήμανση θορύβου A



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MICHELIN



REGENION



INFINICOIL



POWERCOIL



SILICION

Μάθετε περισσότερα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ MICHELIN	ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ				
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	TL	154/148 L	9.00	10,5 mm			A	C	A	70 dB
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	TL	150/147 K	9.00	12 mm			A	C	A	73 dB

(a) Κατηγορία ενεργειακής αποτελεσματικότητας (από A έως E). (b) Κατηγορία πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα (από A έως E). (c) Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης (από A έως C) και μετρημένη τιμή σε ντεσιμπέλ (dB). (d) 3PMSF: Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΤΤΙΣΗ	ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	H = 3 mm	6 έως 8 mm	R3
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	H = 3 mm	7 έως 8 mm	R3



Διατίθεται σε **MICHELIN** & **REMIX**

(1) Εξοικονόμηση καυσίμων & μείωση εκπομπών CO₂ σύμφωνα με υπολογισμούς του εργαλείου TCO₂: ανάλυση 1ης ζωής σε φορτηγό 4x2 & ημιρυμουλκούμενο 3 αξόνων, χρήση 100% σε μεγάλες αποστάσεις 100.000 χιλμ/έτος, πλήρες γέμισμα με 1,7€/λίτρο στο diesel, αντίσταση κύλισης μειωμένη κατά 70% στο τέλος της 1ης ζωής.

(2) Αναμενόμενη χιλιομετρική απόδοση με βάση την τεχνική εμπειρογνομosύνη.

Τα προϊόντα MICHELIN κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας με υψηλές αντοχές, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη και συνεπή απόδοση. Η σωστή εφαρμογή, τοποθέτηση, φρόντισμα και τακτική επιθεώρηση του προϊόντος είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Το REMIX[®] και οι αναφερόμενες ονομασίες ελαστικών είναι εμπορικά σήματα της Michelin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Michelin.»

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
business.michelin.gr

MY PORTAL
myportal.michelingroup.com

LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses

YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά την ημερομηνία δημοσίευσής - 06/2024 - All Contents R.C.S. 495 289 399 - 24030092
- M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Μετοχικό κεφάλαιο: 504.000.004 € - Πίστωση φωτογραφίας: Michelin; Mouton Noir; Shutterstock.

