

 X[®] LINE ENERGY™

CONCEPTE PENTRU CĂLĂTORII
PE DISTANȚE LUNGI, AUTOSTRĂZI
ȘI DRUMURI NAȚIONALE

ESTE MAI MULT DECÂT O ANVELOPĂ

ESTE ALEGEREA CEA
MAI BUNĂ PENTRU
ECONOMII REALE
ȘI FIABILITATE



ALEG MICHELIN
X[®] LINE ENERGY™ 3



Datorită noii game MICHELIN
X[®] LINE ENERGY™ 3



Reduceți Costul Total
de Proprietate⁽¹⁾



Reduceți impactul asupra
mediului înconjurător




PENTRU AXELE DIRECTOARE ȘI MOTOARE



MICHELIN
X[®] Line Energy™ Z3
315/60 R 22.5

MICHELIN
X[®] Line Energy™ D3
295/60 R 22.5

(1) TCO înseamnă impactul anvelopelor asupra costurilor indirecte: economii de combustibil, întreținere, productivitate și taxare într-o anumită țară.
(2) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizarea în condiții.
(3) Posibilitate de reșapare cu MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Line Energy™ Z3 & D3



CONTROLUL COSTURILOR TCO ÎMBUNĂȚĂȚIT

- 872 euro/camion/an⁽¹⁾ datorită:
- Economie mare de combustibil: până la 0,5 L/100 km⁽¹⁾
 - Kilometraj mare⁽²⁾
 - Uzură uniformă
 - Rată de reșapabilitate ridicată



SIGURANȚĂ, CALITATE ȘI PUNCTUALITATE

- Aderență pe toată durata de viață a anvelopei (nouă, uzată și reșapată), indiferent de condițiile de drum și vreme (marcaj 3PMSF)
- Rezistență puternică a carcasei
- Robustețe îmbunătățită a benzii de rulare pe puntea directoare



ECO-TRANZIȚIE ECONOMII MARI DE CO₂

- Până la -1,4 T de CO₂/an⁽¹⁾
- Prima ofertă din seria 60 de pe piață cu rezistență la rulare cu eticheta A




RESPECTAREA REGLEMENTĂRIILOR TAXONOMIE, TAXĂ & VECTO

- Anvelope cu rezistență scăzută la rulare
- Etichetarea zgomotului A




TEHNOLOGIILE MICHELIN

Vedeți mai
mult



REGENION



INFINICOIL



POWERCOIL



SILICION

INFORMAȚII TEHNICE



ETICHETARE EUROPEANĂ

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	TIP	INDICE DE SARCINĂ/ VITEZĂ	JANTĂ PREFERATĂ MICHELIN	ADÂNCIME ORIGINALĂ A BENZII DE RULARE	MARCAJE SPECIALE	CIP DE IDENTIFICARE PRIN FRECVENȚĂ RADIO INTEGRAT	(a)	(b)	(c)	
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	TL	154/148 L	9.00	10,5 mm	M+S		A	C	A	70 dB
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	TL	150/147 K	9.00	12 mm	M+S		A	C	A	73 dB

(a) Clasa de eficiență a consumului de carburant (de la A la E). (b) Clasa de aderență pe carosabil umed (de la A la E). (c) Clasa de zgomot extern în timpul rularii (de la A la C) și valoarea măsurată în decibeli (dB). (d) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizarea în condiții.

INFORMAȚII DESPRE RECANELARE

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	ADÂNCIME TEORETICĂ PENTRU RECANELARE	LĂȚIME APROXIMATIVĂ PENTRU RECANELARE	LAMĂ SUGERATĂ
315/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3	H = 3 mm	6-8 mm	R3
295/60 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ D3	H = 3 mm	7-8 mm	R3



Possibilitate de reșapare cu MICHELIN REMIX

(1) Economie de combustibil și emisiile de CO₂ pe baza ipotezei de calcul a instrumentului TCO₂: la prima viață, analiza unui camion 4x2 și a unei semiremorci cu 3 axe, cu o utilizare de 100% pe distanțe lungi 100 000 km/an, și încărcătură completă 1,7 EUR/litru de motorină, rezistența la rulare a scăzut cu 70% la sfârșitul primei perioade de viață.

(2) Performanța așteptată pe baza expertizei tehnice.

Producele Michelin sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, cu toleranțe ridicate, asigurând o performanță uniformă și constantă. Instalarea corectă, montarea, umflarea și inspecția periodică a produsului sunt esențiale pentru funcționarea sa sigură și eficientă. REMIX[®] și denumirile anvelopelor menționate sunt mărci comerciale care aparțin firmei Michelin. Pentru mai multe informații despre oricare dintre produsele din acest document, contactați reprezentantul local Michelin.

WEBSITE
business.michelin.ro

MY PORTAL
myportal.michelingroup.com

LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses

YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informații corecte la data publicării – 06/2024 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 24030092
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social: 504.000.004 € - Credite foto: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock.

