

MICHELIN

X-CRANE 2



RADIAL
ANVELOPĂ

**PROIECTAT PENTRU SIGURANȚĂ,
CONSTRUIT PENTRU EFICIENȚĂ**



OPERATORI DE MACARA
SEGMENT



MICHELIN



1 SIGURANȚĂ

Proiectat pentru creșterea performanței la frânare și aderență.

Anvelopele au drept caracteristică un profil nou inspirat de linia Michelin pentru camioane. Folosirea tehnologiei REGENION ⁽¹⁾ contribuie la creșterea mobilității și a fiabilității.

2 PRODUCTIVITATE

Noul indice de sarcină și viteză permite un plus de 800 kg per anvelopă la 80 km/h ⁽²⁾

Datorită noii sale carcase, macaraua X-Crane 2 poate suporta sarcini mai ridicate, reducând simultan acumulările de căldură, ceea ce duce la durabilitate și randament crescut în condiții dificile.

3 EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Consumul de combustibil este redus cu 13,3% față de cel al competitorului principal ⁽³⁾

Rezistența mai mică la rulare nu reduce doar emisiile de CO₂, ci crește și eficiența cu care mașina folosește combustibilul, ceea ce reduce costurile de exploatare.

CARACTERISTICILE ANVELOPELOR



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VEHICULELE UTILIZABILE



Cu macaraua MICHELIN X-Crane 2 puteți conduce în siguranță. Aveți întotdeauna în minte siguranța ca prioritate, în același timp cu creșterea productivității, capacitatea portantă și randamentul general - fără a sacrifica confortul și performanța.

Jerome LESIMPLE
Manager Produs la Michelin

⁽¹⁾ Tehnologia REGENION este dezvoltată de Michelin

⁽²⁾ Comparăția între macaraua 445/95R25 178F X-Crane 2 deplasându-se cu viteză nominală de 80 km/h și macaraua 445/95R25 174F X-Crane +.

⁽³⁾ Rezultatele au la bază testele certificate de Dekra la Centrul de Testare Ladoux din noiembrie 2024, prin comparație cu macaraua MICHELIN X-Crane 2 și pneurile Bridgestone VHS2 445/95R25. Testele s-au desfășurat după același protocol, configurații și pe același vehicul, cu un limitator de viteză pentru 85 km/h. Consumul de combustibil a fost măsurat la 9 ture și înregistrat la finalul celei de-a 10-a ture, înainte de ieșirea de pe pistă.

AFLAȚI MAI MULTE

PE WEB



ACTUALIZAT IUN, 2025



CARACTERISTICILE ANVELOPELOR

Capacitatea de încărcare (în kg și în livre) în funcție de presiunea de umflare (în bari și în psi) și de viteză (km/h și mph).

Descriere	CAI [MSPN]	Distanța maximă/ oră km [mile]	TKPH [TMPH]	Lățimea de gabarit mm [in]	Diametrul de gabarit mm [in]	Raza sarcinii statice mm [in]	Circumferința de rulare mm [in]	Adân- cimea profilului mm [32nd]	Dis- tanțiere dublă mm [in]	Capac litri [gal]	Jantă recoman- dată	Alte jante aprobate
445/95R25 178F TL	460886 40359	-	-	445 17.5	1472 58.0	680 26.8	4484 176.5	21 26.5	-	350 92.5	11.00/1.7 CR	DC635x280 CR 11.25/2

Bar	6.0	7.0	8.0	9.0
<i>Psi</i>	87	102	116	131

Mașina - utilizarea
kg - lbs

MACARALE ȘI ALTE MAȘINI SPECIALE SIMILARE

STATIC	22100
<i>Static</i>	48720
ALUNGIRE	20100
<i>Alungire</i>	44315
3 KM/H	17600
<i>1,9 mph</i>	38800
5 KM/H	15900
<i>3 mph</i>	35055
10 KM/H	13800
<i>5 mph</i>	30425

Mașina - utilizarea
kg - lbs

MACARALE ȘI ALTE MAȘINI DE TEREN SPECIALE SIMILARE

30 KM/H	6880	7650	8575	9375
<i>20 mph</i>	15170	16865	18905	20670
40 KM/H	6405	7100	7885	8625
<i>25 mph</i>	14120	15655	17385	19015
50 KM/H	6180	6900	7610	8400
<i>30 mph</i>	13625	15210	16775	18520
65 KM/H	5985	6685	7370	8250
<i>40 mph</i>	13195	14740	16250	18190
70 KM/H	5845	6530	7200	7875
<i>43 mph</i>	12885	14395	15875	17360
80 KM/H	5570	6220	6860	7500
<i>50 mph</i>	12280	13715	15125	16535
TOATE OSIILE	5235	5845	6450	7050
<i>55 mph</i>	11540	12885	14220	15545
110 KM/H	4735	5290	5835	6375
<i>62 mph</i>	10440	11660	12865	14055

ACCESORII DISPONIBILE MONTATE FĂRĂ TUBURI	Jantă recomandată	O-ring/garnitură inelară [CAI]	Tub [CAI]	Clapetă [CAI]
	11.00/1.7 CR	JOINT TORIQUE OR 3-25 SULLA R1437 [553200]	-	-

IMPORTANT

Presiunea de umflare trebuie să fie întotdeauna adecvată sarcinii pe pneu, de viteza de deplasare și de lucrarea de executat. Celelalte recomandări de mai sus pot suferi modificări după data publicării acestor tabele (octombrie 2020). Datele tehnice pot suferi modificări fără niciun preaviz.



MICHELIN