



SUR ROUTES AVEC LIVRAISON
ET DECHARGEMENT
SUR DES CHANTIERS

BIEN PLUS QU'UN PNEU

ENDURANCE
EXCEPTIONNELLE
SUR ET HORS ROUTE



J'AI CHOISI LE MICHELIN
X® WORKS HL Z2

**Garantie
Dommages**

ROULEZ L'ESPRIT TRANQUILLE




Grâce à la nouvelle gamme MICHELIN X® WORKS 2



Optimisez la charge utile :
capacité de charge jusqu'à 10 tonnes
par essieu⁽¹⁾



Optimisez les coûts :
pneu plus robuste et rechapabilité
accrue⁽²⁾



TOUTES POSITIONS




MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Indice de charge (IC) supérieur : +4 pour le pneu MICHELIN X® Works HL Z 164J 385/65 R 22.5 par rapport au pneu MICHELIN XZY 160K.

(2) Grâce aux technologies Powercoil et Duracoil, par rapport au pneu MICHELIN XZY3 385/65 R 22.5.

(3) 3PMSF : Pneu adapté aux conditions hivernales difficiles.

(4) Rechapable avec MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



MAÎTRISE DES COÛTS DYNAMISEZ ET SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS

- Optimisez vos trajets avec une capacité de charge accrue⁽¹⁾ à 10 tonnes par essieu
- Adapté à tous types de route, sur et aux abords de chantiers et carrières
- Montage possible sur l'essieu remorque, et sur l'essieu arrière pour certains véhicules



SÉCURITÉ DES TRAJETS EN TOUTE SÉCURITÉ, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS CLIMATIQUES

- Excellente adhérence : marquages 3PMSF et M+S
- Ce sur sol mouillé : classe B
- Endurance de la carcasse renforcée par les technologies MICHELIN POWERCOIL et DURACOIL



TRANSITION ÉCOLOGIQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Économies de matériaux et de carburant grâce au rechapage et au recreusage
- Pneus fabriqués dans le respect de la norme environnementale ISO 14001
- Compatibilité avec les véhicules électriques

TECHNOLOGIES MICHELIN



POWERCOIL



DURACOIL

En savoir plus



NOUVEAUX
RENFORTS DE FLANC
pour une protection
accrue de la carcasse !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTIQUETAGE EUROPÉEN

SCULPTURE ET DIMENSION	TYPE	INDICE DE CHARGE / VITESSE	JANTE RECOMMANDÉE PAR MICHELIN	PROFONDEUR INITIALE DE LA BANDE DE ROULEMENT	MARQUAGES SPÉCIAUX	PUCE D'IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE INTÉGRÉE RFID	(a)	(b)	(c)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	9.00	17,00 mm	(d) M+S	RFID	C	B	A

(a) Classe des économies de carburant (de A à E). (b) Classe de l'adhérence sur sol mouillé (de A à E). (c) Classe du bruit de roulement externe (de A à C) et valeur mesurée en décibel (dB). (d) 3PMSF : Pneu adapté aux conditions hivernales difficiles.

INFORMATIONS SUR LE RECREUSAGE

SCULPTURE ET DIMENSION	PROFONDEUR THÉORIQUE DE RECREUSAGE	LARGEUR APPROXIMATIVE DE RECREUSAGE	LAME SUGGÉRÉE
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 à 12 mm	R4



Rechapable avec **MICHELIN** **REMIX**

(1) Indice de charge (IC) supérieur : +4 pour le pneu MICHELIN X® Works HL Z 164J 385/65 R 22.5 par rapport au pneu MICHELIN XZY 160K.

Les produits MICHELIN sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure et des tolérances élevées, ce qui garantit des performances uniformes et constantes. Pour assurer la sécurité et l'efficacité du produit, il est essentiel de l'utiliser, de le monter et de le gonfler correctement, et de l'inspecter régulièrement. REMIX et les désignations de pneus mentionnées sont des marques déposées de Michelin. Pour en savoir plus sur les produits décrits dans ce document, contactez le représentant Michelin près de chez vous.



SITE INTERNET
pro.michelin.fr



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informations exactes à la date de publication – 09/2025 – All Contents AURA – R.C.S. 495 289 399 – 25070169 – M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social : 504 000 004 € - Crédits photos : Michelin, Shutterstock



MICHELIN