

**VYSOKÁ ODOLNOST
PRO PROVOZ NA
SILNICI I V TERÉNU**



**VOLÍM MICHELIN
X® WORKS HL Z2**




Díky nové řadě pneumatik MICHELIN X® WORKS 2



Maximalizujte užitečné zatížení:
nosnost až 10 tun na nápravu⁽¹⁾



Optimalizujte své náklady:
odolnější pneumatika s vyšší
vhodností pro protektorování⁽²⁾



PŘEDEVŠÍM PRO ŘÍZENOU NÁPRAVU




MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Zvýšený index nosnosti (LI): +4 LI u pneumatiky MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164) ve srovnání s MICHELIN XZY 160K.

(2) Díky technologiím Powercoil a Duracoil ve srovnání s pneumatikou 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3.

(3) 3PMSF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.

(4) Protektorovatelné s MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



ŘÍZENÍ NÁKLADŮ PODPOŘTE A ZJEDNODUŠTE SVÉ PODNIKÁNÍ

- Maximalizujte přepravní kapacitu díky zvýšené nosnosti⁽¹⁾ až na 10 tun na nápravu.
- Vhodné pro všechny typy povrchů, na silnicích i v okolí staveb a lomů.
- Možné použití na nápravě návěsu a na hnací nápravě u zvláštních vozidel.



BEZPEČNOST BEZPEČNÁ PŘEPRAVA BEZ OHLEDU NA POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

- Vysoká přilnavost: Značení 3PMSF a M+S
- Přilnavost za mokra: Třída B
- Odolnost pneumatiky MICHELIN X® Works HL Z2 díky našim technologiím kostry POWERCOIL a DURACOIL



EKOLOGICKÝ PŘECHOD PŘEPRAVUJTE SVÉ ZBOŽÍ EKOLOGIČTĚJI

- Protektorování a prořezání šetří materiál a palivo
- Pneumatiky vyrobené v souladu s ekologickými normami ISO 14001
- Vhodné pro elektromobily

TECHNOLOGIE MICHELIN




POWERCOIL



DURACOIL

Více



NOVÉ OCHRANNÉ
ŠTÍTY BOČNÍK pro
ještě lepší ochranu
kostry!

TECHNICKÉ INFORMACE

EVROPSKÉ ZNAČENÍ

DEZÉN A ROZMĚR	TYP	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI	DOPORUČENÝ RÁFEK MICHELIN	PŮVODNÍ HLOUBKA DEZÉNU	ZVLÁŠTNÍ ZNAČENÍ	INTEGROVANÝ ČIP PRO RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACI (RFID)	(a)	(b)	(c)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	9.00	17,00 mm	(d) M+S	RFID	C	B	A 73 dB

(a) Třída palivové účinnosti (od A do E). (b) Třída přilnavosti za mokra (od A do E). (c) Třída vnějšího hluku odvalování (od A do C) a naměřená hodnota v decibelech (dB). (d) 3PMSF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.

INFORMACE O PROŘEZÁVÁNÍ

DEZÉN A ROZMĚR	TEORETICKÁ HLOUBKA PROŘEZÁVÁNÍ	PŘÍBLIŽNÁ ŠÍŘKA PROŘEZÁNÍ	DOPORUČENÝ ŘEZNÝ NŮŽ
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 až 12 mm	R4



Protektorovatelné s **MICHELIN**  **REMIX**

(1) Díky technologiím Powercoil a Duracoil ve srovnání s pneumatikou 385/65 R 22.5 MICHELIN XYZ3.

Pneumatiky MICHELIN jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů s vysokými tolerancemi pro jednotný a konzistentní výkon. Pro bezpečné a efektivní provozování produktu jsou nezbytné správné použití, montáž, huštění a pravidelná kontrola. REMIX a uvedená značení pneumatik jsou ochranné známky společnosti Michelin. Další informace o kterémkoli z výrobků uvedených v tomto dokumentu získáte u svého místního zástupce společnosti Michelin.



WEBOVÉ STRÁNKY
pro.michelin.cz



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Veškeré informace jsou platné ke dni publikace -08/2025 - All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 -25070169 -
Foto kredit: Michelin, Shutterstock - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Základní kapitál: €504 000 004



MICHELIN