

MICHELIN
XTRA POWER L4
COMPUESTO B4



NEUMÁTICO
RADIAL

PREPARADO PARA
MOVER TONELAJE
CON **ALTA PRODUCTIVIDAD**



SEGMENTO
CONSTRUCCIÓN



MICHELIN

MICHELIN XTRA POWER L4

COMPUESTO B4



1 PRODUCTIVIDAD

Mayor velocidad a altas temperaturas para ciclos de carga y acarreo intensivos.

Carcasa diseñada con *** capacidad de carga 71.663 lbs / 32.500 kg a 9,9 mph o 16 km/h hasta 47°C con 6 capas de refuerzo y un compuesto B4.

2 ROBUSTEZ

Cima y flancos reforzados.

+20%⁽¹⁾ de resistencia a la perforación de la cima y +10%⁽¹⁾ de resistencia a los pinchazos en los flancos frente a XLDD1**@6,5bar.

+11%⁽²⁾ (+98 kg) de material adicional frente a XTXL.

3 CONFORT

Ofrece un nivel bajo de vibraciones para ciclos de alta velocidad.

Innovador diseño de la banda de rodadura con diseño optimizado de los tacos.

CARACTERÍSTICAS DEL NEUMÁTICO

INFORMACIÓN ADICIONAL

VEHÍCULOS



XTRA POWER L4 con compuesto especial (B4) está diseñado para utilizaciones de alta movilidad con gran capacidad de carga, a alta velocidad y alta tracción.

GRUPO MICHELIN -
Product Manager

⁽¹⁾ Comparación interna entre 35/65 R33 XTRA Power L4 y 35/65 R33 XLD D1, mediciones certificadas por el Centro de Tecnología Michelin®, Ladoux, Francia.

⁽²⁾ Comparación interna entre 35/65 R33 XTRA Power L4 y 35/65 R33 XTXL, mediciones certificadas por el Centro de Tecnología Michelin®, Ladoux, Francia.

MÁS INFORMACIÓN

EN LA WEB

pro.michelin.es/agricultura

TESTIMONIOS

www.youtube.com/MichelinAgricole

BEYOND ROAD CONNECT

connectbeyondroad.michelingroup.com

CONTACTO

Pongase en contacto con su responsable comercial para más información.

ACTUALIZADO JUNIO 2023.



MICHELIN

MICHELIN XTRA POWER L4

COMPUESTO B4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN	CAI [MSPN]	Max. dist./ hora (km)	TKPH [TMPH]	S (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Tread depth mm [32rd]	Dual spacing mm [in]	Cap liter [gal]	Llanta recomendada	Llantas admitidas
35/65 R33 XTRA POWER B4 L4 TL ***	959644 -	18 11.2 (if load per tire <=28 t) 16 9.9 (if load per tire >28 t)	-	912 35.9	2085 82.1	906 35.7	6208 244.4	60 75.6	-	1520 401.6	28.00/3.5	-
Bar	3	3.5	4	4.5	5	5.5	5.75	6.25	6.75	7		
Psi	44	51	58	65	73	80	83	91	98	102		
Machine - use kg - lbs	LOADER (if load per tire <=28 t)											
FRONT LADEN	17350 38257	19250 42446	21200 46746	23000 50715	25000 55125	26500 58433	28000 61740	-	-	-		
REAR LADEN	13897 30643	15413 33986	16950 37375	18400 40572	20001 44102	21198 46742	22400 49392	-	-	-		
Machine - use kg - lbs	LOADER (if load per tire >28 t)											
FRONT LADEN	-	-	-	-	-	-	-	30000 66150	31500 69458	32500 71663		
REAR LADEN	-	-	-	-	-	-	-	23991 52900	25188 55540	25985 57297		

MÁS INFORMACIÓN

EN LA WEB

pro.michelin.es/agricultura

TESTIMONIOS

www.youtube.com/MichelinAgricole

BEYOND ROAD CONNECT

connectbeyondroad.michelingroup.com

CONTACTO

Pongase en contacto con su responsable comercial para más información.

ACTUALIZADO JUNIO 2023.

