

 **X® MULTI**

FÜR DEN NAH- UND
FERNVERKEHR

MEHR ALS EIN REIFEN

**DIE RICHTIGE WAHL FÜR
KOSTENKONTROLLE UND
ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH
HOHE LAUFLEISTUNG
UNTER ALLEN
WITTERUNGSBEDINGUNGEN**

**ICH WÄHLE MICHELIN
X® MULTI Z+ AS**



MICHELIN
X® Multi Z+ AS


**Dank des neuen
MICHELIN X® Multi Z+ AS**



Behalten Sie die
Kosten im Griff



Zuverlässige Fahrleistung
bei jedem Wetter




385/65 R 22.5

ALLE POSITIONEN
EMPFOHLEN FÜR LENKACHSEN

AS
ANTISPLASH

⁽¹⁾
3PMSF

⁽²⁾
REMIX
REINIGUNG



MICHELIN

(1) Schneegreifigkeit 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegreifigkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117.

(2) Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit MICHELIN ◊ REMIX



KOSTENKONTROLLE

SENKEN SIE IHRE BETRIEBSKOSTEN

Niedrigere Kosten pro Kilometer

- **Hohe Kilometerleistung**, die mindestens dem Niveau des Vorgängermodells MICHELIN X® Multi Z entspricht.
- Dank eines **verbesserten Profildesigns** kann der Reifen bis zur gesetzlichen Mindestprofiltiefe genutzt werden.
- **Erhöhung der Laufleistung** durch die MICHELIN Technologien Powercoil und Duracoil.

Geeignet für alle Strassen



ZUVERLÄSSIGKEIT UND QUALITÄT

ERHÖHEN SIE DIE ZUVERLÄSSIGKEIT IHRER FAHRZEUGE

- **Lang anhaltender Grip** während der gesamten Lebensdauer des Reifens (neu, abgenutzt und runterneuert), dank der MICHELIN Regenion Technologie in der Lauffläche, unabhängig von den Strassen- und Witterungsbedingungen (3PMSF-Kennzeichnung).
- **Bessere Sichtbarkeit** auf nassen und verschneiten Strassen für Lkw-Fahrer und vorbeifahrende Autofahrer dank MICHELIN Antisplash.
- Die MICHELIN Duracoil Technologie verstärkt den Wulstbereich für eine bessere **Haltbarkeit**. Hochwertiges Nylon, das die Struktur des mit dem Rad in Kontakt stehenden Reifenbereichs schützt.

STÄRKEN SIE DAS QUALITÄTSMIMAGE IHRER FAHRZEUGE

- Dank seiner Antisplash-Funktion trägt das markante Design des MICHELIN X® Multi Z+ AS zur verbesserten Gesamtoptik des Lkw bei und dient als **visuelles Erkennungsmerkmal** der Marke MICHELIN.



BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT

REDUZIEREN SIE IHREN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK

- Dank der MICHELIN Opticoil Technologie werden erhebliche Gewichtseinsparungen erzielt. Der **Rohstoffverbrauch** und die **CO₂-Emissionen** werden während der Produktion verringert, ohne dabei die Leistung und Zuverlässigkeit der Reifen zu beeinträchtigen.
- Das **Mehr-Leben-Konzept**: MICHELIN REMIX und Nachschneiden ermöglichen mehrere Lebenszyklen.
- Dank der MICHELIN Powercoil Technologie verbessern **hochfeste Drahtseile** die **Oxidationsbeständigkeit** und die Widerstandsfähigkeit der Karkasse und erhöhen so die **Runderneuerungsfähigkeit**.

MICHELIN TECHNOLOGIEN



POWERCOIL

Robuste Karkasse und hohe Laufleistung



DURACOIL

Verstärkter Wulstbereich



REGENION

Langlebiger Grip und höhere Laufleistung



OPTICOIL

Umweltverträglichkeit



ANTISPLASH

Sicherheit und Optik



Mehr erfahren



TECHNISCHE DATEN

EUROPÄISCHES REIFENLABEL (a)

DIMENSION UND PROFIL	TYPE	LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX (ZUSATZKENNUNG)	VON MICHELIN EMPFOHLENE FELGE	NEUREIFEN PROFILTIEFE	MARKIERUNG	RFID CHIP	 (b)	 (c)	 (d)	
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z+ AS	TL	160K (158L)	11.75	12 mm	 (e)	 (f)	B	C	A	71 dB

(a) Einstufung gemäss der Verordnung (EU) Nr. 2020/740 über die Kennzeichnung. (b) Kraftstoffeffizienzklasse: 5 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis E (am wenigsten effizient). (c) Nasshaftungsklasse: Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 5 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg). (d) Klasse des externen Rollgeräusches und Messwert (dB): 3 Effizienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung). (e) Schneegriffbarkeit 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegriffbarkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117 (f) Zur Reifenidentifikation ist ein RFID-CHIP (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) in der Reifenflanke integriert.

NACHSCHNEIDEINFORMATIONEN

DIMENSION UND PROFIL	THEORETISCHE NACHSCHNEIDETIEFE	EMPFOHLENE NACHSCHNEIDEBREITE	EMPFOHLENES MESSER
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z+ AS	H = 3 mm	8 bis 10 mm	R3 oder R4



Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit **MICHELIN** **REMIX**

MICHELIN Produkte werden aus hochwertigen Materialien mit hohen Toleranzen hergestellt, um eine gleichmässige und konsistente Leistung zu gewährleisten. Die korrekte Anwendung, Montage, Befüllung und regelmässige Wartung des Reifens sind für seinen zuverlässigen und effizienten Betrieb unerlässlich. REMIX und die genannten Reifenbezeichnungen sind Marken von Michelin. Für weitere Informationen zu den Eigenschaften in diesem Dokument genannten Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Michelin Vertreter.



IM INTERNET
business.michelin.de
business.michelin.ch



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



AUF LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



AUF YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Für Deutschland und Österreich: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA - Michelinstrasse 4 - 76185 Karlsruhe Deutschland. Für die Schweiz: Michelin Suisse SA - Route Jo Siffert 36 - 1762 Givisiez - 10/2025 - © Michelin. Alle Rechte vorbehalten. MICHELIN, MICHELIN REMIX und die grafische Gestaltung des Michelin Manns sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin. - All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 - 25090188 - Fotonachweise: Michelin, All Contents



MICHELIN