

 **X® MULTI**

PARA RECORRIDOS DE CORTA,
MEDIA Y LARGA DISTANCIA
POR TODO TIPO DE CARRETERAS

MÁS QUE UN NEUMÁTICO

**LA ELECCIÓN PARA
CONTROLAR LOS
COSTES Y GARANTIZAR
LA FIABILIDAD,
GRACIAS A UN ALTO
KILOMETRAJE EN TODAS
LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS**

**ELIJO MICHELIN
X® MULTI Z+ AS**




**Gracias al nuevo
MICHELIN X® Multi Z+ AS**



Controla tus costes



Aumenta el rendimiento y
la confianza ante cualquier
condición climatológica



385/65 R 22.5


TODAS LAS POSICIONES, PRINCIPALMENTE
PARA EL EJE DE DIRECCIÓN

AS
ANTISPLASH

⁽¹⁾
3PMSF

⁽²⁾
REMIC

MICHELIN
X® Multi Z+ AS



MICHELIN

(1) 3PMSF: Neumático certificado para una utilización con nieve.
(2) Recauchutable con MICHELIN  REMIX



CONTROL DE LOS GASTOS

REDUCE TUS COSTES DE EXPLOTACIÓN

Menor coste por kilómetro

- **Gran rendimiento kilométrico**, con un desgaste regular en toda la banda de rodadura.
- **Altas prestaciones desde el primer hasta el último milímetro** gracias a un **diseño de la banda de rodadura optimizado**.
- **Robustez de la carcasa para una utilización multivida** gracias a las tecnologías MICHELIN Powercoil y Duracoil.

Apto para todo tipo de superficies de carretera



SEGURIDAD Y CALIDAD

MAXIMIZA LA FIABILIDAD DE TUS VEHÍCULOS

- **Prestaciones de adherencia** y motricidad mantenidas durante toda la vida útil del neumático (nuevo, desgastado y recauchutado) sea cual sea el estado de la carretera o de la meteorología, gracias a la tecnología MICHELIN Regenion en la banda de rodadura y la certificación 3PMSF.
- **Mayor visibilidad** en carreteras mojadas y nevadas para los conductores de camión y para los vehículos que adelantan gracias a la tecnología MICHELIN Antisplash.
- La tecnología MICHELIN Duracoil para una mayor resistencia a la fatiga de la carcasa en la zona del talón que mejora significativamente la **robustez** del talón.

MAXIMIZA LA IMAGEN DE CALIDAD DE TUS VEHÍCULOS

- Gracias a su función Antisplash, el diseño imponente del MICHELIN X® Multi Z+ AS realza el aspecto general del camión y sirve de **firma visual** de la marca MICHELIN.



TRANSICIÓN ECOLÓGICA

REDUCE TU HUELLA MEDIOAMBIENTAL

- Gracias a la tecnología MICHELIN Opticoil, se consigue una reducción significativa del peso y de la resistencia a la rodadura. El uso de **materias primas** y las **emisiones de CO₂** se reducen durante la producción, sin afectar al rendimiento ni a la fiabilidad del neumático.
- **Multivida** gracias al recauchutado con MICHELIN REMIX y al resculurado.
- Gracias a la tecnología MICHELIN Powercoil, **los cables de acero más resistentes** mejoran la **resistencia a la oxidación** y la robustez de la carcasa, de modo que se optimiza su **recauchutabilidad**.

TECNOLOGÍAS MICHELIN

Ver más




POWERCOIL

Robustez de la carcasa y alto kilometraje



DURACOIL

Robustez del talón



REGENION

Adherencia duradera y mayor kilometraje



OPTICOIL

Huella medioambiental



ANTISPLASH

Seguridad y estética



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ETIQUETADO EUROPEO


DIMENSIÓN Y MODELO	TIPO	ÍNDICE DE CARGA / CÓDIGO DE VELOCIDAD	ANCHO DE LLANTA RECOMENDADO POR MICHELIN	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	MARCAJES ESPECÍFICOS	IDENTIFICACIÓN POR CHIP DE RADIO FRECUENCIA	(a)	(b)	(c)	(d)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z+ AS	TL	160K (158L)	11.75	12 mm	(g) M+S	REF	B	C	A	71 dB

(a) Categoría de eficiencia en consumo de carburante (de A a E). (b) Categoría de adherencia en superficie mojada (de A a E). (c) Categoría de ruido de rodadura exterior (de A a C) y valor medido en decibelios (dB). (d) 3PMSF: Neumático certificado para una utilización con nieve.

INFORMACIÓN PARA EL REESCULURADO

DIMENSIÓN Y MODELO	PROFUNDIDAD TEÓRICA DE REESCULURADO	ANCHURA DE REESCULURADO	CUCHILLA SUGERIDA
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z+ AS	H = 3 mm	8 a 10 mm	R3 o R4

ESQUEMA DE REESCULURADO MICHELIN X® Multi Z+ AS



Recauchutable con **MICHELIN** **REMIX**

Los productos MICHELIN son fabricados con materiales de primera calidad y con rigurosos controles, lo que garantiza unas prestaciones uniformes y constantes. Una buena elección, un montaje e inflado adaptado a la utilización y un correcto mantenimiento son clave para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. REMIX y los otros modelos comerciales que figuran en el documento son marcas registradas por MICHELIN. Para más información sobre cualquiera de los productos de este documento, contacte con su representante local de Michelin.



SITIO WEB
pro.michelin.es



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Información correcta en la fecha de publicación – 10/2025 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 25090188
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social: 504 000 004 € - Créditos de fotos: Michelin, All Contents



MICHELIN