

X® MULTI

LYHYET JA PITKÄT MATKAT
KAIKENTYYPISILLÄ TEILLÄ

SE ON ENEMMÄN KUIN RENGAS

**OIKEA VALINTA
KUSTANNUSTEN
HALLINTAAN JA
LUOTETTAVUUTEEN
SUURILLAKIN
KILOMETRIMÄÄRILLÄ
KAIKISSA
SÄÄOLOSUHTEISSA**

**MINUN VALINTANI ON MICHELIN
X® MULTI Z+ AS**




Uusien MICHELIN X® Multi Z+ AS -renkaiden ansiosta



Kustannusten hallintaa



Loistavaa suorituskykyä ja
luotettavaa ajoa sään tuomista
haasteista riippumatta



385/65 R 22.5


KAIKKI RENGASPAIKAT
ENSISIJAISESTI OHJAUSAKSELILLE

AS
ANTISPLASH

⁽¹⁾
3PMSF

⁽²⁾
REMIC
SAATAVUSSA

MICHELIN
X® Multi Z+ AS



MICHELIN

(1) 3PMSF: ankkuriin talvioloihin soveltuva rengas.

(2) Pinnoitettavissa uudelleen MICHELIN -REMIC-menetelmällä



MICHELIN

X® Multi Z+ AS



HALLITSE KUSTANNUKSIA VÄHENNÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSIA

- Pienemmät kilometrikustannukset
 - Suorituskyky suurilla kilometrimäärillä vähintään samalla tasolla kuin aiemmillä MICHELIN X® Multi Z -renkailla.
 - Käytä viimeiseen milliin saakka **optimoidun kulutuspinnan kuvion ansiosta**.
 - Rungon kilometrimääräpotentiaalin maksimointi MICHELIN Powercoil- ja Duracoil-teknologioiden ansiosta.
- Soveltuu kaikille tiepinnoille.



TURVALLISUUS JA LAATU MAKSIMOI AJONEUVON LUOTETTAVUUS

- Pitkäkestoista pitoa tiestä ja sääolosuhteista riippumatta (3PMSF-merkintä) koko renkaan elinkaaren ajan (uutena, kuluneena ja uudelleenpinnoitettuna) kulutus pintaa vahvistavan MICHELIN Regenion -teknologian.
- Parempaa näkyvyyttä märillä ja lumisilla teillä kuorma-autonkuljettajille ja ohittaville ajoneuvoille MICHELIN Antisplash -teknologian ansiosta.
- MICHELIN Duracoil -teknologia mahdollistaa renkaan ja vanteen välisen alueen vahvistuksen, mikä tekee liitännästä merkittävästi **vahvemman**.

MAKSIMOI AJONEUVON LAADUKAS ILME

- Antisplash-ominaisuuden mahdollistama MICHELIN X® Multi Z+ AS -renkaiden arkailematon malli tehostaa kuorma-auton yleisilmettä ja toimii MICHELIN-brändin **visuaalisena merkinä**.



EKOLOGINEN SIIRTYMÄ VÄHENNÄ YMPÄRISTÖJALANJÄLKEÄ

- MICHELIN Opticoil -teknologia tarjoaa merkittäviä massasäästöjä. **Raaka-aineiden** käyttö ja **CO₂-päästöt** ovat alhaisempia tuotannon aikana – ilman renkaiden suorituskyvyn ja luotettavuuden kompromisseja.
- Multi-life**-rengasmallin mahdollisuus MICHELIN REMIX -uudelleenpinnoituksen ja jälkiurituksen ansiosta.
- MICHELIN Powercoil -teknologian **vahvemmat teräslangat** parantavat **hapettumisresistanssia** ja rungon kestävyyttä – mikä tehostaa **uudelleenpinnoitettavuutta**.

MICHELIN -TEKNOLOGIAT



POWERCOIL
Rungon vahvuus
ja kilometrimäärä



DURACOIL
Jalkaosan vahvuus



REGENION
Pitkäkestoista pitoa ja
suurempi kilometrimäärä



OPTICOIL
Ympäristöjalanjälki



ANTISPLASH
Turvallisuus ja ilme

Tutustu
paremmin



TEKNISET TIEDOT

EUROOPPALAINEN MERKINTÄ

KULUTUSPINTAKUVIO JA MITAT	TYYPPI	KUORMITUS-/NOPEUSINDEKSI	MICHELININ VALITSEMA VANNE	ALKUPERÄINEN URASYVYYS	ERIKOISMERKINNÄT	INTEGROITU RFID-TUNNISTESIRU	(a)	(b)	(c)	(d)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z+ AS	TL	160K (158L)	11.75	12 mm	(d) M+S	RFID	B	C	A	71 dB

(a) Polttoainetehokkuusluokka (A-E). (b) Märkäpitoisuusluokka (A-E). (c) Vierintämeluluokka (A-C) ja mitattu desibeliarvo (dB). (d) 3PMSF: ankkuriin talvioloihin soveltuva rengas.

JÄLKIURITUSTIEDOT

KULUTUSPINTAKUVIO JA MITAT	TEOREETTINEN JÄLKIURITUSSYVYYS	KESKIMÄÄRÄINEN JÄLKIURITUSLEVEYS	SUOSITELTU TERÄ
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z+ AS	H = 3 mm	8-10 mm	R3 tai R4



Pinnoitettavissa uudelleen **MICHELIN** **REMIX** -menetelmällä

MICHELIN-tuotteet valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista korkeilla toleransseilla, mikä takaa tasaisen ja johdonmukaisen suorituskyvyn. Tuotteiden oikeaoppinen asennus, sovitin, täyttäminen ja säännöllinen tarkastus ovat olennaisen tärkeitä niiden turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta. REMIX ja mainitut rengasnimitykset ovat Michelinin tavaramerkkejä. Jos haluat lisätietoja mistä tahansa tässä asiakirjassa mainitusta tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen Michelin-edustajaan.



VERKKOSIVUSTO
pro.michelin.com



MYPORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Tiedot pitävät paikkansa julkaisuhetkellä – 10/2025 – All Contents R.C.S. 495 289 399 – 25090188 – Valokuvat: Michelin, All Contents M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Osakepääoma: 504 000 004 €



MICHELIN