

 **X® MULTI**

UTILIZARE PE DISTANȚE SCURTE
ȘI LUNGI, PE TOATE TIPURILE
DE DRUMURI

ESTE MAI MULT DECÂT O ANVELOPĂ

**ESTE ALEGEREA
PENTRU CONTROLUL
COSTURILOR ȘI
MOBILITATE ÎN TOATE
ANOTIMPURILE**



**ALEG MICHELIN
X® MULTI 2**



Datorită noii anvelope MICHELIN X® MULTI 2



Optimizează-ți Costul Total
de Proprietate⁽¹⁾



Redu emisiile
de carbon



PENTRU AXELE DIRECTOARE ȘI MOTOARE



3PMSF



(3)

MICHELIN

X® Multi Z2

245/70 R 19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

ÎN CURÂND

ÎN CURÂND

MICHELIN


X® Multi D2

245/70 R 19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

(1) TCO înseamnă impactul anvelopelor asupra costurilor indirecte: economii de combustibil, întreținere, productivitate și taxare într-o anumită țară.
(2) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizare în condiții severe de iarnă.
(3) Posibilitate de reșapare cu MICHELIN  REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Multi Z2 & D2



CONTROLUL COSTURILOR TCO ÎMBUNĂȚIT

Economisește **până la 925 € pe an per camion** comparativ cu anvelopele MICHELIN X® Multi Z/D⁽¹⁾ cu:

- Economii mari de combustibil: economisește **până la 0,4 L/100 km⁽¹⁾** datorită eficienței îmbunătățite a consumului de combustibil, cu eticheta C la Rezistența la Rulare⁽²⁾
- Kilometraj îmbunătățit: **până la 30% mai mult** pe puntea de direcție⁽³⁾ și **până la 15% mai mult** pe puntea motoare⁽³⁾ comparativ cu modelele anterioare
- Uzură mai uniformă pe puntea de direcție⁽⁴⁾
- Rată de reșapabilitate ridicată



SIGURANȚĂ ȘI CALITATE

MOBILITATE DURABILĂ ÎN TOATE ANOTIMPURILE

Aderență de lungă durată pe întreaga durată de viață a anvelopei (nouă, uzată și reșapată), datorită tehnologiei MICHELIN REGENION din banda de rulare, indiferent de condițiile de drum și de vreme (marcaj 3PMSP)

ROBUSTEȚEA CARCASEI

Stabilitate mai bună a talonului în timpul rulării și potențial kilometric îmbunătățit al carcasei datorită tehnologiei MICHELIN DURACOIL



ECO-TRANZIȚIE

EMISII REDUSE DE CO₂


Economisește până la 1 tonă de CO₂ pe an comparativ cu anvelopele MICHELIN X® Multi Z/D⁽¹⁾

COMPATIBILE CU VE

Livrează cu încredere până la ultimul kilometru în zonele urbane și în Zonele cu Emisii Reduse, cu o capacitate crescută de transport pentru a susține greutatea suplimentară a bateriei VE

TEHNOLOGIILE MICHELIN

Vedeți
mai mult



REGENION



DURACOIL



INDICATOR DE UZURĂ PE FLANCURI

INFORMAȚII TEHNICE

ETICHETARE EUROPEANĂ

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	TIP	INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ	JANTĂ PREFERATĂ MICHELIN	ADÂNCIME ORIGINALĂ A BENZII DE RULARE	MARCAJE SPECIALE	CIP DE IDENTIFICARE PRIN FRECVENȚĂ RADIO INTEGRAT	0 (a)	0 (b)	0 (c)	
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	TL	138/136 M	7.5	12,1 mm	(d) M+S	RFB	C	C	A	70 dB
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	TL	138/136 M	7.5	11,5 mm	(d) M+S Tracțiune	RFB	C	D	B	74 dB
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	TL	140/138 M	7.5	12,1 mm	(d) M+S	RFB	C	C	A	70 dB
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	TL	140/138 M	7.5	13 mm	(d) M+S Tracțiune	RFB	C	C	A	73 dB
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	TL	148/146 L	7.5	13 mm	(d) M+S	RFB	C	C	A	71 dB
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	TL	148/146 L	7.5	14 mm	(d) M+S Tracțiune	RFB	C	D	B	74 dB

(a) Clasa de eficiență a consumului de carburant (de la A la E). (b) Clasa de aderență pe carosabil umed (de la A la E). (c) Clasa de zgomot extern în timpul rulării (de la A la C) și valoarea măsurată în decibeli (dB). (d) 3PMSP: Anvelopă pentru utilizarea în condiții.

INFORMAȚII DESPRE RECANELARE

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	ADÂNCIME TEORETICĂ PENTRU RECANELARE	LĂȚIME APROXIMATIVĂ PENTRU RECANELARE	LAMĂ SUGERATĂ
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	H = 2 mm	8 - 10 mm	R4
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	H = 2 mm	6 - 8 mm	R3
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	H = 2 mm	8 - 10 mm	R4
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	H = 2 mm	6 - 8 mm	R3
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	H = 2 mm	8 - 10 mm	R4
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	H = 2 mm	8 - 10 mm	R4



Posibilitate de reșapare cu MICHELIN REMIX

(1) Economii de combustibil, emisiile de CO₂ și TCO sunt bazate pe calculul instrumentului VECTO (instrumentul TCO). Ipoteză: calcul TCO: costul anvelopei (205 €) + costuri de întreținere (15 €) + costuri energetice (705 €) pe an = 925 €. Analiza duratei de viață a anvelopei (1 ciclu de viață). Configurație: camion 4x2 de 12 T, încărcare: complet încărcat. Utilizare: 100% regional. Kilometraj: 100.000 km parcurs anual. Consum camion: 27,59 l/100 km. Cost energetic: 1,7 € / L. Număr de vehicule: 1 camion. Rezistența la rulare scade cu 70% la finalul primului ciclu de viață. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de drum și/sau vreme.

(2) Dimensiunile 245 și 265 ale anvelopei MICHELIN X® Multi Z2 trec de la o etichetă D la C în ceea ce privește Rezistența la Rulare, comparativ cu predecesoarele. Pentru dimensiunea 285, eticheta C la Rezistența la Rulare rămâne aceeași ca la predecesoare.

(3) Performanța estimată privind rulajul este bazată pe expertiza tehnică Michelin. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de drum și/sau vreme.

(4) Performanța estimată privind uzura este bazată pe expertiza tehnică Michelin. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de drum și/sau vreme.

Produsele Michelin sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, cu toleranțe ridicate, asigurând o performanță uniformă și constantă. Instalarea corectă, montarea, umflarea și inspecția periodică a produsului sunt esențiale pentru funcționarea sa sigură și eficientă. REMIX® și denumirile anvelopelor menționate sunt mărci comerciale care aparțin firmei Michelin. Pentru mai multe informații despre oricare dintre produsele din acest document, contactați reprezentantul local Michelin.



WEBSITE
business.michelin.ro



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informații corecte la data publicării – 04/2025 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 24100254
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social: 504.000.004 € - Credite foto: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock



MICHELIN