

MEHR ALS EIN REIFEN

**HOHE ROBUSTHEIT
FÜR STRASSEN- UND
BAUSTELLENEINSATZ**



**ICH WÄHLE MICHELIN
X® WORKS HL Z2**




Dank der neuen MICHELIN X® Works HL Z2 Reifen



Maximieren Sie Ihre Nutzlast:
Tragfähigkeit bis 10 Tonnen
pro Achse⁽¹⁾



Optimieren Sie Ihre Kosten:
robuster Reifen für erhöhte
Runderneuerungsakzeptanz⁽²⁾



HAUPTSÄCHLICH FÜR LENKACHSEN




MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Erhöhter Lastindex (LI): +4 LI für MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J im Vergleich zu MICHELIN XZY 160K.

(2) Dank Powercoil- und Duracoil-Technologie, im Vergleich zu 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3.

(3) Schneegriffigkeit 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegriffigkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117.

(4) Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



KOSTENKONTROLLE STÄRKEN UND VEREINFACHEN SIE IHR BUSINESS

- Erhöhte Tragfähigkeit von 10 Tonnen pro Achse für mehr Effizienz im Transport⁽¹⁾
- Geeignet für alle Strassen, auf Baustellen und in Steinbrüchen
- Einsatz möglich auf Anhänger- und Antriebsachsen



ZUVERLÄSSIGKEIT TRANSPORTIEREN SIE SICHER BEI ALLEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN

- Hohes Gripniveau: 3PMSF- und M+S-Kennzeichnung
- Nasshaftungsklasse: B
- Robustheit der MICHELIN X® Works HL Z2 dank der Karkasstechnologien POWERCOIL und DURACOIL.



BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT TRANSPORTIEREN SIE IHRE WAREN UMWELTFREUNDLICHER

- Runderneuerung und Nachschneiden sparen Material und Kraftstoff
- Gemäss der Umweltnorm ISO 14001 hergestellte Reifen
- Geeignet für Elektrofahrzeuge

MICHELIN TECHNOLOGIEN



POWERCOIL



DURACOIL

Mehr
erfahren



NEUE
FLANKENVERSTÄRKUNG
für einen besseren
Schutz der Karkasse!

TECHNISCHE DATEN

EUROPÄISCHES REIFENLABEL(a)

DIMENSION UND PROFIL	TYPE	LAST-/ GESCHWINDIGKEITSINDEX (ZUSATZKENNUNG)	VON MICHELIN EMPFOHLENE FELGE	NEUREIFEN PROFILTIEFE	MARKIERUNG	RFID CHIP	 (b)	 (c)	 (d)	
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17,00 mm	 (e) M+S	 (f)	C	B	A	73 dB

(a) Einstufung gemäss der Verordnung (EU) Nr. 2020/740 über die Kennzeichnung. (b) Kraftstoffeffizienzklasse: 5 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis E (am wenigsten effizient). (c) Nasshaftungsklasse: Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 5 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg). (d) Klasse des externen Rollgeräusches und Messwert (dB): 3 Effizienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung). (e) Schneegripffähigkeit (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegripffähigkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117 (f) Zur Reifenidentifikation ist ein RFID-CHIP (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) in der Reifenflanke integriert.

NACHSCHNEIDEINFORMATIONEN

DIMENSION UND PROFIL	THEORETISCHE NACHSCHNEIDETIEFE	EMPFOHLENE NACHSCHNEIDEBREITE	EMPFOHLENES MESSER
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 bis 12 mm	R4



Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit **MICHELIN**  **REMIX**

(1) Erhöhter Lastindex (LI): +4 LI für MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J im Vergleich zu MICHELIN XZY 160K.

MICHELIN Produkte werden aus hochwertigen Materialien mit hohen Toleranzen hergestellt, um eine gleichmässige und konsistente Leistung zu gewährleisten. Die korrekte Anwendung, Montage, Befüllung und regelmässige Wartung des Reifens sind für seinen zuverlässigen und effizienten Betrieb unerlässlich. REMIX und die genannten Reifenbezeichnungen sind Marken von Michelin. Für weitere Informationen zu den Eigenschaften in diesem Dokument genannten Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Michelin Vertreter.



IM INTERNET
business.michelin.de
business.michelin.ch



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



AUF LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



AUF YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Für Deutschland und Österreich: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA · Michelinstrasse 4 · 76185 Karlsruhe Deutschland. Für die Schweiz: Michelin Suisse SA · Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez · 01/2026 · © Michelin. Alle Rechte vorbehalten. MICHELIN, MICHELIN REMIX und die grafische Gestaltung des Michelin Manns sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin. – All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 – 25070169 – Fotomachweise: Michelin, Shutterstock



MICHELIN