

SE ON ENEMMÄN KUIN RENGAS

VANKKAA
KESTÄVYYTTÄ
ON- JA
OFFROADKÄYTTÖÖN



MINUN VALINTANI ON MICHELIN
X® WORKS HL Z2




MICHELIN X® WORKS 2- valikoiman ansiosta voit



Maksimoi hyötykuorma:
akselikantavuus enintään 10 tonnia⁽¹⁾



Optimoi kustannukset:
kestävämpi rengas parantaa
pinnoitusmahdollisuuksia⁽²⁾




PÄÄASIASSA OHJAUSAKSELEILLE



MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Suurempi kuormausindeksi (LI): +4 LI MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J -renkaalla MICHELIN XZY 160K -renkaaseen verrattuna.
(2) Powercoil- ja Duracoil-tekniologian ansiosta 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3 -renkaaseen verrattuna.
(3) 3PMSF: ankarin talvioloihin soveltuva rengas
(4) Pinnoitettavissa uudelleen MICHELIN ◊ REMIX -menetelmällä



MICHELIN



MICHELIN X[®] Works HL Z2



HALLITSE KUSTANNUKSIA TEHOSTA JA YKSINKERTAISTA YRITYSTOIMINTAASI

- Maksimoi ajojesi kannattavuus entistä suuremman⁽¹⁾, 10 tonnin akselikantavuuden ansiosta
- Soveltuu kaikille tienpinnoille sekä työmaille ja louhoksille
- Voidaan käyttää perävaunun akselilla ja ajoneuvokohtaisesti vetoakselilla



TURVALLISUUS TURVALLISTA KULJETUSTA KAIKILLA KELEILLÄ

- Hyvä pito: merkinnät 3PMSF ja M+S
- Märkäpito: Luokka B
- MICHELIN X[®] Works HL Z2-renkaan kestävyys kiitos POWERCOIL- ja DURACOIL-teknologioiden



EKOLOGINEN SIIRTYMÄ KULJETA TAVARAA VIHREÄMMIN

- Pinnointi ja kulutuspinnan kuvioinnin uudistaminen säästää raaka-aineita ja polttoainetta
- Renkaat on valmistettu ISO 14001-ympäristöstandardien mukaisesti standards
- Yhteensopiva sähköajoneuvojen kanssa

MICHELIN- TEKNOLOGIAT



POWERCOIL



DURACOIL

Tutustu
paremmin



**UUDET
SIVUSEINÄMÄN
SUOJUKSET** suojaavat
runkoa entistä
paremmin!

TEKNISET TIEDOT


EUROOPPALAINEN MERKINTÄ

KULUTUSPINTAKUVIO JA MITAT	TYYPPI	KJORMITUS-/ NOPEUSINDEKSI	MICHELININ VALITSEMA VANNE	ALKUPERÄINEN URASYVYYS	ERIKOISMERKINNÄT	INTEGROITU RFID-TUNNISTESIRU				
385/65 R 22.5 MICHELIN X [®] Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17,00 mm	M+S		C	B	A	73 dB

(a) Polttoainetehokkuusluokka (A-E). (b) Märkäpito luokka (A-E). (c) Vierintämeluluokka (A-C) ja mitattu desibeliarvo (dB). (d) 3PMSF: ankariin talvioloihin soveltuva rengas.

JÄLKIURITUSTIEDOT

KULUTUSPINTAKUVIO JA MITAT	TEOREETTINEN JÄLKIURITUSYVYYS	KESKIMÄÄRÄINEN JÄLKIURITUSLEVEYS	SUOSITELTU TERÄ
385/65 R 22.5 MICHELIN X [®] Works HL Z2	H = 3 mm	10-12 mm	R4



Pinnoitettavissa uudelleen **MICHELIN** **REMIX** -menetelmällä

(1) Suurempi kuormausindeksi (LI): +4 LI MICHELIN 385/65 R 22.5 X[®] Works HL Z 164J -renkaalla MICHELIN XZY 160K -renkaaseen verrattuna.

MICHELIN-tuotteet valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista korkeilla toleransseilla, mikä takaa tasaisen ja johdonmukaisen suorituskyvyn. Tuotteiden oikeaoppinen asennus, sovitus, täyttäminen ja säännöllinen tarkastus ovat olennaisia tärkeitä niiden turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta. REMIX ja mainitut rengasnimitykset ovat Michelinin tavaramerkkejä. Jos haluat lisätietoja mistä tahansa tässä asiakirjassa mainitusta tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen Michelin-edustajaan.



VERKKOSIVUSTO
pro.michelin.com



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Tiedot pitävät paikkansa julkaisuhetkellä – 01/2026 – All Contents R.C.S. 495 289 399 – 25070169 –
Valokuvat: Michelin, Shutterstock - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Osakepääoma: 504 000 004 €



MICHELIN