

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

**ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ON-OFF ROAD**



**ΕΠΙΛΕΓΩ MICHELIN
X® WORKS HL Z2**




Χάρη στη νέα γκάμα MICHELIN X® WORKS 2



Μεγιστοποιήστε το φορτίο σας:
χωρητικότητα έως 10 τόνους ανά
άξονα⁽¹⁾



Βελτιστοποιήστε τα κόστη σας:
πιο ανθεκτικό ελαστικό, για
μεγαλύτερη δυνατότητα αναγόμενης⁽²⁾



ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΑ




MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Αυξημένος δείκτης φορτίου (LI): +4 LI για το ελαστικό MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J σε σύγκριση με το ελαστικό MICHELIN XZY 160K.

(2) Χάρη στις τεχνολογίες Powercoil και Duracoil, σε σύγκριση με το ελαστικό 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3.

(3) 3PMSF: Ελαστικό για χρήση σε δριμύεις χειμερινές συνθήκες.

(4) Διατίθεται σε MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ

- Μεγιστοποιήστε το δρομολόγιό σας με αυξημένη χωρητικότητα⁽¹⁾ έως 10 τόνους ανά άξονα
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους δρόμων, εντός και γύρω από εργοτάξια και λατομεία
- Δυνατότητα χρήσης σε άξονα ρυμουλκούμενου και σε κινητήριο άξονα συγκεκριμένων οχημάτων



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΠΟΙΕΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

- Υψηλά επίπεδα πρόσφυσης: σήμανση 3PMSF και M+S
- Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα: Κατηγορία B
- Ανθεκτικότητα του ελαστικού MICHELIN X® Works HL Z2 χάρη στις τεχνολογίες σκελετού POWERCOIL & DURACOIL



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΡΟΠΟ

- Η αναγόμενη και το ξανασκάλισμα ελαστικών εξοικονομούν υλικά και καύσιμα
- Ελαστικά κατασκευασμένα σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ISO 14001
- Συμβατό με ηλεκτρικά οχήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MICHELIN



POWERCOIL



DURACOIL

Μάθετε
περισσότερα



ΝΕΑ ΠΛΑΪΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
για ενισχυμένη
προστασία σκελετού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ MICHELIN	ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠ ΑΝΑΓΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	(a)	(b)	(c)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17,00 mm	(d)	RFID	C	B	A
									73 dB

(α) Κατηγορία ενεργειακής αποτελεσματικότητας (από Α έως Ε). (β) Κατηγορία πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα (από Α έως Ε). (γ) Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης (από Α έως C) και μετρημένη τιμή σε ντεσιμπέλ (dB). (δ) 3PMSF: Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 έως 12 mm	R4



Διατίθεται σε **MICHELIN** **REMIX**

(1) Χάρη στις τεχνολογίες Powercoil και Duracoil, σε σύγκριση με το ελαστικό 385/65 R 22.5 MICHELIN XZ3.

Τα προϊόντα MICHELIN κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας με υψηλές αντοχές, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη και συνεπή απόδοση. Η σωστή εφαρμογή, τοποθέτηση, φούσκωμα και τακτική επιθεώρηση του προϊόντος είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Το REMIX και οι αναφερόμενες ονομασίες ελαστικών είναι εμπορικά σήματα της Michelin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Michelin.



ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
business.michelin.gr



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης - 01/2026 - All Contents R.C.S. 495 289 399 - 25070169 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Μετοχικό κεφάλαιο: 504.000.004 € - Πίστωση φωτογραφίας: Michelin; Shutterstock



MICHELIN