

DIT IS NIET ZOMAAR EEN BAND

**STERKE
ROBUUSTHEID
VOOR ON-/OFFROAD
TOEPASSINGEN**



**IK KIES VOOR DE MICHELIN
X[®] WORKS HL Z2**




Met het nieuwe MICHELIN X[®] WORKS 2-gamma



Maximaliseer uw laadvermogen:
draagvermogen tot 10 ton per as⁽¹⁾



Optimaliseer uw kosten:
Robuustere band met hoger potentieel
voor loopvlakvernieuwing⁽²⁾




HOOFDZAKELIJK VOOR STUURASSEN



MICHELIN
X[®] Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Verhoogde load index (LI): +4 LI voor de MICHELIN 385/65 R 22.5 X[®] Works HL Z 164J in vergelijking met de MICHELIN XZY 160K.
(2) Dankzij de Powercoil en Duracoil technologieën, in vergelijking met de 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3.
(3) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.
(4) Loopvlakvernieuwing met MICHELIN  REMIX



MICHELIN



MICHELIN X® Works HL Z2



KOSTENBEHEER STIMULEER EN VEREENVOUDIG UW ACTIVITEIT

- Optimaliseer uw ritten met een hoger laadvermogen⁽¹⁾ tot 10 ton per as
- Geschikt voor alle wegdekken, rond bouwterreinen en Off-Road toepassingen.
- Ook te gebruiken op de trailers en de aandrijfas van specifieke voertuigen



VEILIGHEID & KWALITEIT VEILIG TRANSPORT IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

- Markeringen 3PMSF en M+S
- Grip op nat wegdek: klasse B
- Robuustheid van de MICHELIN X® Works HL Z2 dankzij onze behuizingtechnologieën POWERCOIL & DURACOIL.



ECOLOGISCHE TRANSITIE MILIEUBEWUSTER TRANSPORT

- Herprofilering en loopvlakvernieuwing besparen grondstoffen en brandstof
- Banden vervaardigd in overeenstemming met de ISO 14001 milieunormen
- Geschikt voor EV's

MICHELIN- TECHNOLOGIEËN




POWERCOIL



DURACOIL

Meer
info



NIEUWE
ZIJWANDBESCHERMING
voor het karkas!

TECHNISCHE INFORMATIE

EUROPEES BANDENLABEL

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	TYPE	BELASTING-/ SNELHEIDSINDEX	MICHELIN VELGADVIES	ORIGINELE PROFIELDIEPTE	SPECIALE MARKERINGEN	GEÏNTEGREERDE RADIOFREQUENTIE- IDENTIFICATIECHIP	(a)	(b)	(c)	
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17,00 mm	(d)		C	B	A	73 dB

a) Klasse brandstofbesparing (van A t/m E). (b) Klasse grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Klasse extern afroegeluid (van A t/m C) en gemeten waarde in decibel (dB). (d) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.

HERPROFILERINGSGEGEVENS

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	THEORETISCHE HERPROFILERINGSDIEPTE	HERPROFILERINGSBREEDTE	AANBEVOLEN SNIJMES
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 tot 12 mm	R4



Loopvlakvernieuwing met **MICHELIN** **REMIX**

(1) Verhoogde load index (LI): +4 LI voor de MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J in vergelijking met de MICHELIN XZY 160K.

MICHELIN-producten worden vervaardigd op basis van hoogwaardige materialen en lage toleranties, voor uniforme en consistente prestaties. Een correcte toepassing, montage, spanning en regelmatige inspectie van het product zijn essentieel voor een veilige en efficiënte werking. REMIX en de vermelde bandennamen zijn handelsmerken van Michelin. Voor meer informatie over de producten in dit document kunt u contact opnemen met uw lokale Michelin-vertegenwoordiger.



WEBSITE
pro.michelin.nl en
pro.michelin.be



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informatie correct op datum van publicatie - 01/2026 - All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 - 25070169
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Aandelenkapitaal: € 504.000.004 - Fotocredits: Michelin, Shutterstock



MICHELIN