



X® WORKS

NA DROGACH, NA PLACACH
BUDOWY I WOKÓŁ NICH ORAZ W
KAMIENIOŁOMACH

TO WIĘCEJ NIŻ OPONA

**WYSOKA
WYTRZYMALOŚĆ
NA DROGACH
UTWARDZONYCH I W
TERENIE**



**WYBIERAM MICHELIN
X® WORKS HL Z2**




Dzięki nowej gamie opon MICHELIN X® WORKS 2



Zmaksymalizuj ładowność:
nośność do 10 ton na oś⁽¹⁾



Zoptymalizuj koszty:
bardziej wytrzymała opona,
lepszą akceptacją bieżnikowania⁽²⁾



GŁÓWNIEM NA OŚ PROWADZĄCĄ




MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Zwiększony indeks nośności (LI): +4 LI dla opony MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J w porównaniu z oponą MICHELIN XZY 160K.

(2) Dzięki zastosowaniu technologii Powercoil i Duracoil, w porównaniu do opony 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3.

(3) 3PMSF: Opona przystosowana do jazdy w trudnych warunkach zimowych.

(4) Możliwość bieżnikowania z wykorzystaniem MICHELIN  REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



KONTROLA KOSZTÓW ROZWIJAJ I UPRASZCZAJ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

- Zmaksymalizuj transport dzięki zwiększonej nośności⁽¹⁾ – do 10 ton na oś
- Opona nadaje się do użytkowania na wszystkich drogach, w obiektach roboczych i wokół nich oraz w kamieniołomach
- Można ją stosować na osi przyczepy oraz osi napędowej w określonych pojazdach



BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZNY TRANSPORT W KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH

- Wysoki poziom przyczepności: oznaczenie 3PMSF oraz M+S
- Przyczepność na mokrej nawierzchni: Klasa B
- Wytrzymałość opony MICHELIN X® Works HL Z2 dzięki naszym technologiom POWERCOIL & DURACOIL użytym w karkasie



TRANSFORMACJA EKOLOGICZNA TRANSPORTUJ TOWARY W BARDZIEJ EKOLOGICZNY SPOSÓB

- Bieżnikowanie i pogłębianie to oszczędność materiałów i paliwa
- Opony są produkowane zgodnie z normami środowiskowymi ISO 14001
- Odpowiednie do samochodów elektrycznych

TECHNOLOGIE MICHELIN



POWERCOIL



DURACOIL

Zobacz
więcej



NOWE OSŁONY
ŚCIAN BOCZNYCH
wzmocniające
ochronę karkasu!

INFORMACJE TECHNICZNE


OZNAKOWANIE EUROPEJSKIE

WZÓR I WYMIAR BIEŻNIKA	TYP	INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI	PREFEROWANA FELGA MICHELIN	ORYGINALNA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA	OZNACZENIA SPECJALNE	ZINTEGROWANY CHIP DO IDENTYFIKACJI PO CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ	 (a)	 (b)	 (c)	
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17,00 mm	 (d)		C	B	A	73 dB

(a) Klasa zużycia paliwa (od A do E). (b) Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni (A do E). (c) Klasa zewnętrznej hałasu toczenia (od A do C) i wartość mierzona w decybelach (dB). (d) 3PMSF: Opona przystosowana do jazdy w trudnych warunkach zimowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POGŁĘBIANIA

WZÓR I WYMIAR BIEŻNIKA	TEORETYCZNA GŁĘBOKOŚĆ POGŁĘBIANIA	PRZYBLIŻONA SZEROKOŚĆ POGŁĘBIANIA	SUGEROWANE OSTRZE
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 do 12 mm	R4



Możliwość bieżnikowania z wykorzystaniem **MICHELIN** **REMIX**

(1) Zwiększony indeks nośności (LI): +4 LI dla opony MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J w porównaniu z oponą MICHELIN XZY 160K.

Produkty MICHELIN są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów, z zachowaniem wysokich zakresów tolerancji, co zapewnia jednolitą i stałą wydajność. Prawidłowe założenie, dopasowanie, napompowanie i regularne kontrole produktu są niezbędne dla jego bezpiecznego i wydajnego działania. REMIX oraz wymienione oznaczenia opon są znakami towarowymi firmy Michelin. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów przedstawionych w tym dokumencie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Michelin.



WITRYNA INTERNETOWA
pro.michelin.pl



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informacje aktualne na dzień publikacji – 01/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 25070169
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Kapitał zakładowy: 504 000 004 EUR - Kredyty fotograficzne: Michelin, Shutterstock



MICHELIN