

ESTE MAI MULT DECÂT O ANVELOPĂ

**ROBUSTEȚE
CRESCUTĂ PENTRU
APLICAȚII PE ȘOSEA
ȘI ÎN AFARA ȘOSELEI**



**ALEG MICHELIN
X® WORKS HL Z2**




Datorită noii anvelope MICHELIN X® WORKS 2



Maximizați-vă sarcina utilă:
capacitate de încărcare de până la 10
tone pe punte⁽¹⁾



Optimizați-vă costurile:
anvelope mai robuste, pentru un grad
mai mare de acceptare a reșapării⁽²⁾



ÎN PRINCIPAL PENTRU AXA DE DIRECTIE




MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Indice de sarcină crescut (LI): +4 LI pentru MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J în comparație cu MICHELIN XZY 160K.

(2) Datorită tehnologiilor Powercoil și Duracoil, în comparație cu 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3.

(3) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizare în condiții severe de iarnă.

(4) Posibilitate de reșapare cu MICHELIN REMIX MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



CONTROLUL COSTURILOR AMPLIFICAȚI-VĂ ȘI SIMPLIFICAȚI-VĂ ACTIVITATEA

- Maximizați-vă cursa cu o capacitate de încărcare crescută⁽¹⁾ la 10 tone pe punte
- Adekvat pentru toate suprafețele rutiere, pe șantieri și cariere, precum și în jurul lor
- Utilizare posibilă pe puntea remorcii și pe puntea directoare la anumite vehicule



SIGURANȚA TRANSPORTAȚI ÎN SIGURANȚĂ INDIFERENT DE CONDIȚIILE METEO

- Nivel înalt de aderență: marcaje 3PMSF și M+S
- Aderență pe suprafețe ude: Clasa B
- Robuștețea MICHELIN X® Works HL Z2 datorită tehnologiilor noastre de carcasă POWERCOIL & DURACOIL



ECO-TRANZIȚIE TRANSPORTAȚI-VĂ MĂRFURILE ÎNTR-UN MOD MAI ECOLOGIC

- Reșaparea și recanelarea economisesc combustibil și materiale
- Anvelope fabricate în conformitate cu standardele ecologice ISO 14001
- Compatibile cu VE

TEHNOLOGIILE MICHELIN



POWERCOIL



DURACOIL

Vedeți
mai mult



NOI SCUTURI
LATERALE pentru
protecție consolidată
a carcasei!

INFORMAȚII TEHNICE


ETICHETARE EUROPEANĂ

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	TIP	INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ	JANTĂ PREFERATĂ MICHELIN	ADÂNCIME ORIGINALĂ A BENZII DE RULARE	MARCAJE SPECIALE	CIP DE IDENTIFICARE PRIN FRECVENȚĂ RADIO INTEGRAT	(a)	(b)	(c)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17,00 mm	(d) M+S	RFID	C	B	A

(a) Clasa de eficiență a consumului de carburant (de la A la E). (b) Clasa de aderență pe carosabil umed (de la A la E). (c) Clasa de zgomot extern în timpul rulării (de la A la C) și valoarea măsurată în decibeli (dB). (d) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizarea în condiții.

INFORMAȚII DESPRE RECANELARE

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	ADÂNCIME TEORETICĂ PENTRU RECANELARE	LĂȚIME APROXIMATIVĂ PENTRU RECANELARE	LAMĂ SUGERATĂ
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10-12 mm	R4



Posibilitate de reșapare cu **MICHELIN** **REMIX**

(1) Indice de sarcină crescut (LU): +4 LU pentru MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J în comparație cu MICHELIN XZY 160K.

Produsele MICHELIN sunt fabricate folosind materiale de înaltă calitate și toleranțe precise, asigurând performanțe constante și uniforme.

REMIX și denumirile anvelopelor menționate sunt mărci comerciale care aparțin firmei Michelin. Pentru mai multe informații despre oricare produsele din acest document, contactați reprezentantul local Michelin.



WEBSITE
business.michelin.ro



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informații corecte la data publicării – 01/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 25070169
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social: 504.000.004 € - Credite foto: Michelin, Shutterstock



MICHELIN