



X® WORKS

PÅ VÄGAR, I OCH RUNT
BYGGARBETSPLATSER
OCH STENBROTT

DET ÄR MER ÄN BARA ETT DÄCK

**KRAFTIG
ROBUSTHET
FÖR ANVÄNDNING
PÅ OCH UTANFÖR
VÄGAR**



**JAG VÄLJER MICHELIN
X® WORKS HL Z2**




Tack vare det nya MICHELIN X® WORKS 2 -sortimentet



Maximera din last:
Lastkapacitet upp till 10 ton per axel⁽¹⁾



Optimera dina kostnader:
Ett mer robust däck, för ökade
regummeringsmöjligheter⁽²⁾



FRÄMST FÖR STYRAXLAR



MICHELIN

X® Works HL Z2


385/65 R 22.5

(1) Utökat lastindex (LI): +4 LI för MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164j jämfört med MICHELIN XZY 160K.

(2) Tack vare Powercoil- och Duracoil-tekniken, jämfört med 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3.

(3) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svåra vinterförhållanden.

(4) Regummering med MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



KOSTNADSKONTROLL STÄRK OCH FÖRENKLA DIN VERKSAMHET

- Maximera transporten med en utökad lastkapacitet⁽¹⁾ på upp till 10 ton per axel
- Passar alla vägunderlag, i och runt arbetsplatser och i stenbrott
- Kan användas på släpvagnsaxlar och på drivaxlar på specifika fordon



SÄKERHET SÄKER TRANSPORT OAVSETT VÄDERLAG

- Mycket bra väggrepp: 3PMSF- och M+S-märkning
- Väggrepp på vått underlag: Klass B
- Robusthet med MICHELIN X® Works HL Z2 tack vare teknologierna POWERCOIL och DURACOIL



MILJÖOMSTÄLLNING TRANSPORTERA DITT GODS PÅ ETT MILJÖVÄNLIGARE SÄTT

- Regummering och mönsterskärning sparar material och bränsle
- Däck tillverkade i enlighet med ISO 14001-miljöstandarder
- Kompatibel med elfordon

MICHELIN- TEKNOLOGIER




POWERCOIL



DURACOIL

Se mer



NYTT
SIDOVÄGGSSKYDD
för förstärkt skydd
av stommen!

TEKNISK INFORMATION

EUROPEISK MÄRKNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETSINDEX	MICHELIN FÖREDRAGEN FÄLG	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIAL MÄRKNINGAR	INTEGRERAT CHIP FÖR RADIOFREKVENSIIDENTIFIERING	(a)	(b)	(c)	(d)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17.00 mm	(d) M+S	RFID	C	B	A	73 dB

(a) Drivmedelseffektivitetsklass (från A till E). (b) Klass för väggrepp på vått underlag (från A till E). (c) Klass för externt däck- och vägbanebuller (från A till C) och det uppmätta värdet i decibel (dB). (d) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svåra vinterförhållanden.

INFORMATION OM MÖNSTERSKÄRNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TEORETISKT MÖNSTERSKÄRNINGSDJUP	UNGEFÄRLIG REGUMMERINGSBREDD	FÖRESLAGET BLAD
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 till 12 mm	R4



Regummering med **MICHELIN** **REMIX**

(1) Utökat lastindex (LI): +4 LI för MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J jämfört med MICHELIN XZY 160K.

MICHELIN-produkter tillverkas av högkvalitativa material med höga toleranser, vilket garanterar en enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt användning, montering, lufttryck och regelbunden besiktning av produkten är avgörande för dess säkra och effektiva drift. REMIX och andra däckbeteckningar som nämns är varumärken som tillhör Michelin. Om du vill få ytterligare information om någon av produkterna i detta dokument ska du kontakta din lokala Michelin-representant.



HEMSIDA
professional.michelin.se



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Information korrekt vid publiceringsdatum – 01/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 25070169
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Aktiekapital: 504 000 004 € - Bilder: Michelin, Shutterstock



MICHELIN