

BİR LASTİKTEN FAZLASI

ASFALTLI-ASFALTSIZ
YOL UYGULAMASI
İÇİN YÜKSEK
SAĞLAMLIK



BEN MICHELIN
X® WORKS HL Z2 'Yİ SEÇTİM




Yeni MICHELIN X® WORKS 2 serisi sayesinde



Maksimum taşıma kapasitesi:
aks başına 10 tona kadar
yük kapasitesi⁽¹⁾



Maliyetlerinizi optimize edin:
yüksek kaplama kabul oranı için daha
sağlam lastik⁽²⁾




AĞIRLIKLI OLARAK DİREKSİYON AKSI İÇİN



3PMSF

MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Artırılmış Yük Endeksi (LI): MICHELIN XZY 160K ile yapılan karşılaştırmada MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J için +4 LI.
(2) 385/65 R 22.5 MICHELIN XZY3 ile yapılan karşılaştırmada Powercoil ve Duracoil Teknolojileri sayesinde.
(3) 3PMSF: Sert kış koşullarında ve karda kullanıma uygun lastik.



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



MALİYET KONTROLÜ İŞİNİZİ ARTIRIN VE KOLAYLAŞTIRIN

- Aks başına 10 tona kadar artırılmış yük kapasitesi(1) ile kat ettiğiniz yolu maksimize edin
- Her tür yol yüzeyi ile şantiyelerin ve taş ocaklarının içindeki ve etrafındaki uygulamalar için uygundur
- Özel araçlarda Römork aksında ve Çeker aksta kullanılabilir



GÜVENLİK HER TÜR HAVA KOŞULUNDA GÜVENLİ TAŞIMACILIK

- Üst düzey yol tutuşu: 3PMSF ve M+S işaretleri
- Islak zeminde yol tutuşu: Sınıf B
- MICHELIN X® Works HL Z2'nin sağlamlığı, POWERCOIL ve DURACOIL karkas teknolojilerimiz sayesinde mümkün oluyor.



ECO-DÖNÜŞÜM MALLARINIZI TAŞIMANIZ İÇİN DAHA YEŞİL BİR YOL

- Kaplama ve yeniden yiv açma, malzemeden ve yakıttan tasarruf sağlar
- Lastikler, ISO 14001 çevre standartlarına göre üretilir
- Elektrikli araçlara uygun

MICHELIN TEKNOLOJİLERİ



POWERCOIL



DURACOIL

Daha fazlası



Güçlendirilmiş sırt korumasına yönelik YENİ YANAK KORUYUCULAR!

TEKNİK BİLGİLER


AVRUPA ONAYLI

SIRT DESENİ VE EBAT	TİP	YÜK/HIZ ENDEKSİ	MICHELIN'IN TERCİH ETTİĞİ JANT	ORJİNAL DİŞ DERİNLİĞİ	ÖZEL İŞARETLER	ENTEGRE RADYO FREKANSLA TANIMLAMA ÇİPİ	(a)	(b)	(c)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17,00 mm	(d) M+S	RFID	C	B	A

(a) Yakıt verimliliği sınıfı (A - E arası). (b) Islak zeminde yol tutuşu sınıfı (A - E arası). (c) Dış yuvarlanma gürültüsü sınıfı (A - C arası) ve desibel (dB) olarak ölçülen değer. (d) 3PMSF: Sert kış koşullarında ve karda kullanıma uygun lastik.

DİŞ AÇMA BİLGİLERİ

SIRT DESENİ VE EBAT	TEORİK DİŞ AÇMA DERİNLİĞİ	YAKLAŞIK DİŞ AÇMA GENİŞLİĞİ	ÖNERİLEN BİÇAK
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10-12 mm	R4



(1) Artırılmış Yük Endeksi (LI): MICHELIN XZY 160K ile yapılan karşılaştırmada MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J için +4 LI.

MICHELIN ürünleri tek tip ve istikrarlı performansı garanti eden yüksek kalite ve yüksek toleranslı malzemelerden üretilmektedir. Güvenli ve etkili kullanım için ürünün doğru uygulanması, takılması, şişirilmesi ve düzenli olarak kontrollerinin yapılması son derece önemlidir. Sözü geçen lastik adları, Michelin'in ticari markalarıdır. Temsilcinizle iletişime geçin veya <https://pro.michelin.com.tr/iletisim> adresinden bize ulaşın.



WEB SİTESİ
pro.michelin.com.tr



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Verilen bilgiler yayınlanma tarihi itibarıyla doğrudur – 01/2026 – All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 – 25070169 – M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Hisse sermayesi: 504.000.004 € -Fotoğraflar: Michelin, Shutterstock



MICHELIN