

# **MICHELIN** **AXIOBIB 2**



**UN PNEU POLYVALENT**  
POUR RELEVER LE DÉFI DE LA  
TRACTION ET DE LA PROTECTION  
DES SOLS



[agro.michelin.com](http://agro.michelin.com)



[www.youtube.com/user/AgMichelin](https://www.youtube.com/user/AgMichelin)



**MICHELIN**

## Caractéristiques et pressions en bar / psi – Charges par pneu en kg

| DESCRIPTION                       |      |      |      |      | CAI    | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R'<br>(mm) | RC<br>(mm) | Jantes<br>recommandées | Jantes tolérées | Ch. à air<br>(code) | Volume<br>interne 75%<br>(litres) | Prof.<br>sculpture<br>(mm) |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------|
| 30 VF 540/65 R30 PFO 158D/155E TL |      |      |      |      | 296638 | 536       | 1460      | 635        | 4307       | W18L                   | W16L (NRO)      | 754                 | 332                               | 48                         |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60            | 1.70                | 1.80                              | 1.90                       | 2.00 |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15     | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23              | 25                  | 26                                | 28                         | 29   |
| 10 km/h PFO                       |      | 2715 | 3170 | 3395 | 3620   | 3820      | 4025      | 4225       | 4425       | 4630                   | 4830            | 4950                | 5075                              | 5195                       | 5315 |
| 30 km/h PFO                       |      | 2345 | 2735 | 2930 | 3125   | 3300      | 3475      | 3650       | 3820       | 3995                   | 4170            | 4275                | 4380                              | 4485                       | 4590 |
| 65 km/h                           |      | 2170 | 2535 | 2715 | 2895   | 3055      | 3220      | 3380       | 3540       | 3705                   | 3865            | 3960                | 4060                              | 4155                       | 4250 |
| 70 km/h                           |      | 1975 | 2305 | 2470 | 2635   | 2780      | 2930      | 3075       | 3220       | 3370                   | 3515            | 3605                | 3695                              | 3785                       | 3875 |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 1550 | 1885 | 2215 | 2385   | 2550      | 2690      | 2835       | 2975       | 3115                   | 3260            | 3400                | 3485                              | 3570                       | 3740 |

|                                   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |           |             |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|-------------|------|------|------|------|
| 30 VF 600/60 R30 PFO 162D/159E TL |      |      |      |      | 371968 | 597  | 1468 | 634  | 4323 | DW20B (A) | DW18L (NRO) | 757  | 381  | 49   |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50      | 1.60        | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20   | 22        | 23          | 25   | 26   | 28   | 29   |
| 10 km/h PFO                       |      | 2530 | 2965 | 3180 | 3395   | 3605 | 3820 | 4035 | 4250 | 4460      | 4675        | 4815 | 4950 | 5090 | 5225 |
| 30 km/h PFO                       |      | 2345 | 2750 | 2950 | 3145   | 3345 | 3545 | 3740 | 3940 | 4135      | 4335        | 4465 | 4590 | 4720 | 4845 |
| 65 km/h                           |      | 2300 | 2695 | 2890 | 3085   | 3280 | 3475 | 3665 | 3860 | 4055      | 4250        | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 |
| 70 km/h                           |      | 2095 | 2445 | 2620 | 2790   | 2965 | 3140 | 3325 | 3505 | 3690      | 3870        | 3985 | 4100 | 4210 | 4325 |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 1715 | 2035 | 2390 | 2550   | 2710 | 2875 | 3035 | 3210 | 3390      | 3565        | 3740 | 3850 | 4070 | 4180 |

|                                   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |           |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 30 VF 600/70 R30 PFO 168D/165E TL |      |      |      |      | 426719 | 624  | 1579 | 682  | 4649 | DW21B (A) | DW20B (A) | 737  | 468  | 58   |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50      | 1.60      | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20   | 22        | 23        | 25   | 26   | 28   | 29   |
| 10 km/h PFO                       |      | 3515 | 4105 | 4395 | 4690   | 4985 | 5275 | 5570 | 5860 | 6155      | 6445      | 6585 | 6725 | 6860 | 7000 |
| 30 km/h PFO                       |      | 3040 | 3545 | 3800 | 4050   | 4305 | 4555 | 4810 | 5065 | 5315      | 5570      | 5690 | 5810 | 5930 | 6050 |
| 65 km/h                           |      | 2815 | 3285 | 3515 | 3750   | 3985 | 4220 | 4455 | 4685 | 4920      | 5155      | 5265 | 5380 | 5490 | 5600 |
| 70 km/h                           |      | 2560 | 2990 | 3200 | 3415   | 3630 | 3840 | 4055 | 4270 | 4480      | 4695      | 4810 | 4925 | 5035 | 5150 |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 2025 | 2450 | 2875 | 3090   | 3300 | 3505 | 3715 | 3920 | 4125      | 4335      | 4540 | 4640 | 4735 | 4930 |

|                                   |      |      |      |      |        |      |      |      |      |           |                          |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|--------------------------|------|------|------|------|
| 30 VF 620/75 R30 PFO 172D/169E TL |      |      |      |      | 702894 | 662  | 1670 | 714  | 4907 | DW23B (A) | DW20B (A) -<br>DW21B (A) | 737  | 556  | 58   |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50      | 1.60                     | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20   | 22        | 23                       | 25   | 26   | 28   | 29   |
| 10 km/h PFO                       |      | 3945 | 4605 | 4930 | 5260   | 5590 | 5915 | 6245 | 6575 | 6900      | 7230                     | 7390 | 7555 | 7715 | 7875 |
| 30 km/h PFO                       |      | 3405 | 3975 | 4255 | 4540   | 4825 | 5110 | 5395 | 5675 | 5960      | 6245                     | 6385 | 6525 | 6665 | 6805 |
| 65 km/h                           |      | 3155 | 3680 | 3945 | 4205   | 4470 | 4730 | 4995 | 5260 | 5520      | 5785                     | 5915 | 6045 | 6170 | 6300 |
| 70 km/h                           |      | 2870 | 3350 | 3585 | 3825   | 4065 | 4305 | 4545 | 4785 | 5025      | 5265                     | 5400 | 5535 | 5665 | 5800 |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 2315 | 2775 | 3240 | 3470   | 3700 | 3930 | 4165 | 4395 | 4625      | 4860                     | 5090 | 5205 | 5320 | 5545 |

|                                |      |      |      |      |        |      |      |      |      |           |                          |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|--------------------------|------|------|------|------|
| 34 VF 650/60 R34 PFO 168D/165E |      |      |      |      | 202185 | 677  | 1653 | 724  | 4882 | DW23B (A) | DW21B (A) -<br>DW24B (A) | 823  | 500  | 58   |      |
| Bar                            | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50      | 1.60                     | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| Psi                            | 6    | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20   | 22        | 23                       | 25   | 26   | 28   | 29   |
| 10 km/h PFO                    |      | 3515 | 4105 | 4395 | 4690   | 4985 | 5275 | 5570 | 5860 | 6155      | 6445                     | 6585 | 6725 | 6860 | 7000 |
| 30 km/h PFO                    |      | 3040 | 3545 | 3800 | 4050   | 4305 | 4555 | 4810 | 5065 | 5315      | 5570                     | 5690 | 5810 | 5930 | 6050 |
| 65 km/h                        |      | 2815 | 3285 | 3515 | 3750   | 3985 | 4220 | 4455 | 4685 | 4920      | 5155                     | 5265 | 5380 | 5490 | 5600 |
| 70 km/h                        |      | 2560 | 2990 | 3200 | 3415   | 3630 | 3840 | 4055 | 4270 | 4480      | 4695                     | 4810 | 4925 | 5035 | 5150 |
| 65 km/h Jumelé                 |      | 2025 | 2450 | 2875 | 3090   | 3300 | 3505 | 3715 | 3920 | 4125      | 4335                     | 4540 | 4640 | 4735 | 4930 |







Caractéristiques et pressions en bar / psi – Charges par pneu en kg

| DESCRIPTION                       |      |      |      |      | CAI     | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R'<br>(mm) | RC<br>(mm) | Jantes<br>recommandées | Jantes tolérées                               | Ch. à air<br>(code)            | Volume<br>interne 75%<br>(litres) | Prof.<br>sculpture<br>(mm) |       |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|------|
| 34 VF 650/65 R34 PFO 170D/167E TL |      |      |      |      | 101906  | 679       | 1710      | 747        | 5047       | DW23B (A)              | DW21B (A)                                     | 823                            | 600                               | 58                         |       |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                          | 1.70                           | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |      |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                            | 25                             | 26                                | 28                         | 29    |      |
| 10 km/h PFO                       |      | 3830 | 4470 | 4790 | 5110    | 5395      | 5680      | 5965       | 6250       | 6535                   | 6820                                          | 6990                           | 7160                              | 7330                       | 7500  |      |
| 30 km/h PFO                       |      | 3310 | 3865 | 4140 | 4415    | 4660      | 4905      | 5155       | 5400       | 5645                   | 5890                                          | 6040                           | 6185                              | 6335                       | 6480  |      |
| 65 km/h                           |      | 3065 | 3575 | 3830 | 4085    | 4315      | 4540      | 4770       | 5000       | 5225                   | 5455                                          | 5590                           | 5730                              | 5865                       | 6000  |      |
| 70 km/h                           |      | 2790 | 3255 | 3490 | 3720    | 3930      | 4135      | 4345       | 4550       | 4760                   | 4965                                          | 5085                           | 5210                              | 5330                       | 5450  |      |
| 65 km/h Dual                      |      | 2265 | 2710 | 3150 | 3375    | 3595      | 3795      | 3995       | 4200       | 4400                   | 4600                                          | 4800                           | 5040                              | 5160                       | 5280  |      |
| 34 VF 710/55 R34 PFO 170D/167E TL |      |      |      |      | NOUVEAU | 921131    | 722       | 1672       | 722        | 4924                   | DW25B (A)                                     | DW23B (A) (NRO) -<br>MW25B (A) |                                   | -                          | 546   | 58   |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                          | 1.70                           | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |      |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                            | 25                             | 26                                | 28                         | 29    |      |
| 10 km/h PFO                       |      | 3680 | 4295 | 4600 | 4905    | 5210      | 5520      | 5825       | 6130       | 6440                   | 6745                                          | 6935                           | 7125                              | 7310                       | 7500  |      |
| 30 km/h PFO                       |      | 3180 | 3710 | 3975 | 4240    | 4505      | 4770      | 5035       | 5300       | 5565                   | 5830                                          | 5995                           | 6155                              | 6320                       | 6480  |      |
| 65 km/h                           |      | 2945 | 3435 | 3680 | 3925    | 4170      | 4415      | 4660       | 4905       | 5150                   | 5395                                          | 5545                           | 5700                              | 5850                       | 6000  |      |
| 70 km/h                           |      | 2680 | 3125 | 3350 | 3570    | 3795      | 4015      | 4240       | 4465       | 4685                   | 4910                                          | 5045                           | 5180                              | 5315                       | 5450  |      |
| 65 km/h Dual                      |      | 2160 | 2590 | 3025 | 3240    | 3455      | 3670      | 3885       | 4105       | 4320                   | 4535                                          | 4750                           | 4885                              | 5015                       | 5150  | 5280 |
| 34 VF 710/60 R34 PFO 173D/169E TL |      |      |      |      | 757609  | 729       | 1727      | 764        | 5112       | DW25B (A)              | DW23B (A) (NRO) -<br>MW25B (A) -<br>DW25B (A) |                                | -                                 | 127                        | 62    |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                          | 1.70                           | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |      |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                            | 25                             | 26                                | 28                         | 29    |      |
| 10 km/h PFO                       |      | 3970 | 4630 | 4960 | 5290    | 5620      | 5950      | 6285       | 6615       | 6945                   | 7275                                          | 7490                           | 7700                              | 7915                       | 8125  |      |
| 30 km/h PFO                       |      | 3430 | 4000 | 4285 | 4570    | 4855      | 5140      | 5430       | 5715       | 6000                   | 6285                                          | 6470                           | 6655                              | 6835                       | 7020  |      |
| 65 km/h                           |      | 3175 | 3705 | 3970 | 4235    | 4500      | 4765      | 5030       | 5290       | 5555                   | 5820                                          | 5990                           | 6160                              | 6330                       | 6500  |      |
| 70 km/h                           |      | 2890 | 3370 | 3610 | 3850    | 4090      | 4330      | 4575       | 4815       | 5055                   | 5295                                          | 5420                           | 5550                              | 5675                       | 5800  |      |
| 65 km/h Dual                      |      | 2330 | 2795 | 3260 | 3495    | 3725      | 3960      | 4190       | 4425       | 4655                   | 4890                                          | 5120                           | 5270                              | 5420                       | 5570  | 5720 |
| 38 VF 650/60 R38 PFO 170D/167E TL |      |      |      |      | 908973  | 668       | 1742      | 758        | 5138       | DW23B (A)              | DW20B (A) (NRO) -<br>MW23B (A)                |                                | 825                               | 540                        | 58    |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                          | 1.70                           | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |      |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                            | 25                             | 26                                | 28                         | 29    |      |
| 10 km/h PFO                       |      | 3645 | 4255 | 4555 | 4860    | 5165      | 5470      | 5775       | 6075       | 6380                   | 6685                                          | 6890                           | 7095                              | 7295                       | 7500  |      |
| 30 km/h PFO                       |      | 3150 | 3675 | 3940 | 4200    | 4465      | 4725      | 4990       | 5250       | 5515                   | 5775                                          | 5950                           | 6130                              | 6305                       | 6480  |      |
| 65 km/h                           |      | 2915 | 3405 | 3645 | 3890    | 4135      | 4375      | 4620       | 4860       | 5105                   | 5345                                          | 5510                           | 5675                              | 5835                       | 6000  |      |
| 70 km/h                           |      | 2655 | 3100 | 3320 | 3540    | 3760      | 3980      | 4205       | 4425       | 4645                   | 4865                                          | 5010                           | 5160                              | 5305                       | 5450  |      |
| 65 km/h Dual                      |      | 2140 | 2565 | 2995 | 3205    | 3420      | 3635      | 3850       | 4065       | 4275                   | 4490                                          | 4705                           | 4850                              | 4995                       | 5135  | 5280 |
| 38 VF 650/65 R38 PFO 172D/168E TL |      |      |      |      | NOUVEAU | 351549    | 682       | 1816       | 791        | 5388                   | DW23B (A)                                     | DW21B (A) -<br>MW21B(A)        |                                   | 825                        | 864   | 58   |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                          | 1.70                           | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |      |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                            | 25                             | 26                                | 28                         | 29    |      |
| 10 km/h PFO                       |      | 4025 | 4700 | 5040 | 5375    | 5680      | 5980      | 6280       | 6580       | 6875                   | 7170                                          | 7375                           | 7580                              | 7730                       | 7875  |      |
| 30 km/h PFO                       |      | 3480 | 4060 | 4355 | 4645    | 4910      | 5170      | 5430       | 5685       | 5940                   | 6195                                          | 6375                           | 6550                              | 6680                       | 6805  |      |
| 65 km/h                           |      | 3220 | 3760 | 4030 | 4300    | 4545      | 4785      | 5025       | 5265       | 5500                   | 5735                                          | 5900                           | 6065                              | 6185                       | 6300  |      |
| 70 km/h                           |      | 2930 | 3420 | 3670 | 3915    | 4135      | 4355      | 4575       | 4790       | 5005                   | 5220                                          | 5370                           | 5520                              | 5560                       | 5600  |      |
| 65 km/h Dual                      |      | 2365 | 2835 | 3310 | 3550    | 3785      | 4000      | 4210       | 4425       | 4635                   | 4840                                          | 5045                           | 5190                              | 5335                       | 5440  | 5545 |
| 38 VF 650/85 R38 PFO 182D/179E TL |      |      |      |      | 655949  | 680       | 2063      | 889        | 6072       | DW23B (A)              | DW20B (A) -<br>DW21B                          |                                | 804                               | 857                        | 63    |      |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                          | 1.70                           | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |      |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                            | 25                             | 26                                | 28                         | 29    |      |
| 10 km/h PFO                       |      | 5265 | 6145 | 6580 | 7020    | 7460      | 7895      | 8335       | 8775       | 9210                   | 9650                                          | 9895                           | 10140                             | 10380                      | 10625 |      |
| 30 km/h PFO                       |      | 4550 | 5310 | 5685 | 6065    | 6445      | 6825      | 7205       | 7580       | 7960                   | 8340                                          | 8550                           | 8760                              | 8970                       | 9180  |      |
| 65 km/h                           |      | 4210 | 4915 | 5265 | 5615    | 5965      | 6315      | 6670       | 7020       | 7370                   | 7720                                          | 7915                           | 8110                              | 8305                       | 8500  |      |
| 70 km/h                           |      | 3830 | 4470 | 4790 | 5110    | 5430      | 5750      | 6070       | 6385       | 6705                   | 7025                                          | 7205                           | 7390                              | 7570                       | 7750  |      |
| 65 km/h Dual                      |      | 3125 | 3730 | 4335 | 4640    | 4940      | 5250      | 5560       | 5870       | 6175                   | 6485                                          | 6795                           | 6965                              | 7140                       | 7310  | 7480 |

## Caractéristiques et pressions en bar / psi – Charges par pneu en kg

| DESCRIPTION    |                                |      |      |      | CAI     | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R'<br>(mm) | RC<br>(mm) | Jantes<br>recommandées | Jantes tolérées | Ch. à air<br>(code)      | Volume<br>interne 75%<br>(litres) | Prof.<br>sculpture<br>(mm) |        |      |
|----------------|--------------------------------|------|------|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------|
| 38             | VF 710/60 R38 PFO 174D/170E TL |      |      |      | NOUVEAU | 169234    | 725       | 1839       | 801        | 5425                   | DW25B (A)       | DW24B (A) -<br>DW27B (A) |                                   | 825                        | 660.75 | 58   |
| Bar            | 0.40                           | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60            | 1.70                     | 1.80                              | 1.90                       | 2.00   |      |
| Psi            | 6                              | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23              | 25                       | 26                                | 28                         | 29     |      |
| 10 km/h PFO    |                                | 4175 | 4870 | 5220 | 5565    | 5915      | 6260      | 6610       | 6955       | 7305                   | 7650            | 7830                     | 8015                              | 8195                       | 8375   |      |
| 30 km/h PFO    |                                | 3605 | 4205 | 4505 | 4805    | 5105      | 5405      | 5710       | 6010       | 6310                   | 6610            | 6765                     | 6925                              | 7080                       | 7235   |      |
| 65 km/h        |                                | 3340 | 3895 | 4175 | 4450    | 4730      | 5005      | 5285       | 5565       | 5840                   | 6120            | 6265                     | 6410                              | 6555                       | 6700   |      |
| 70 km/h        |                                | 3040 | 3545 | 3800 | 4050    | 4305      | 4555      | 4810       | 5065       | 5315                   | 5570            | 5680                     | 5785                              | 5895                       | 6000   |      |
| 65 km/h Jumelé |                                | 2780 | 3160 | 3535 | 3725    | 3915      | 4160      | 4405       | 4650       | 4895                   | 5140            | 5385                     | 5515                              | 5640                       | 5770   | 5895 |

|                |                                |      |      |      |        |      |      |      |       |           |           |       |       |       |       |      |
|----------------|--------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 38             | VF 800/70 R38 PFO 187D/184E TL |      |      |      | 136377 | 821  | 2072 | 879  | 6078  | DW27B (A) | DW25B (A) |       | 804   | 1074  | 63    |      |
| Bar            | 0.40                           | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40  | 1.50      | 1.60      | 1.70  | 1.80  | 1.90  | 2.00  |      |
| Psi            | 6                              | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20    | 22        | 23        | 25    | 26    | 28    | 29    |      |
| 10 km/h PFO    |                                | 6115 | 7135 | 7645 | 8155   | 8665 | 9175 | 9685 | 10190 | 10700     | 11210     | 11455 | 11700 | 11945 | 12190 |      |
| 30 km/h PFO    |                                | 5285 | 6165 | 6605 | 7045   | 7485 | 7925 | 8365 | 8805  | 9245      | 9685      | 9895  | 10110 | 10320 | 10530 |      |
| 65 km/h        |                                | 4890 | 5710 | 6115 | 6525   | 6935 | 7340 | 7750 | 8155  | 8565      | 8970      | 9165  | 9360  | 9555  | 9750  |      |
| 70 km/h        |                                | 4450 | 5195 | 5565 | 5935   | 6305 | 6675 | 7050 | 7420  | 7790      | 8160      | 8370  | 8580  | 8790  | 9000  |      |
| 65 km/h Jumelé |                                | 3630 | 4335 | 5035 | 5390   | 5740 | 6100 | 6460 | 6820  | 7175      | 7535      | 7895  | 8065  | 8240  | 8410  | 8580 |

|                |                                |      |      |      |        |      |      |      |      |           |                                |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 42             | VF 650/65 R42 PFO 174D/171E TL |      |      |      | 387916 | 666  | 1920 | 839  | 5668 | DW23B (A) | DW20B (A) (NRO)<br>- DW21B (A) |      | 802  | 643  | 58   |      |
| Bar            | 0.40                           | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50      | 1.60                           | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |      |
| Psi            | 6                              | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20   | 22        | 23                             | 25   | 26   | 28   | 29   |      |
| 10 km/h PFO    |                                | 4225 | 4930 | 5285 | 5635   | 5950 | 6260 | 6575 | 6890 | 7200      | 7515                           | 7730 | 7945 | 8160 | 8375 |      |
| 30 km/h PFO    |                                | 3650 | 4260 | 4560 | 4865   | 5135 | 5410 | 5680 | 5950 | 6225      | 6495                           | 6680 | 6865 | 7050 | 7235 |      |
| 65 km/h        |                                | 3380 | 3945 | 4225 | 4505   | 4755 | 5010 | 5260 | 5510 | 5765      | 6015                           | 6185 | 6360 | 6530 | 6700 |      |
| 70 km/h        |                                | 3075 | 3590 | 3845 | 4100   | 4330 | 4555 | 4785 | 5015 | 5240      | 5470                           | 5640 | 5810 | 5980 | 6150 |      |
| 65 km/h Jumelé |                                | 2465 | 2965 | 3465 | 3715   | 3965 | 4185 | 4405 | 4630 | 4850      | 5070                           | 5290 | 5440 | 5595 | 5745 | 5895 |

|                |                                |      |      |      |        |      |      |      |      |           |          |       |       |       |       |      |
|----------------|--------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 42             | VF 650/85 R42 PFO 183D/180E TL |      |      |      | 530764 | 670  | 2164 | 939  | 6379 | DW23B (A) | DW21B(A) |       | 802   | 914   | 61    |      |
| Bar            | 0.40                           | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50      | 1.60     | 1.70  | 1.80  | 1.90  | 2.00  |      |
| Psi            | 6                              | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20   | 22        | 23       | 25    | 26    | 28    | 29    |      |
| 10 km/h PFO    |                                | 5500 | 6415 | 6875 | 7330   | 7790 | 8245 | 8705 | 9165 | 9620      | 10080    | 10295 | 10510 | 10725 | 10940 |      |
| 30 km/h PFO    |                                | 4750 | 5540 | 5935 | 6330   | 6725 | 7120 | 7520 | 7915 | 8310      | 8705     | 8890  | 9080  | 9265  | 9450  |      |
| 65 km/h        |                                | 4400 | 5135 | 5500 | 5865   | 6230 | 6595 | 6965 | 7330 | 7695      | 8060     | 8235  | 8405  | 8580  | 8750  |      |
| 70 km/h        |                                | 4000 | 4670 | 5000 | 5335   | 5670 | 6000 | 6335 | 6670 | 7000      | 7335     | 7500  | 7670  | 7835  | 8000  |      |
| 65 km/h Jumelé |                                | 3210 | 3860 | 4510 | 4835   | 5160 | 5485 | 5805 | 6130 | 6450      | 6775     | 7095  | 7245  | 7400  | 7550  | 7700 |

|                |                                |      |      |      |        |      |      |      |      |           |                                |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 42             | VF 710/60 R42 PFO 176D/173E TL |      |      |      | 941770 | 730  | 1886 | 821  | 5560 | DW25B (A) | DW23B (A) (NRO)<br>- MW25B (A) |      | 802  | 710  | 58   |      |
| Bar            | 0.40                           | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00   | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50      | 1.60                           | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |      |
| Psi            | 6                              | 9    | 12   | 13   | 15     | 16   | 17   | 19   | 20   | 22        | 23                             | 25   | 26   | 28   | 29   |      |
| 10 km/h PFO    |                                | 4375 | 5105 | 5470 | 5835   | 6200 | 6565 | 6930 | 7290 | 7655      | 8020                           | 8235 | 8450 | 8660 | 8875 |      |
| 30 km/h PFO    |                                | 3780 | 4410 | 4725 | 5040   | 5355 | 5670 | 5985 | 6300 | 6615      | 6930                           | 7115 | 7300 | 7485 | 7670 |      |
| 65 km/h        |                                | 3500 | 4085 | 4375 | 4665   | 4955 | 5250 | 5540 | 5830 | 6125      | 6415                           | 6585 | 6760 | 6930 | 7100 |      |
| 70 km/h        |                                | 3185 | 3715 | 3980 | 4245   | 4510 | 4775 | 5045 | 5310 | 5575      | 5840                           | 6005 | 6170 | 6335 | 6500 |      |
| 65 km/h Jumelé |                                | 2550 | 3070 | 3585 | 3845   | 4105 | 4360 | 4620 | 4875 | 5130      | 5390                           | 5645 | 5795 | 5950 | 6100 | 6250 |





## Caractéristiques et pressions en bar / psi – Charges par pneu en kg

| DESCRIPTION                       |      |      |      |      | CAI     | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R'<br>(mm) | RC<br>(mm) | Jantes<br>recommandées | Jantes tolérées                      | Ch. à air<br>(code)  | Volume<br>interne 75%<br>(litres) | Prof.<br>sculpture<br>(mm) |       |
|-----------------------------------|------|------|------|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|
| 42 VF 710/70 R42 PFO 182D/179E TL |      |      |      |      | 523668  | 731       | 2066      | 903        | 6100       | DW25B (A)              | DW23B (A) -<br>MW25B (A)             | 802                  | 867                               | 63                         |       |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                 | 1.70                 | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                   | 25                   | 26                                | 28                         | 29    |
| 10 km/h PFO                       |      | 5305 | 6190 | 6630 | 7070    | 7515      | 7955      | 8400       | 8840       | 9285                   | 9725                                 | 9950                 | 10175                             | 10400                      | 10625 |
| 30 km/h PFO                       |      | 4580 | 5345 | 5730 | 6110    | 6490      | 6875      | 7255       | 7635       | 8020                   | 8400                                 | 8595                 | 8790                              | 8985                       | 9180  |
| 65 km/h                           |      | 4245 | 4950 | 5305 | 5655    | 6010      | 6365      | 6720       | 7070       | 7425                   | 7780                                 | 7960                 | 8140                              | 8320                       | 8500  |
| 70 km/h                           |      | 3860 | 4505 | 4830 | 5150    | 5470      | 5795      | 6115       | 6435       | 6760                   | 7080                                 | 7250                 | 7415                              | 7585                       | 7750  |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 3125 | 3745 | 4360 | 4670    | 4980      | 5290      | 5600       | 5915       | 6225                   | 6535                                 | 6845                 | 7005                              | 7165                       | 7480  |
| 42 VF 710/75 R42 PFO 184D/180E TL |      |      |      |      | 259635  | 737       | 2153      | 939        | 6353       | DW25B (A)              | -                                    | 802                  | 945                               | 65                         |       |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                 | 1.70                 | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                   | 25                   | 26                                | 28                         | 29    |
| 10 km/h PFO                       |      | 5645 | 6585 | 7055 | 7525    | 7995      | 8465      | 8935       | 9405       | 9875                   | 10345                                | 10570                | 10800                             | 11025                      | 11250 |
| 30 km/h PFO                       |      | 4875 | 5690 | 6095 | 6500    | 6905      | 7310      | 7720       | 8125       | 8530                   | 8935                                 | 9130                 | 9330                              | 9525                       | 9720  |
| 65 km/h                           |      | 4515 | 5270 | 5645 | 6020    | 6395      | 6770      | 7150       | 7525       | 7900                   | 8275                                 | 8455                 | 8640                              | 8820                       | 9000  |
| 70 km/h                           |      | 4110 | 4795 | 5135 | 5475    | 5820      | 6160      | 6505       | 6845       | 7190                   | 7530                                 | 7650                 | 7765                              | 7885                       | 8000  |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 3300 | 3965 | 4630 | 4965    | 5295      | 5625      | 5955       | 6290       | 6620                   | 6950                                 | 7280                 | 7440                              | 7600                       | 7920  |
| 42 VF 900/60 R42 PFO 189D/185E TL |      |      |      |      | 428922  | 881       | 2158      | 930        | 6352       | DW30B (A)              | DW28B (A)<br>(NRO)                   | -                    | 1230                              | 64                         |       |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                 | 1.70                 | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                   | 25                   | 26                                | 28                         | 29    |
| 10 km/h PFO                       |      | 6305 | 7355 | 7880 | 8405    | 8930      | 9455      | 9980       | 10505      | 11030                  | 11555                                | 11885                | 12215                             | 12545                      | 12875 |
| 30 km/h PFO                       |      | 5445 | 6355 | 6805 | 7260    | 7715      | 8170      | 8625       | 9075       | 9530                   | 9985                                 | 10270                | 10555                             | 10840                      | 11125 |
| 65 km/h                           |      | 5045 | 5885 | 6305 | 6725    | 7145      | 7565      | 7985       | 8405       | 8825                   | 9245                                 | 9510                 | 9775                              | 10035                      | 10300 |
| 70 km/h                           |      | 4590 | 5355 | 5740 | 6120    | 6505      | 6885      | 7270       | 7650       | 8035                   | 8415                                 | 8625                 | 8835                              | 9040                       | 9250  |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 3665 | 4415 | 5165 | 5540    | 5915      | 6285      | 6655       | 7025       | 7395                   | 7765                                 | 8135                 | 8370                              | 8600                       | 9065  |
| 44 VF 750/70 R44 PFO 186D/183E TL |      |      |      |      | 681569  | 763       | 2180      | 946        | 6426       | DW25B (A)              | MW24B (A) - MW25B<br>(A) - DW24B (A) | -                    | 1017                              | 64                         |       |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                 | 1.70                 | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                   | 25                   | 26                                | 28                         | 29    |
| 10 km/h PFO                       |      | 5895 | 6880 | 7375 | 7865    | 8355      | 8845      | 9340       | 9830       | 10320                  | 10810                                | 11075                | 11345                             | 11610                      | 11875 |
| 30 km/h PFO                       |      | 5095 | 5945 | 6370 | 6795    | 7220      | 7645      | 8070       | 8490       | 8915                   | 9340                                 | 9570                 | 9800                              | 10030                      | 10260 |
| 65 km/h                           |      | 4715 | 5505 | 5895 | 6290    | 6685      | 7075      | 7470       | 7865       | 8255                   | 8650                                 | 8865                 | 9075                              | 9290                       | 9500  |
| 70 km/h                           |      | 4290 | 5010 | 5365 | 5725    | 6085      | 6440      | 6800       | 7155       | 7515                   | 7870                                 | 8090                 | 8310                              | 8530                       | 8750  |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 3410 | 4120 | 4825 | 5180    | 5535      | 5880      | 6225       | 6575       | 6920                   | 7265                                 | 7610                 | 7800                              | 7985                       | 8360  |
| 46 VF 750/75 R46 PFO 189D/185E TL |      |      |      |      | NOUVEAU | 382472    | 762       | 2288       | 1012       | 6773                   | DW25B (A)                            | -                    | -                                 | 1356                       | 71    |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                 | 1.70                 | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                   | 25                   | 26                                | 28                         | 29    |
| 10 km/h PFO                       |      | 6470 | 7465 | 7995 | 8525    | 9060      | 9595      | 10130      | 10665      | 11195                  | 11725                                | 12035                | 12340                             | 12615                      | 12875 |
| 30 km/h PFO                       |      | 5590 | 6450 | 6910 | 7365    | 7830      | 8290      | 8750       | 9210       | 9670                   | 10130                                | 10395                | 10660                             | 10895                      | 11125 |
| 65 km/h                           |      | 5175 | 5970 | 6395 | 6820    | 7250      | 7675      | 8105       | 8530       | 8955                   | 9380                                 | 9625                 | 9870                              | 10090                      | 10300 |
| 70 km/h                           |      | 4710 | 5435 | 5820 | 6205    | 6595      | 6985      | 7375       | 7760       | 8150                   | 8535                                 | 8760                 | 8980                              | 9180                       | 9250  |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 3905 | 4555 | 5255 | 5630    | 6000      | 6380      | 6755       | 7130       | 7505                   | 7880                                 | 8255                 | 8470                              | 8685                       | 9065  |
| 46 VF 900/65 R46 PFO 193D/189E TL |      |      |      |      | NOUVEAU | 589435    | 911       | 2315       | 989        | 6801                   | DW30B (A)                            | MW30B (A) -<br>TW30B | -                                 | 1449.75                    | 72    |
| Bar                               | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00    | 1.10      | 1.20      | 1.30       | 1.40       | 1.50                   | 1.60                                 | 1.70                 | 1.80                              | 1.90                       | 2.00  |
| Psi                               | 6    | 9    | 12   | 13   | 15      | 16        | 17        | 19         | 20         | 22                     | 23                                   | 25                   | 26                                | 28                         | 29    |
| 10 km/h PFO                       |      | 7260 | 8470 | 9075 | 9680    | 10220     | 10760     | 11300      | 11840      | 12380                  | 12920                                | 13285                | 13650                             | 14010                      | 14375 |
| 30 km/h PFO                       |      | 6270 | 7315 | 7840 | 8360    | 8825      | 9295      | 9760       | 10225      | 10695                  | 11160                                | 11475                | 11790                             | 12105                      | 12420 |
| 65 km/h                           |      | 5805 | 6775 | 7260 | 7745    | 8175      | 8610      | 9040       | 9470       | 9905                   | 10335                                | 10625                | 10920                             | 11210                      | 11500 |
| 70 km/h                           |      | 5285 | 6165 | 6605 | 7045    | 7440      | 7830      | 8225       | 8620       | 9010                   | 9405                                 | 9630                 | 9855                              | 10075                      | 10300 |
| 65 km/h Jumelé                    |      | 4260 | 5110 | 5965 | 6390    | 6815      | 7195      | 7575       | 7955       | 8335                   | 8715                                 | 9095                 | 9350                              | 9610                       | 10120 |



### **ADHÉRENCE**

**de +28%  
à +35%<sup>(1)</sup>**

Transfert  
de la puissance  
du tracteur au sol



### **RESPECT DES SOLS**

La pression la plus  
basse du marché

Pour une charge donnée, grâce à  
la norme PFO<sup>(2)</sup>, donc protégeant  
encore plus vos sols.



### **PRODUCTIVITÉ**

**de +7%  
à +11%<sup>(1)</sup>**

Débit de chantier  
Gain de temps

**+4% DE RENDEMENT AGRONOMIQUE<sup>(3)</sup>**

- ✓ **Air systems ready**  
Compatible avec les systèmes  
de télégonflage
- ✓ **Meilleure adhérence**  
Capacité d'adhérence exceptionnelle
- ✓ **Compatible avec une jante standard**  
pour le pneumatique 650/65 R42
- ✓ **Carcasse**  
+40 % de capacité de charge  
à pression égale, par rapport  
à un pneumatique standard  
(même dimension)
- ✓ **Largeur de 650 mm adaptée à la  
raie de charrue**

(1) Selon les dimensions. Étude interne réalisée en juin et novembre 2016, comparant le pneu MICHELIN VF 650/85 R42 AXIOBIB 2 avec un pneu MICHELIN 650/85 R38 MACHXBIB.

(2) La carcasse devient PFO (Pressure Field Operation), une norme qui permet aux fabricants d'augmenter la capacité de charge des pneus en utilisation champ. La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu et de l'utilisation route ou champ. Nos préconisations ci-dessus sont fournies sous réserve de modifications postérieures à la date de diffusion de ces tableaux (juillet 2022). Les données techniques sont susceptibles d'évoluer sans information préalable. En configuration d'utilisation en simple, ajouter 0,4 bar pour usage en dévers >20%.

(3) Étude de l'Université Harper Adams 2014/2016, démontrant une moyenne de 4 % de gains agronomiques par l'utilisation de pneus MICHELIN UltraFlex comparés à des pneus MICHELIN standard de dimensions équivalentes.

