

 **X® MULTI**

CESTY NA KRÁTKÉ I DLOUHÉ
VZDÁLENOSTI PO VŠECH
TYPECH SILNIC

VÍC NEŽ JEN PNEUMATIKA

**IDEÁLNÍ VOLBA PRO
ÚSPORU NÁKLADŮ
A SPOLEHLIVOU
MOBILITU PO CELÝ ROK**



**VOLÍM MICHELIN
X® MULTI 2**



Díky nové řadě pneumatik MICHELIN X® MULTI 2



Optimalizujte své celkové
náklady na vlastnictví⁽¹⁾



Snižte svou
uhlíkovou stopu



PRO ŘÍZENOU A HNACÍ NÁPRAVU



3PMSF



⁽³⁾

MICHELIN

X® Multi Z2

245/70 R 19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5


MICHELIN

X® Multi D2

245/70 R 19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5



MICHELIN

⁽¹⁾ Celkové náklady na vlastnictví (TCO) zahrnují, jak pneumatiky ovlivňují nepřímé náklady: úspora paliva, údržba, produktivita a v některých zemích mýtné.

⁽²⁾ 3PMSF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.

⁽³⁾ Protektorovatelné s MICHELIN a REMIX



MICHELIN

X® Multi Z2 & D2



ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

ZLEPŠENÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ (TCO)

Ušetřete až **925 € ročně na každém vozidle** ve srovnání s pneumatikami MICHELIN X® Multi Z/D⁽¹⁾. Mezi hlavní přínosy patří:

- Vysoká úspora paliva: Ušetřete až **0,4 l/100 km⁽¹⁾** díky zlepšené palivové účinnosti s označením C pro valivý odpor⁽²⁾
- Vyšší kilometrový výkon: **Až o 30 % více** na řídicí nápravě⁽³⁾ a **až o 15 % více** na hnané nápravě⁽³⁾ ve srovnání s předchozí generací
- Rovnoměrné opotřebení na řídicí nápravě⁽⁴⁾
- Vysoká míra protektorovatelnosti



BEZPEČNOST A KVALITA

SPOLEHLIVÁ MOBILITA PO CELÝ ROK

Dlouhodobá přilnavost po celou dobu životnosti pneumatiky (nové, opotřebené i protektorované) díky technologii MICHELIN REGENION v běhounu bez ohledu na stav vozovky a povětrnostní podmínky (označení 3PMSF)

ODOLNOST PLÁŠTĚ

Lepší stabilita patky při odvalování a vyšší kilometrový výkon pláště díky technologii MICHELIN DURACOIL



EKOLOGICKÝ PŘECHOD

SNÍŽENÉ EMISE CO₂


Ušetřete až **1 tunu CO₂ ročně** ve srovnání s pneumatikami MICHELIN X® Multi Z/D⁽¹⁾

VHODNÉ PRO ELEKTROMOBILY


Bez obav doručte až na poslední míli ve městech a nízkoemisních zónách díky vyšší nosnosti pro dodatečnou hmotnost baterií elektromobilů

TECHNOLOGIE MICHELIN

Více



REGENION



DURACOIL



INDIKÁTOR
OPOTŘEBENÍ
BOČNÍC

TECHNICKÉ INFORMACE

EVROPSKÉ ZNAČENÍ

DEZÉN A ROZMĚR	TYP	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI	DOPORUČENÝ RÁFEK MICHELIN	PŮVODNÍ HLOUBKA DEZÉNU	ZVLÁŠTNÍ ZNAČENÍ	INTEGROVANÝ ČIP PRO RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACI (RFID)	(a)	(b)	(c)	
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	TL	138/136 M	7.5	12.1 mm	(d) M+S		C	C	A	70 dB
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	TL	138/136 M	7.5	11.5 mm	(d) M+S Záběr		C	D	B	74 dB
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	TL	140/138 M	7.5	12.1 mm	(d) M+S		C	C	A	70 dB
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	TL	140/138 M	7.5	13 mm	(d) M+S Záběr		C	C	A	73 dB
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	TL	148/146 L	7.5	13 mm	(d) M+S		C	C	A	71 dB
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	TL	148/146 L	7.5	14 mm	(d) M+S Záběr		C	D	B	74 dB

(a) Třída palivové účinnosti (od A do E). (b) Třída přilnavosti za mokra (od A do E). (c) Třída vnějšího hluku odvalování (od A do C) a naměřená hodnota v decibelech (dB). (d) 3PMSF: Pneumatika pro použití v náročných zimních podmínkách.

INFORMACE O PROŘEZÁVÁNÍ

DEZÉN A ROZMĚR	TEORETICKÁ HLOUBKA PROŘEZÁVÁNÍ	PŘÍBLIŽNÁ ŠÍŘKA PROŘEZÁNÍ	DOPORUČENÝ REZNY NŮZ
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	H = 2 mm	8 až 10 mm	R4
245/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	H = 2 mm	6 až 8 mm	R3
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	H = 2 mm	8 až 10 mm	R4
265/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	H = 2 mm	6 až 8 mm	R3
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi Z2	H = 2 mm	8 až 10 mm	R4
285/70 R 19.5 MICHELIN X® Multi D2	H = 2 mm	8 až 10 mm	R4



Protektorovatelnost s MICHELIN REMIX

(1) Úspora paliva, emise CO₂ a celkové náklady na vlastnictví vypočítané pomocí nástroje VECTO (nástroj TCO). Hypotéza: Výpočet TCO: Cena pneumatik (205 €) + náklady na údržbu (15 €) + náklady na energii (705 €) za rok = 925 €. Analýza životnosti pneumatiky (1 životní cyklus). Konfigurace: Nákladní vozidlo 4+2, 12 t. Zatížení: Plně naložené. Využití: 100% regionální provoz Km: 100 000 km ujetých za rok. Spotřeba nákladního vozidla: 27,59 l/100 km. Náklady na energii: 1,7 € / l. Počet vozidel: 1 nákladní vozidlo. Valivý odpor snížený o 70 % na konci 1. životního cyklu. Skutečné výsledky se mohou v reálných podmínkách lišit v závislosti na stavu vozovky a/nebo povětrnostních podmínkách.

(2) U rozměrů 245 a 265 pneumatiky MICHELIN X® Multi Z2 došlo oproti předchozímu modelu ke zlepšení valivého odporu z třídy D na C. U rozměru 285 zůstává označení valivého odporu C stejné jako u předchozího modelu.

(3) Očekávaný kilometrový výkon na základě technických znalostí společnosti Michelin. Skutečné výsledky se mohou v reálných podmínkách lišit v závislosti na stavu vozovky a/nebo povětrnostních podmínkách.

(4) Očekávané opotřebení založené na technických znalostech společnosti Michelin. Skutečné výsledky se mohou v reálných podmínkách lišit v závislosti na stavu vozovky a/nebo povětrnostních podmínkách.

Pneumatiky MICHELIN jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů s vysokými tolerancemi pro jednotný a konzistentní výkon. Pro bezpečné a efektivní provozování produktu jsou nezbytné správné použití, montáž, huštění a pravidelná kontrola. REMIX® a uvedená značení pneumatik jsou ochranné známky společnosti Michelin. Další informace o kterémkoli z výrobků uvedených v tomto dokumentu získáte u svého místního zástupce společnosti Michelin.



WEBOVÉ STRÁNKY
pro.michelin.cz



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Veškeré informace jsou platné ke dni publikace - 04/2025 - All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 - 25040091
Foto kredit: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Základní kapitál: €504 000 004



MICHELIN