

X[®] MULTI

FÜR DEN NAH-
UND FERNVERKEHR

MEHR ALS NUR EIN REIFEN

**DIE RICHTIGE
WAHL FÜR KOSTEN-
KONTROLLE
UND GANZJÄHRIGE
MOBILITÄT**



**ICH WÄHLE MICHELIN
X[®] MULTI 2**



Dank der neuen MICHELIN X[®] MULTI 2 Reifen



Reduzieren Sie Ihre
Gesamtbetriebskosten⁽¹⁾



Verbessern Sie Ihren
ökologischen Fussabdruck



FÜR LENK- UND ANTRIEBSACHSEN



MICHELIN

X[®] Multi Z2

245/70 R 19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5


MICHELIN

X[®] Multi D2

245/70 R 19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5



MICHELIN

(1) TCO (Gesamtbetriebskosten) steht für die Auswirkungen der Reifen auf die indirekten Kosten: Kraftstoffeinsparungen, Wartung, Produktivität und in einigen Ländern Maut.
(2) Schneegriffigkeit 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegriffigkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117.
(3) Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit MICHELIN REMIX



MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2



KOSTENKONTROLLE OPTIMIERTE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Sparen Sie bis zu **925 € pro Jahr** und Lkw im Vergleich zu MICHELIN X[®] Multi Z/D Reifen⁽¹⁾ durch:

- Hohe Kraftstoffersparnis: **bis zu 0,4 l/100 km⁽¹⁾** weniger Verbrauch durch verbesserte Kraftstoffeffizienz mit Rollwiderstand Label C⁽²⁾
- Höhere Laufleistung: **bis zu 30 % mehr** auf der Lenkachse und **bis zu 15 % mehr** auf der Antriebsachse im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- Verbesserter gleichmässiger Verschleiss auf der Lenkachse
- Hohe Runderneuerungsfähigkeit



ZUVERLÄSSIGKEIT UND QUALITÄT GANZJÄHRIGE MOBILITÄT

Lang anhaltender Grip während der gesamten Lebensdauer des Reifens (neu, abgenutzt und runderneuert), dank der MICHELIN REGENION Technologie in der Lauffläche, unabhängig von den Strassen- und Witterungsbedingungen (3PMSF-Kennzeichnung)

ROBUSTHEIT DER KARKASSE

Erhöhte Stabilität im Wulstbereich und damit verbesserte Haltbarkeit der Karkasse dank der MICHELIN DURACOIL Technologie



BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT REDUZIERTE CO₂-EMISSIONEN


Sparen Sie bis zu 1 Tonne CO₂ pro Jahr im Vergleich zu den MICHELIN X[®] Multi Z/D Reifen⁽¹⁾

GEEIGNET FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Liefen Sie zuverlässig auf der letzten Meile in städtischen Gebieten und Umweltzonen, mit erhöhtem Lastindex für das höhere Gewicht der Batterie

MICHELIN TECHNOLOGIEN

Mehr erfahren



REGENION



DURACOIL



VERSCHLEISSINDIKATOREN
IN DER FLANKE

TECHNISCHE DATEN

EUROPÄISCHES REIFENLABEL^(a)

DIMENSION UND PROFIL	TYPE	LAST-/ GESCHWINDIGKEITSINDEX (ZUSATZKENNUNG)	VON MICHELIN EMPFOHLENE FELGE	NEUREIFEN PROFILTIEFE	MARKIERUNG	RFID CHIP	(b)	(c)	(d)	
245/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	138/136 M	7.5	12,1 mm	(e)	(f)	C	C	A	70 dB
245/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	138/136 M	7.5	11,5 mm	(e) Traktion	(f)	C	D	B	74 dB
265/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	140/138 M	7.5	12,1 mm	(e)	(f)	C	C	A	70 dB
265/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	140/138 M	7.5	13 mm	(e) Traktion	(f)	C	C	A	73 dB
285/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	148/146 L	7.5	13 mm	(e)	(f)	C	C	A	71 dB
285/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	148/146 L	7.5	14 mm	(e) Traktion	(f)	C	D	B	74 dB

(a) Einstufung gemäss der Verordnung (EU) Nr. 2020/740 über die Kennzeichnung. (b) Kraftstoffeffizienzklasse: 5 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis E (am wenigsten effizient). (c) Nasshaftungsklasse: Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 5 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg). (d) Klasse des externen Rollgeräusches und Messwert (dB): 3 Effizienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung). (e) Schneegrifffähigkeit 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegrifffähigkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117 (f) Zur Reifenidentifikation ist ein RFID-CHIP (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) in der Reifenflanke integriert.

NACHSCHNEIDEINFORMATIONEN

DIMENSION UND PROFIL	THEORETISCHE NACHSCHNEIDETIEFE	EMPFOHLENE NACHSCHNEIDEBREITE	EMPFOHLENES MESSER
245/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 2 mm	8 bis 10 mm	R4
245/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 2 mm	6 bis 8 mm	R3
265/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 2 mm	8 bis 10 mm	R4
265/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 2 mm	6 bis 8 mm	R3
285/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 2 mm	8 bis 10 mm	R4
285/70 R 19.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 2 mm	8 bis 10 mm	R4



Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit **MICHELIN** **REMIX**

(1) Kraftstoffersparnis, CO₂-Emissionen und Gesamtbetriebskosten auf Grundlage der Berechnung des VECTO-Tools (TCO-Tool). Hypothese: TCO-Berechnung: Reifenkosten (205 €) + Wartungskosten (15 €) + Energiekosten (705 €) pro Jahr = 925 €. Analyse der Lebensdauer des Reifens (1 Leben). Konfiguration: 4x2 Lastwagen 12 t Last. Vollständig beladen. Auslastung: 100 % regional. Km: 100.000 km pro Jahr. Kraftstoffverbrauch: 27,59 l/100 km. Kraftstoffkosten: 1,7 €/l. Anzahl der Fahrzeuge: 1 Lkw. Rollwiderstand ist am Ende des 1. Lebensjahres um 70 % gesunken. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter realen Bedingungen je nach Strassen- und/oder Witterungsverhältnissen abweichen.

(2) Die Dimensionen 245 und 265 des MICHELIN X[®] Multi Z2 verbessern ihren Rollwiderstand gegenüber dem Vorgängermodell von Label D auf Label C. Bei der Grösse 285 bleibt der Rollwiderstand mit dem Label C gleich wie beim Vorgängermodell. Bei allen drei Grössen des MICHELIN X[®] Multi D2 verbessert sich der Rollwiderstand im Vergleich zum Vorgängermodell von Label D auf C.

MICHELIN Produkte werden aus hochwertigen Materialien mit hohen Toleranzen hergestellt, um eine gleichmässige und konsistente Leistung zu gewährleisten. Die korrekte Anwendung, Montage, Befüllung und regelmäßige Wartung des Reifens sind für seinen zuverlässigen und effizienten Betrieb unerlässlich. REMIX und die genannten Reifenbezeichnungen sind Marken von Michelin. Für weitere Informationen zu den Eigenschaften in diesem Dokument genannten Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Michelin Vertreter.



IM INTERNET
business.michelin.de
business.michelin.ch



AUF LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



MYPORTAL
myportal.michelingroup.com



AUF YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Für Deutschland und Österreich: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA - Michelinstrasse 4 - 76185 Karlsruhe Deutschland Tel.: +49 721 530-0 Fax: +49 721 530-1698.
Für die Schweiz: Michelin Suisse SA - Route Jo Siffert 36 - 1762 Givisiez Schweiz Tel.: 00 800 22 11 11 60 (kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen)
Fax: 00 800 22 11 11 61, 06/2025 - © MICHELIN. Alle Rechte vorbehalten. MICHELIN, MICHELIN REMIX[®] und die grafische Gestaltung des Michelin Manns sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin. - All Contents AURA.R.C.S. 495 289 399 - 24100254 - Fotonaachweise: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock



MICHELIN