

# DIT IS NIET ZOMAAR EEN BAND

VOOR EEN VLOTTERE  
ENERGIETRANSITIE  
ZONDER IN TE BOETEN AAN  
BETROUWBAARHEID



IK KIES VOOR DE MICHELIN  
**X<sup>®</sup> WORKS 2**



**MICHELIN**  
X<sup>®</sup> Works Z2  
13 R 22.5

**MICHELIN**  
X<sup>®</sup> Works D2  
13 R 22.5

## Met het nieuwe MICHELIN X<sup>®</sup> WORKS 2-gamma



Beperk uw kosten



Maximaliseer de  
voertuigbeschikbaarheid




VOOR STUUR- EN AANDRIJFASSEN



MICHELIN X<sup>®</sup> WORKS 2 is de trotse winnaar van de I-AWARD GOLD in de categorie 'Fabrikant van Uitrusting' op SOLUTRANS 2025 – een mooie erkenning van onze innovatie en prestaties.

(1) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.  
(2) Loopvlakvernieuwing met MICHELIN ◊ REMIX en MICHELIN ◊ REMIX 2





# MICHELIN

## X<sup>®</sup> Works Z2 & D2



### KOSTENBEHEER

#### MEER EFFICIËNTIE, MINDER KOSTEN

- Verlaag uw bandenkosten met meer kilometers – dankzij MICHELIN CARBION-technologie
- Het nieuwe MICHELIN X<sup>®</sup> WORKS 2-gamma haalt **tot 10% meer kilometers** op zowel de stuur- als de aandrijfassen vergeleken met de vorige generatie<sup>(1)</sup>
- Geoptimaliseerde offroadmobiliteit dankzij **nieuw design profiel** op stuur- en aandrijfbanden
- Optimaliseer uw bandenkosten verder met Michelin Multi-life: Herprofilering en **MICHELIN REMIX en REMIX 2**



### VEILIGHEID & KWALITEIT

#### NAUWKEURIGE MOBILITEIT VOOR SUCCES

- **3PMSF**-markering
- Langdurige grip en tractie
- Prima weggedrag op wegen

#### PREMIUMROBUUSTHEID

- Karkas met uitstekende weerstand, versterkt door MICHELIN POWERCOIL-technologie
- Nieuwe zijwandbescherming
- Uitstekende vernieuwbaarheid



### ECOLOGISCHE TRANSITIE


#### VERLAAG UW ECOLOGISCHE VOETAFDruk

- Verlaag uw brandstofverbruik dankzij MICHELIN CARBION en POWERCOIL
- Geoptimaliseerde architectuur dankzij MICHELIN POWERCOIL-technologie om de bandenmassa en dus het verbruik van grondstoffen te beperken
- Verleng de levensduur van de band met wel 2 loopvlakvernieuwingen en Verminder het grondstoffengebruik met wel 100 kg<sup>(2)</sup> met MICHELIN Multi-Life
- **Verleng de bandenlevensduur met wel 25%** dankzij herprofilering<sup>(3)</sup>

### MICHELIN-TECHNOLOGIEËN



**POWERCOIL**  
Een nieuwe generatie robuuste stalen kabels



**DURACOIL**  
Een versterkte hiel




**OPTICOIL**  
Onze nieuwe hielarchitectuur



**CARBION**  
Meer kilometers en brandstofbesparing

Meer info



**NIEUWE ZIJWANDBESCHERMING**  
voor het karkas!

## TECHNISCHE INFORMATIE

EUROPEES BANDENLABEL

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	TYPE	BELASTING-/SNELHEIDSINDEX	MICHELIN VELGADVIES	ORIGINELE PROFIELDIEPTE	SPECIALE MARKERINGEN	GEÏNTEGREERDE RADIOFREQUENTIE-IDENTIFICATIECHIP				
13 R 22.5 MICHELIN X <sup>®</sup> Works Z2	TL	156/150 K	9.00	18.3 mm	<sup>(d)</sup> Tractie		C	B	A	73 dB
13 R 22.5 MICHELIN X <sup>®</sup> Works D2	TL	156/150 K	9.00	21.3 mm	<sup>(d)</sup> Tractie		C	B	B	75 dB

(a) Klasse brandstofbesparing (van A t/m E). (b) Klasse grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Klasse extern afroelgeluid (van A t/m C) en gemeten waarde in decibel (dB). (d) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.

## HERPROFILERINGSGEGEVENS

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	THEORETISCHE HERPROFILERINGSDIEPTE	HERPROFILERINGSBREEDTE	AANBEVOLEN SNIJMES
13 R 22.5 MICHELIN X <sup>®</sup> Works Z2	H = 3 mm	8 tot 10 mm	R4
13 R 22.5 MICHELIN X <sup>®</sup> Works D2	H = 3 mm	6 tot 8 mm	R4



## Loopvlakvernieuwing met **MICHELIN** **REMIX** en **MICHELIN** **REMIX 2**

(1) Verwachte kilometerprestaties op basis van technische expertise Michelin. De werkelijke resultaten kunnen afwijken in reële omstandigheden afhankelijk van de weg en/of de weersomstandigheden.

(2) Wat grondstoffenbesparingen betreft, bedraagt het gemiddelde gewicht van een nieuwe MICHELIN-band 70 kg\*. Een band die klaar is voor loopvlakvernieuwing weegt gemiddeld 50 kg\*\*.

\* Interne studie op basis van de meest verkochte maten van MICHELIN-wrachtwagenbanden op de Europese markt: 315/80 R 22.5, 315/70 R 22.5 en 385/65 R 22.5.

\*\* Volgens een TNPF-publicatie uit 2023: "loopvlakvernieuwing, die door hergebruik van het karkas dat ongeveer 70% van het gewicht van een band vertegenwoordigt" (sic). Bijgevolg is 70% van 70 kg = ongeveer 50 kg en met een tweede loopvlakvernieuwing tot 100 kg.

(3) Vergeleken met een versleten, niet-geherprofileerde MICHELIN-band. Informatie gebaseerd op de aanbevelingen van de Franse federatie van bandenproducenten (TNPF) in 2019, die aangeven dat het herprofilen van versleten banden de levensduur van de band verlengt door al het beschikbare rubber te gebruiken.

MICHELIN-producten worden vervaardigd op basis van hoogwaardige materialen en lage toleranties, voor uniforme en consistente prestaties. Een correcte toepassing, montage, spanning en regelmatige inspectie van het product zijn essentieel voor een veilige en efficiënte werking. REMIX en de vermelde bandennamen zijn handelsmerken van Michelin. Voor meer informatie over de producten in dit document kunt u contact opnemen met uw lokale Michelin-vertegenwoordiger.



WEBSITE  
pro.michelin.nl en  
pro.michelin.be



MY PORTAL  
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN  
Michelin Business Solutions



YOUTUBE  
Michelin Business Solutions



**MICHELIN**



Informatie correct op datum van publicatie - 01/2026 - All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 25110246  
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Aandelenkapitaal: € 504.000.004 - Fotocredits: Michelin, All Contents, Mouton Noir, Shutterstock