

DET ÄR MER ÄN BARA ETT DÄCK

**SNABBA PÅ
ENERGIOMSTÄLLNINGEN
UTAN ATT KOMPROMISSA
MED TILLFÖRLITLIGHETEN**



**JAG VÄLJER MICHELIN
X® WORKS 2**



MICHELIN
X® Works Z2
315/80 R 22.5

MICHELIN
X® Works D2
315/80 R 22.5

Tack vare det nya MICHELIN X® WORKS 2 -sortimentet



Optimera din totala
ägendekostnad⁽¹⁾



Minska dina
koldioxidutsläpp




FÖR STYR- OCH DRIVAXLAR



MICHELIN X® WORKS 2 är stolt vinnare av I-INNOVATION
AWARD GOLD i kategorin Utrustningstillverkare på
SOLUTRANS 2025 – ett verkligt erkännande av innovation
och prestanda.

(1) TCO avser däckets inverkan på indirekta kostnader: bränslesparingar, underhåll, produktivitet och vägtullar i vissa länder.
(2) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svåra vinterförhållanden.
(3) Regummering med MICHELIN ◊ REMIX





MICHELIN

X® Works Z2 & D2



KOSTNADSKONTROLL FÖRBÄTTRAD TCO

Spara upp till 960 euro per år jämfört med genomsnittliga konkurrenter⁽¹⁾, tack vare en optimerad kombination:

- Energieffektivitet: det första on-/offroad-alternativet på marknaden med klass B i rullmotstånd på styrdäcken. Bränslesparingar på upp till 0,6 L/100 km jämfört med genomsnittliga konkurrenter⁽¹⁾
- Lång livslängd: **upp till 10 % ökad** körsträcka jämfört med MICHELIN X® Works Z-däcket⁽²⁾ **och upp till 25 % ökad** körsträcka jämfört med MICHELIN X® Works D-däcket⁽²⁾
- Jämmt slitage



SÄKERHET OCH KVALITET UTMÄRKT MOBILITET

- 3PMSF-märkning
- Långvarigt grepp och fäste

FÖRSTKLASSIG ROBUSTHET

- Stomme med stark hållbarhet, förstärkt med MICHELIN POWERCOIL-teknik
- Vi presenterar ett nytt sidoväggsskydd
- Hög regummeringsförmåga



MILJÖMÅL MINSKADE CO₂-UTSLÄPP

Spara upp till 0,8 ton CO₂ per år jämfört med genomsnittliga konkurrenter⁽¹⁾

KOMPATIBEL MED ELFORDON

Belastningsindex har förbättrats med 2 punkter till 158/150 för både styr- och drivaxel, jämfört med det föregående MICHELIN X® Works Z et D-däcket

MICHELIN- TEKNOLOGIER




POWERCOIL



DURACOIL



OPTICOIL



CARBION



NYTT
SIDOVÄGGSSKYDD
för förstärkt skydd
av stommen!

Se mer



TEKNISK INFORMATION

EUROPEISK MÄRKNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETSINDEX	MICHELIN FÖREDRAGEN FÄLG	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIAL MÄRKNINGAR	INTEGRERAT CHIP FÖR RADIOFREKVENSIIDENTIFIERING	(a)	(b)	(c)	(dB)
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Works Z2	TL	158/150 K	9.00	15,6 mm	(d) M+S Dragkraft	RFB	B	B	A	71 dB
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Works D2	TL	158/150 K	9.00	21,3 mm	(d) M+S Dragkraft	RFB	C	B	B	75 dB

(a) Drivmedelseffektivitetsklass (från A till E). (b) Klass för väggrepp på vått underlag (från A till E). (c) Klass för externt däck- och vägbanebuller (från A till C) och det uppmätta värdet i decibel (dB). (d) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svåra vinterförhållanden.

INFORMATION OM MÖNSTERSKÄRNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TEORETISKT MÖNSTERSKÄRNINGSDJUP	UNGEFÄRLIG REGUMMERINGSBREDD	FÖRESLAGET BLAD
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Works Z2	H = 3 mm	8 till 10 mm	R4
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Works D2	H = 3 mm	8 till 10 mm	R4



Regummering med MICHELIN REMIX

(1) Bränslesparingar, CO₂-utsläpp och TCO baserat på beräkningar med VECTO-verktyget (TCO-verktyget). Hypotes: TCO-beräkning: däck + underhåll + energikostnader, per år. Konfiguration: 8x4 Rigid, 24 ton. Last: fullastad. Användning: 50 % regional körning, 50 % byggtransporter. Km: 50 000 km körda per år. Lastbilens bränsleförbrukning: 42 liter/100 km. Energekostnad: 1,30 euro/liter. Antal fordon: 1 lastbil. Rullmotståndet hade minskat med 70 % vid slutet av första livscykel. Konkurrenter: Bridgestone MSteer & drive 001, Continental Crosstrack HS3 & HD3, Goodyear Omnitrac S & D, Hankook Smartwork AM11 & DM11. Faktiska resultat kan variera under verkliga förhållanden beroende på väg- och/eller väderförhållanden.

(2) Förväntad körsträcka baserat på Michelin's tekniska expertis. Faktiska resultat kan variera under verkliga förhållanden beroende på väg- och/eller väderförhållanden.

MICHELIN-produkter tillverkas av högkvalitativa material med höga toleranser, vilket garanterar en enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt användning, montering, lufttryck och regelbunden besiktning av produkten är avgörande för dess säkra och effektiva drift. REMIX® och andra däckbeteckningar som nämns är varumärken som tillhör Michelin. Om du vill få ytterligare information om någon av produkterna i detta dokument ska du kontakta din lokala Michelin-representant.



HEMSIDA
professional.michelin.se



MYPORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Information korrekt vid publiceringsdatum – 04/2025 – All Contents AURA – R.C.S. 495 289 399 – 25040091 M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Aktiekapital: 504 000 004 € – Bilder: Michelin, Mouton Noir, Shutterstock



MICHELIN