

 **X® MULTI HD**

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

# ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

**ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ  
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  
ΣΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ, ΓΙΑ  
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΕΠΙΛΕΓΩ MICHELIN  
X® MULTI HD**



**MICHELIN**  
**X® Multi HD Z**  
**315/70 R 22.5**  
**315/80 R 22.5**

**MICHELIN**  
**X® Multi HD D+<sup>(3)</sup>**  
**315/70 R 22.5**  
**315/80 R 22.5**

## Χάρη στη νέα γκάμα MICHELIN X® MULTI HD



Συνδυάστε ανθεκτικότητα  
και χιλιομετρική κάλυψη



Ελαχιστοποιήστε τις  
λειτουργικές δαπάνες




ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΑ



(1) 3PMSF: Ελαστικό για χρήση σε δριμύεις χειμερινές συνθήκες.

(2) Δυνατότητα αναγόμωσης με **MICHELIN** & **REMIX**

(3) Η απεικόνιση του ελαστικού αφορά το MICHELIN X® Multi HD D+. Το MICHELIN X® Multi HD D είναι ακόμα διαθέσιμο στη διάσταση 315/70 R 22.5.



**MICHELIN**



# MICHELIN

## X® Multi HD Z & HD D+



### ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

#### ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

##### Χαμηλότερο κόστος ανά χιλιόμετρο

- Σε απαιτητικές συνθήκες, επωφεληθείτε από τουλάχιστον 15% επιπλέον χιλιομετρική απόδοση<sup>(1)</sup>.
- Υψηλή αντοχή σε επιθετική φθορά πέλματος έως 37%<sup>(2)</sup>:
  - Καινοτόμος σχεδιασμός πέλματος.
  - Ειδική σύνθεση καουτσούκ.
- Επωφεληθείτε από το πέλμα μέχρι το νόμιμο όριο φθοράς:
  - Δοκιμή συγκράτησης λίθων στο Ladoux (Γαλλία, 10/2022).
  - Δοκιμή αντοχής σε επιθετική φθορά πέλματος στο Ladoux (Γαλλία, 05/2021).



### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

#### ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

- Υψηλό επίπεδο πρόσφυσης και κρατήματος όλο τον χρόνο:
  - Σήμανση 3PMSF, M+S και traction.
  - Ευρωπαϊκή επισήμανση C για πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα.
  - Μεγάλα μπλοκ πέλματος & σχεδιασμός 3D εγκοπών (sipes).
- Υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή σκελετού χάρη στις τεχνολογίες MICHELIN Duracoil & Powercoil:
  - Υψηλή δυνατότητα αναγόμενης.



### ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

#### ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

- Έτοιμο για πολλαπλούς κύκλους ζωής, χάρη στη δυνατότητα αναγόμενης με MICHELIN REMIX και ξανασκαλίσματος.
- Χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Powercoil, τα ενισχυμένα ασφάλινα σύρματα προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση και αυξημένη διάρκεια ζωής του σκελετού — βελτιώνοντας τη δυνατότητα αναγόμενης.

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MICHELIN




#### POWERCOIL

Αντοχή σκελετού και εξοικονόμηση καυσίμου




#### DURACOIL

Αντοχή στεφάνης



#### INNOVATION 3D SIPING

Καλή αντοχή σε επιθετική φθορά και εξαιρετική πρόσφυση, διατηρώντας την ακαμψία των μπλοκ



#### INFINICOIL

Αντοχή σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού



#### HEAVY DUTY

18% επιπλέον καουτσούκ πέλματος<sup>(3)</sup> και 7% μεγαλύτερο πλάτος πέλματος<sup>(3)</sup>

Μάθετε περισσότερα



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

| ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ          | ΤΥΠΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ MICHELIN | ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΣΙΠ ΑΝΑΓΡΟΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΓΧΡΟΝΟΤΗΤΑΣ | (A) | (B) | (Y)     |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z  | TL    | 156/150L                  | 9.00                       | 14 mm                 | (B) M+S           | RFEP                                           | C   | C   | A 69 dB |
| 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z  | TL    | 156/150L (154/150M)       | 9.00                       | 15,5 mm               | (B) M+S           | RFEP                                           | C   | C   | A 71 dB |
| 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D  | TL    | 154/150L                  | 9.00                       | 19 mm                 | (B) M+S           | RFEP                                           | D   | C   | B 76 dB |
| 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D+ | TL    | 156/150L (154/150M)       | 9.00                       | 23,5 mm               | (B) M+S           | RFEP                                           | D   | C   | B 76 dB |

(A) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (από A έως E). (B) Κατηγορία πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα (από A έως E). (Y) Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης (από A έως C) και μετρημένη τιμή σε ντεσιμπέλ (dB). (B) 3PMSF: Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

| ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ          | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z  | H = 3 mm                        | 8 έως 10 mm                            | R3 ή R4           |
| 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z  | H = 3 mm                        | 8 έως 10 mm                            | R3                |
| 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D  | H = 3 mm                        | 7 έως 8 mm                             | R3                |
| 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D+ | H = 3 mm                        | 8 έως 10 mm                            | R3 ή R4           |



### Δυνατότητα αναγόμενης με MICHELIN REMIX

(1) Σε απαιτητικές συνθήκες, έως 50% επιπλέον χιλιομετρική απόδοση για το 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z και έως 40% για το 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z σε σύγκριση με το MICHELIN X® Multi Z. Για το MICHELIN X® Multi HD D, η χιλιομετρική απόδοση βελτιώνεται κατά 15% έναντι του 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z+ (εσωτερική δοκιμή (2018)). Βελτίωση 10% σε απαιτητικές συνθήκες για το 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D έναντι του 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multiway 3D XDE (εσωτερική δοκιμή (2018)). (2) 37% καλύτερη αντοχή εγκοπών σε επιθετική φθορά έναντι του 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multiway 3D XDE. Για το 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z: βελτίωση +15% έναντι του 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z (εσωτερική μελέτη βάσει εργαλείου προσομοίωσης, ερευνητικό κέντρο Ladoux, 2022).

(3) Για το 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D+ έναντι του 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z.

Τα προϊόντα MICHELIN κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας με αυστηρές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία και συνεπή απόδοση. Η σωστή εφαρμογή, τοποθέτηση, πίεση και τακτική επιθεώρηση του προϊόντος είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Το REMIX και οι αναφερόμενες ονομασίες ελαστικών είναι εμπορικά σήματα της Michelin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Michelin.



ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  
business.michelin.gr



MY PORTAL  
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN  
Michelin Business Solutions



YOUTUBE  
Michelin Business Solutions



Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης - 04/2026 - All Contents R.C.S. 495 289 399 - 26020032 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd  
Μεταχικό κεφάλαιο: 504.000.004 € - πίστωση φωτογραφίας: Michelin, All Contents



MICHELIN