

 **X® MULTI HD**

MAXIMERAD ROBUSTHET FÖR
MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

DET ÄR MER ÄN ETT DÄCK

**DET ÄR DET SJÄLVKLARA
VALET FÖR ROBUSTHET
OCH MOTSTÅNDSKRAFT
MOT HÅRDA
PÅFRESTNINGAR
I MÅNGA OLIKA
ANVÄNDNINGSMRÅDEN.**

**JAG VÄLJER MICHELIN
X® MULTI HD**



MICHELIN

X® Multi HD Z

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5

MICHELIN

X® Multi HD D+⁽³⁾

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5

**Tack vare det nya
MICHELIN X® MULTI HD
-sortimentet**



Kombinera robusthet
och körsträcka



Minska driftskostnaderna




FÖR STYR- OCH DRIVAXLAR



(1) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svåra vinterförhållanden.

(2) Kan regummas med **MICHELIN**  **REMIX**

(3) Däckbilden visar MICHELIN X® Multi HD D+, MICHELIN X® Multi HD D finns fortfarande tillgängligt i 315/70 R 22.5.



MICHELIN



MICHELIN

X® Multi HD Z & HD D+



KOSTNADSKONTROLL

MINSKA DINA DRIFTSKOSTNADER

Lägre kostnad per km

- Under tuffa förhållanden får du minst 15 % längre körsträcka⁽¹⁾.
- Hög slitbanetålighet mot aggressiva påfrestningar, upp till 37 %⁽²⁾:
 - Innovativt slitbanemönster.
 - Specialutvecklad gummiblandning.
- Utnyttja slitbanans fulla potential ända ned till den lagliga gränsen:
 - Demonstration av däckets förmåga att motverka att stenar fastnar, genomförd i Ladoux (Frankrike, 10/2022).
 - Demonstration av motståndskraft mot slitbanepåverkan utförd i Ladoux (Frankrike, 05/2021).



SÄKERHET OCH KVALITET

MAXIMERA DINA FORDONS TILLFÖRLITLIGHET

- Hög nivå av dragkraft och grepp året runt:
 - 3PMSF-, M+S- och dragkraftsmärkningar.
 - EU-märkning C för våtgrepp.
 - Kraftiga slitbaneblock i kombination med 3D-lamellteknik.
- Robust och slitstark stomme tack vare MICHELIN Duracoil- och Powercoil-teknologier:
 - Optimerad för regummering.



MILJÖMÅLSTÄLLNING

MINSKA DITT MILJÖAVTRYCK

- Redo för flera liv tack vare regummering med MICHELIN REMIX och mönsterskärning.
- Tack vare MICHELIN Powercoil-tekniken förbättrar starkare stålkablar oxidationsbeständigheten och stommens hållbarhet – vilket ökar möjligheten till regummering.

MICHELIN-TEKNOLOGIER

Se mer




POWERCOIL

Hållbar stomme och optimerad bränsleekonomi




DURACOIL

Stabil däckkant



INNOVATIV 3D-LAMELLETEKNIK

God motståndskraft mot påfrestningar och utmärkt grepp genom att bibehålla blockens styvhet



INFINICOIL

Långvarig prestanda genom hela däckets livslängd



HEAVY DUTY

18 % mer slitbanegummi⁽³⁾
7 % bredare slitbana⁽³⁾

TEKNISK INFORMATION

EUROPEISK MÄRKNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETSINDEX	MICHELIN FÖREDRAGEN FÄLG	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIAL MÄRKNINGAR	INTEGRERAT CHIP FÖR RADIOFREKVENSIIDENTIFIERING	(a)	(b)	(c)	
315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z	TL	156/150L	9.00	14 mm	(d) M+S			C	C	A 69 dB
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z	TL	156/150L (154/150M)	9.00	15.5 mm	(d) M+S			C	C	A 71 dB
315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D	TL	154/150L	9.00	19 mm	(d) M+S			D	C	B 76 dB
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D+	TL	156/150L (154/150M)	9.00	23.5 mm	(d) M+S			D	C	B 76 dB

(a) Drivmedel-effektivitetsklass (från A till E). (b) Klass för väggrepp på vått underlag (från A till E). (c) Klass för externt däck- och vägbanebuller (från A till C) och det uppmätta värdet i decibel (dB). (d) 3PMSF: Vinterdäck för användning i vinterförhållanden.

INFORMATION OM MÖNSTERSKÄRNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TEORETISKT MÖNSTERSKÄRNINGSDJUP	UNGEFÄRLIG REGUMMERINGSBREDD	KNIVBLAD
315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z	H = 3 mm	8 till 10 mm	R3 eller R4
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z	H = 3 mm	8 till 10 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D	H = 3 mm	7 till 8 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D+	H = 3 mm	8 till 10 mm	R3 eller R4



Kan regummeras med MICHELIN REMIX

(1) Under aggressiva förhållanden upp till 50 % längre körsträcka för 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z och upp till 40 % för 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z jämfört med MICHELIN X® Multi Z. För MICHELIN X® Multi HD D förbättras körsträcka med 15 % jämfört med däck 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z. Körsträcka förbättras med 10 % under aggressiva förhållanden för 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D jämfört med 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multiway 3D XZE. För 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z: upp till +15 % förbättrad motståndskraft mot aggressivt slitage av lamellerna jämfört med 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z (internt test (2018)).

(2) 37 % högre tålighet mot aggressivt slitage av lamellerna jämfört med 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Multiway 3D XZE. För 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD Z: upp till +15 % förbättrad motståndskraft mot aggressivt slitage av lamellerna jämfört med 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z (internt studie baserad på simuleringsskyltar, Ladoux Research Centre, 2022).

(3) Gäller däck 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi HD D+ jämfört med däck 315/80 R 22.5 MICHELIN X® Multi Z.

MICHELIN-produkter tillverkas av högkvalitativa material med höga toleranser, vilket garanterar en enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt användning, montering, lufttryck och regelbunden besiktning av produkten är avgörande för dess säkra och effektiva drift. REMIX och andra däckbeteckningar som nämns är varumärken som tillhör Michelin. Om du vill få ytterligare information om någon av produkterna i detta dokument ska du kontakta din lokala Michelin-representant.



HEMSIDA
professional.michelin.se



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Information korrekt vid publiceringsdatum – 03/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 26020032 M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Aktiekapital: 504 000 004 € - Bilder: Michelin, All Contents



MICHELIN