



LARGOS RECORRIDOS

LLANTA MICHELIN® **X ONE® LINE™ ENERGY T2**

La llanta para ejes de remolque más eficiente en el consumo de combustible¹. Con un diseño de piso mejorado, es una llanta que te ayuda a mejorar tu costo total de operación con un desgaste parejo, ahorro de combustible² y ahorro de peso³.

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

■ Recomendado ■ Aceptable

REMOLQUE

X One®



**AHORRO EN
COMBUSTIBLE**

**MEJOR
DESEMPEÑO**

**AHORRO
EN PESO**



pro.michelin.com.mx




MICHELIN


MEJOR DESEMPEÑO

La llanta MICHELIN® X One® LINE™ ENERGY T2 está diseñada para brindar mejor desgaste que su antecesora la MICHELIN® X One® LINE™ ENERGY T a través de varias tecnologías:


■ Nuevo diseño de piso direccional con microlaminillas y hombros sólidos que ayudan a disminuir el desgaste irregular.




■ Nuevo anclaje de ceja diseñada para mejorar la resistencia a daños en montajes y desmontajes.



■ Laminillas Matrix™ localizadas en las 3 costillas centrales, trabajan en conjunto para brindar un desgaste más lento y parejo.



■ Tecnología Infini-Coil™ incorpora cerca de 400 metros de cable de acero alrededor del piso de la llanta que envuelven el casco y ayudan a eliminar la deformación del mismo, brindando una huella de pisada más uniforme.



AHORRO EN COMBUSTIBLE
11% menos de resistencia al rodamiento¹.

AHORRO EN PESO
Ahorrando en tus ensambles de llantas puedes compensarlo con carga útil².



Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Rines aprobados (pulg.)	Espacio mín. dual (mm)*	Rev./km	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)**	Carga máxima por eje sencillo (kg@psi)
445/50R22.5	L	75029	463	1002	14.00	NA	327	9.5	120	4625@120

¹Basado en pruebas de resistencia al rodamiento llevadas por agencias externas usando el método ISO 28580 donde se comparan llantas de remolque para largos recorridos en la medida 445/50R22.5 LRL MICHELIN® X One® LINE™ ENERGY T2 vs. Bridgestone Greatec R197 Ecopia. Los resultados pueden variar dependiendo de algunos factores como: condiciones del camino, clima, combinación de llantas direccionales y de tracción, hábitos de manejo, medida de llanta, equipamiento y mantenimiento.

²Basado en reemplazar 8 llantas MICHELIN® X One® LINE™ ENERGY T por 4 llantas MICHELIN® X One® LINE™ ENERGY T2 con rines Alcoa Ultra One, ahorrando hasta 480 kg si los rines que se sustituyen fueran de acero.

*Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

**No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".