



REGIONAL

LLANTA MICHELIN® **X® MULTI™ HD D**

Llanta robusta de tracción para recorridos regionales con alto rendimiento kilométrico y excelente desempeño.

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

☒ Recomendado ☐ Aceptable

**REDUCCIÓN DE COSTOS
DE OPERACIÓN**

**+10% DE
RENOVABILIDAD²**

**HASTA +15% DE
RENDIMIENTO
KILOMÉTRICO¹**

TRACCIÓN





Rentabilidad PARA REDUCIR LOS COSTOS

- Menor costo por kilómetro
 - Alto rendimiento kilométrico, hasta +15%¹.
 - Excelente resistencia a las agresiones de la banda de rodamiento:
 - Innovador diseño de piso.
 - Nuevos compuestos de hule.
- Estructura interna de la llanta mejorada
- Mejora la renovabilidad +10%²
 - Tecnología PowerCoil™.
 - Óptima protección del casco.



Seguridad

- Gran estabilidad y tracción al manejar
 - Alto nivel de tracción y adherencia en todo tipo de clima.
 - Marcaje 3PMSF, M+S 
 - Laminillas 3D.
 - Heavy Duty (HD): óptima resistencia.




Amigable con el medio ambiente

- Reduce el impacto ambiental
 - Llanta reescurtable, permite una vida útil más duradera.
 - Excelente renovabilidad con el proceso MRT, logrando una MULTIVIDA.



- Innovadoras laminillas 3D
 - Laminillas reforzadas (combinación de doble ola).
 - Excelente resistencia a las agresiones.
 - Óptima adherencia manteniendo la rigidez de los bloques para una tracción sumamente estable.
- Innovador dibujo de la banda de rodamiento
 - Nuevo dibujo compacto y cerrado de la banda de rodamiento.
 - Escultura optimizada y resistente, laminillas semiprofundas y eyectores de piedras.
 - Alto rendimiento kilométrico, resistencia a agresiones, adherencia y protección del casco.
- Tecnología PowerCoil™
 - Nueva generación de hilos de acero más resistentes.
 - Óptima resistencia del casco.
 - Mejor resistencia al uso exigente.



Medida	Rango de carga	CAI	MSPN	Radio con carga (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Rines aprobados (pulg.)	Espacio mínimo entre dual (mm)*	Rev./km	Profundidad de piso (mm)	Carga máxima por eje sencillo (kg@psi)	Carga máxima por eje dual (kg@psi)
315/80R22.5	J	258778	61969	507	1094	314.5	9.00	356	302	23.5	4000@120	3350@120

¹Rendimiento kilométrico mejorado en un 15% para la llanta MICHELIN® X® MULTI™ HD D 315/80R22.5 versus la llanta MICHELIN® XDE®2+ 315/80R22.5: prueba interna (2018).

²Renovabilidad mejorada en un 10% para la llanta MICHELIN® X® MULTI™ HD D 315/80R22.5 versus la llanta MICHELIN® XDE®2+ 315/80R22.5.

Los resultados reales pueden variar y pueden verse afectados por muchos factores, como las condiciones de la carretera, el clima y el entorno, el rendimiento del conductor, etc.

*Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492