



REGIONAL

LLANTA MICHELIN® **X® MULTI™ Z 315/80R22.5**

Especialmente diseñada para entregar seguridad, agarre y desempeño en las flotas con recorridos regionales.

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

■ Recomendado □ Aceptable

TODA **POSICIÓN**



Llanta con sentido direccional al 50%
(en la primera mitad de la vida de llanta)



MICHELIN

MANEJO EXCEPCIONAL

- Tecnología Infini-Coil tm: más de 400 metros de cable de acero alrededor del casco que proveen una huella de contacto estable y ayudan a proteger el casco de daños en el camino.
- Tecnología REGENION o de piso, que ayuda a mantener el agarre durante toda la vida de la llanta.

GRAN NIVEL DE SEGURIDAD

- Alto nivel de agarre durante toda la vida útil de la llanta
- Gran adherencia en pisos mojados.
Nueva generación de mezcla de caucho
Tecnología REGENION que mejora el agarre en condiciones húmedas
- Gran resistencia de la llanta gracias a la Tecnología Powercoil

AGARRE DURANTE TODA LA VIDA DE LA LLANTA

- La Tecnología REGENION brinda dos canales circunferenciales al final de la vida de llanta, que ayudan a la evacuación del agua y brindan agarre hasta los últimos kilómetros.



100%

75%

50%

25%

Laminillas que brindan agarre y tracción adicional

| Dimensión | Rango de carga | MSPN | Radio cargado (mm) | Diámetro total (mm) | Rines aprobados (pulg.) | Espacio mín. dual (mm)* | Rev./km | Profundidad de piso (mm) | Velocidad máxima (km/h)** | Carga máxima por eje sencillo (kg@psi) | Carga máxima por eje dual (kg@psi) |
|-------------|----------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| 315/80R22.5 | L | 02872 | 540 | 1080 | 9 | 351 | 303 | 15.3 | 120 | 4125@130 | 3750@130 |

*Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

**No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492