



REGIONAL

LLANTA **MICHELIN®** **X MULTI T2+**

Más que una llanta. Tu mejor socio para los compromisos más exigentes.

Largos recorridos **Regional** Urbano Mixto

Recomendado Aceptable


GRACIAS AL NUEVO MICHELIN X® MULTI T2+



Reduce tus costos
de operación



Aumenta tu tiempo
de actividad



PARA EJES DE DIRECCIÓN Y MOTRIZ



Renovado con Michelin MRT (sólo 245/75R17.5)



MICHELIN

pro.michelin.com.mx

\$ Control de costos

CPK BAJO EN PRIMERA VIDA:MÁS KILÓMETROS, MAS VALOR

- Hasta un 20 % ⁽¹⁾ más de kilometraje gracias a la tecnología MICHELIN Carbion, que permite alargar la primera vida de cada llanta y así reducir el costo de la llanta por km y la frecuencia de sustitución. Más distancia recorrida = más valor generado.
- Menor consumo de combustible, viaje tras viaje, hasta un 5 % ⁽²⁾ menos de resistencia a la rodadura gracias a la tecnología MICHELIN Carbion.
- Menores costos operativos. Mayores márgenes. Una forma más inteligente de impulsar la rentabilidad.

Seguridad y Confiabilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad

- Robustez excepcional para afrontar tus operaciones más exigentes, gracias a un casco resistente, con gran capacidad de carga⁽³⁾, y a la tecnología MICHELIN Duracoil.
- Alto nivel de adherencia durante todo el año gracias a la tecnología Michelin Regenion, que se traduce en menos inmobilizaciones y más productividad.

CO₂ Transición ecológica

Reduce tu huella medioambiental

- Mejor eficiencia del material, lo que significa más kilómetros por mm de goma, usando menos materia prima por kilómetro.
- Menor consumo de energía y menores emisiones de CO₂ gracias a una menor resistencia al rodamiento.

TECNOLOGÍAS MICHELIN



REGENION

Adherencia durante la vida útil de la llanta y mayor kilometraje.



DURACOIL

Duracoil trae un nuevo tipo de zona reforzada entre la llanta y el rin para una mayor robustez.

Nuestro nylon de alta gama protege el aro proporcionando una mejor estabilidad de la ceja durante el uso.




CARBION

Más kilómetros y ahorro de combustible

Reesculturado

Medida	Profundidad	Ancho	Cuchilla
215/75 R 17.5	3mm	6-7	R3
245/70 R 17.5	3mm	6-7	R3



Especificaciones Técnicas

Dimensión	Rango de carga	CAI	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Rines aprobados (in)*	Espacio mín. dual (mm)**	Rev. x kilómetro	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)***	Carga máxima por llanta sencilla (kg/psi)	Carga máxima por llanta dual (kg/psi)
215/75R17.5	J	876506	51101	354	766	207	6 x 17.5	234	424	12.2	100	2240/130	2120/130
245/70R17.5	J	762501	69433	367	798	248	7.50, 6.75	281	408	12.6	100	2725/130	2575/130

* El Rin que aparece en primer lugar corresponde al rin de medición.

** Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

*** No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley.

"Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros". (Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos; Título 49, Transportación; Parte 393.75).

Las llantas y cámaras MICHELIN® están sujetas a programas de mejora continua. Industrias Michelin, S.A. de C.V. y Michelin Norteamérica se reservan el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones.

Por favor, consulte con su fabricante de rines los límites de carga de inflado. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin permiso del fabricante de los componentes.

(1) Estudio interno, mayor kilometraje: 215/75, 235/75 y 245/70 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2+: 20 % más de kilometraje frente a 215/75, 235/75 y 245/70 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2 gracias a la integración de la tecnología Carbion. Además, los resultados pueden variar según las condiciones de la carretera, las condiciones meteorológicas y el estilo de conducción.

(2) Resistencia al rodamiento mejorada:

- 215/75 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2+ frente a MICHELIN X® Multi T2: etiquetado de resistencia al rodamiento -5 %,

- 235/75 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2+ frente a MICHELIN X® Multi T2: etiquetado de resistencia al rodamiento -5 %,

- 245/70 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2+ frente a MICHELIN X® Multi T2: etiquetado de resistencia al rodamiento -6 %; etiquetado medio: -5 %. Resistencia al rodamiento mejorada gracias a la integración de la tecnología Carbion.

(3) 215/75 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2+: 136/134 J (2240 / 2120 kg a 100 km/h), 235/75 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2+: 143/141 J (2725 / 2575 kg a 100 km/h), carga puntual 145/145 F (2900 / 2900 kg a 80 km/h), 245/70 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2+: 143/141 J (2725 / 2575 kg a 100 km/h), carga puntual 146/146 F (3000 / 3000 kg a 80 km/h), igual que en los 215/75, 235/75 y 245/70 R 17.5 MICHELIN X® Multi T2. Gran capacidad de carga gracias a la robustez de una carcasa resistente, reforzada por la tecnología de carcasa Duracoil. Los productos MICHELIN son fabricados con materiales de primera calidad y con rigurosos controles, lo que garantiza unas prestaciones uniformes y constantes.

Una buena elección, un montaje e inflado adaptado a la utilización y un correcto mantenimiento son clave para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. MRT y los otros modelos comerciales que figuran en el documento son marcas registradas por MICHELIN. Para más información sobre cualquiera de los productos de este documento, contacte con su representante local de Michelin.

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2113-A, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro.
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492