



REGIONAL

MICHELIN® **X[®] MULTI[™] HD D+**

Llanta de tracción más robusta para aplicaciones versátiles con alto kilometraje y tracción.

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

Recomendado Aceptable

REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

Combina rendimiento kilométrico
y ahorro de combustible para
aplicaciones regionales.

MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

en la primera vida útil, incluso en
condiciones de carretera exigentes

+10% DE RENOVABILIDAD²

HASTA +15% DE RENDIMIENTO KILOMÉTRICO¹





Rentabilidad

PARA REDUCIR LOS COSTOS

- Menor costo por kilómetro
 - Alto rendimiento kilométrico, hasta +15%¹.
 - Excelente resistencia a las agresiones de la banda de rodamiento:
 - Innovador diseño de piso.
 - Nuevos compuestos de hule.
- Estructura interna de la llanta mejorada
- Mejora la renovabilidad +10%²
 - Tecnología PowerCoil™.
 - Óptima protección del casco.



Seguridad

- Gran estabilidad y tracción al manejar
 - Alto nivel de tracción y adherencia en todo tipo de clima.
 - Marcaje 3PMSF, M+S y tracción.
 - Laminillas 3D.
 - Heavy Duty (HD): óptima resistencia.



Amigable con el medio ambiente

- Reduce el impacto ambiental
 - Llanta reesculturable, permite una vida útil más duradera.
 - Excelente renovabilidad con el proceso MRT, logrando una MULTIVIDA.
 - Alta Resistencia a la abrasión de la banda de rodamiento. Gran durabilidad del casco y capacidad de renovado

■ Innovadoras laminillas 3D

- Laminillas reforzadas (combinación de doble ola).
- Excelente resistencia a las agresiones.
- Óptima adherencia manteniendo la rigidez de los bloques para una tracción sumamente estable.

■ Innovador dibujo de la banda de rodamiento

- Nuevo dibujo compacto y cerrado de la banda de rodamiento.
- Escultura optimizada y resistente, laminillas semiprofundas y eyectores de piedras.
- Alto rendimiento kilométrico, resistencia a agresiones, adherencia y protección del casco.



■ Tecnología PowerCoil™

- Nueva generación de hilos de acero más resistentes.
- Óptima resistencia del casco.
- Mejor resistencia al uso exigente.

■ DURACOIL

Construimos productos de calidad que duran más. Duracoil trae un nuevo tipo de zona reforzada entre la llanta y el rin para una mayor robustez. Nuestro nailon de alta gama protege el aro proporcionando una mejor estabilidad de la ceja durante el uso.

■ BENEFICIO ADICIONAL:

La zona de la ceja es más robusta, el casco durará más y mejora la renovabilidad.

Reesculturado



Medida	Profundidad	Ancho	Cuchilla
315/80R22.5 XMHDD+	3mm	8 - 10 mm	R3 o R4

1. Rendimiento Kilométrico mejorado en un 15% para la Llanta MICHELIN 315/80R22.5 X Multi HD D/D+ versus la llanta MICHELIN XDE2+; prueba interna (2108)

2. Renovabilidad mejorada en un 10% para la llanta MICHELIN 315/80R22.5 X Multi HD D/D+ versus la llanta MICHELIN 315/80R22.5 XDE2+

Especificaciones Técnicas

Dimensión	Rango de carga	CAI	MSPN	Radio Cargado (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Rines aprobados (in)*	Espacio mínimo dual (mm)**	RPK	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)***	Carga máxima por llanta sencilla (kg/psi)	Carga máxima por llanta dual (kg/psi)
315/80R22.5	J	572684	40258	508	1094	314.5	9.0 x 22.5	356	301	23.5	120	4000/123	3350/123

* El Rin que aparece en primer lugar corresponde al rin de medición.

** Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

*** No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley.

"Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros". (Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos; Título 49, Transportación; Parte 393.75).

Las llantas y cámaras MICHELIN® están sujetas a programas de mejora continua. Industrias Michelin, S.A. de C.V. y Michelin Norteamérica se reservan el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones.

Por favor, consulte con su fabricante de rines los límites de carga de inflado. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin permiso del fabricante de los componentes.

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2113-A, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, CP. 76120 Querétaro, Querétaro.

800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN

pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE

800 06 21 492