

 **X® MULTI**

BREVI E LUNGHE PERCORRENZE
SU TUTTI I TIPI DI STRADA

È PIÙ DI UN PNEUMATICO

**È LA SCELTA IDEALE
PER IL CONTROLLO DEI
COSTI E L'AFFIDABILITÀ
GRAZIE A UN ELEVATO
CHILOMETRAGGIO IN
TUTTE LE CONDIZIONI
METEO**

**SCELGO MICHELIN
X® MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X® Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X® Multi D2
295/80 R 22.5

**Grazie al nuovo
MICHELIN X® Multi Z2 & D2**



Controlla i tuoi costi,
aumenta la durata di vita
dei tuoi pneumatici




Migliori le prestazioni
e la sicurezza in qualsiasi
condizione climatica



PER ASSI STERZANTI E ASSI MOTORE



(1) 3PMSF: Pneumatico adatto a condizioni invernali impegnative.
(2) Ricostruibile in MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X^R Multi Z2 & D2



CONTROLLO DEI COSTI

MINORI COSTI OPERATIVI, MAGGIORE REDDITIVITÀ

- Fino al 15%⁽¹⁾ di chilometraggio in più, con una riduzione del costo per km e della frequenza di sostituzione, grazie alla tecnologia MICHELIN Regenion e ad una miscela appositamente progettata. **Maggiore distanza percorsa = maggior valore generato.**
- Minore CPK⁽²⁾ grazie alla **maggiore ricostruibilità⁽³⁾ della carcassa MICHELIN** e al potenziale chilometrico⁽⁴⁾ garantito dalla tecnologia MICHELIN Infinicoil.
- **Risparmio di carburante** grazie a una resistenza al rotolamento inferiore fino al 7%⁽⁵⁾ grazie alle tecnologie MICHELIN Regenion, Powercoil e Infinicoil.



AFFIDABILITÀ E CARICO UTILE

MAGGIORE TRANQUILLITÀ, MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

- **Elevata resistenza della carcassa con maggiore capacità di carico** grazie alle tecnologie MICHELIN Infinicoil, Powercoil e Duracoil: **LI 154⁽⁶⁾ = 7.500 kg/asse.**
- **Maggiore stabilità del tallone e collegamento rinforzato tra pneumatico e cerchio** grazie alla tecnologia MICHELIN Duracoil.
- **Mobilità estesa in caso di perdita d'aria** grazie alla tecnologia MICHELIN Infinicoil.



SICUREZZA E MOBILITÀ

MAGGIORE FIDUCIA, MAGGIORE CONTINUITÀ OPERATIVA


- **Aderenza duratura** per tutta la vita del pneumatico (nuovo, usurato e ricostruito), grazie alla tecnologia MICHELIN Regenion, in qualsiasi condizione stradale e meteorologica.
- **Prestazioni certificate per l'inverno** con certificazione 3PMSF.
- **Comportamento su strada stabile e reattivo:** maggiore stabilità nelle frenate di emergenza⁽⁷⁾, maggiore aderenza laterale sul bagnato⁽⁸⁾ grazie alla tecnologia MICHELIN Infinicoil.

TECNOLOGIE MICHELIN



POWERCOIL


Robustezza della carcassa e consumo di carburante



NOVITÀ CON QUESTE DIMENSIONI

INFINICOIL


Resistenza per tutta la durata di vita del pneumatico



NOVITÀ CON QUESTE DIMENSIONI

DURACOIL

Robustezza del tallone



NOVITÀ CON QUESTE DIMENSIONI

REGENION

Aderenza duratura e chilometraggio elevato

Vedi
altro



DATI TECNICI

ETICETTATURA EUROPEA

MISURA E SCULTURA	TIPO	INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ	CERCHIO CONSIGLIATO	PROFONDITÀ SCULTURA	MARCATURE SPECIALI	CHIP DI IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA INTEGRATO	0 (a)	0 (b)	0 (c)	
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15.5 mm	(d) M+S		C	C	A	70 dB
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16.4 mm	(d) M+S		D	C	B	76 dB

(a) Classe di efficienza nei consumi di carburante (da A a E). (b) Classe di aderenza sul bagnato (da A a E). (c) Classe di rumore esterno da rotolamento (da A a C) e valore misurato in decibel (dB). (d) 3PMSF: Pneumatico adatto a condizioni invernali impegnative.

INFORMAZIONI SULLA RISCOLPITURA

MISURA E SCULTURA	PROFONDITÀ TEORICA DI RISCOLPITURA	LARGHEZZA DI RISCOLPITURA	LAMA CONSIGLIATA
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi Z2	H = 3 mm	8-10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi D2	H = 3 mm	8-10 mm	R3



Ricostruibile in **MICHELIN** **REMIX**

(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 +15% rispetto al MICHELIN X^R Multiway 3D XZE. 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi D2: come MICHELIN X^R Multiway 3D XDE. Studio interno basato su strumento di simulazione, Centro Ricerche Ladoux, 2025 (regole di progettazione ed esperienza del 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE e MICHELIN X^R Multi Z2). I risultati possono variare in base alle condizioni stradali, alle condizioni meteorologiche e allo stile di guida.

(2) CPK significa Costo per Kilometro.

(3) Elevata ricostruibilità: grazie all'elevata resistenza della carcassa, in particolare grazie alla tecnologia MICHELIN Infinicoil integrata nel 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (non presente nel 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE).

(4) Elevato potenziale di chilometraggio: la resistenza della carcassa favorisce il chilometraggio. Pertanto, le tecnologie MICHELIN Infinicoil, Powercoil e Duracoil aumentano il potenziale chilometrico della carcassa del 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (Infinicoil e Duracoil non erano presenti nel 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE).

(5) Resistenza al rotolamento migliorata: 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2: etichettatura RR -7%, rispetto a MICHELIN X^R Multiway 3D XZE e 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi D2: etichettatura RR -5%, rispetto a MICHELIN X^R Multiway 3D XDE.

(6) MICHELIN X^R Multi Z2 vs MICHELIN X^R Multiway 3D XZE +2 LU (154/150L vs 152/148M); MICHELIN X^R Multi D2 vs MICHELIN X^R Multiway 3D XDE +2 LU (154/150L vs 152/148L).

(7) Maggiore stabilità nelle frenate di emergenza su asciutto: da 80 a 20 km/h, per il camion equipaggiato con pneumatici 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 rispetto al camion equipaggiato con pneumatici 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2 grazie alla tecnologia MICHELIN Infinicoil integrata nel 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (non presente nel 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2).

(8) Maggiore precisione nell'aderenza laterale sul bagnato: per il camion equipaggiato con pneumatici 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 rispetto al camion equipaggiato con pneumatici 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2 grazie alla tecnologia MICHELIN Infinicoil integrata nel 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (non presente nel 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE).

I prodotti Michelin sono fabbricati con materiali di elevata qualità per prestazioni uniformi e costanti. La scelta giusta per l'impiego, il montaggio, il gonfiaggio e il controllo regolare del prodotto sono essenziali per l'efficienza e la sicurezza del prodotto.

REMIX e le sculture menzionate sono marchi depositati di Michelin. Per maggiori informazioni fare riferimento al personale di vendita Michelin. Per le effettive disponibilità fare riferimento alla tariffa MICHELIN Autocarri in vigore.



SITO INTERNET
professional.michelin.it



LINKEDIN
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Informazioni valide alla data di pubblicazione - 06/2026 - All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 - 26010012 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Capitale sociale: 504.000.004€ - Crediti fotografici: Michelin, All Contents



MICHELIN