

 **X® MULTI**

KORTA OCH LÅNGA RESOR
PÅ ALLA TYPER AV VÄGAR

DET ÄR MER ÄN ETT DÄCK

**DET SJÄLVKLARA VALET
FÖR KOSTNADSKONTROLL
OCH DRIFTSÄKERHET
VID LÅNGA
KÖRSTRÄCKOR, OAVSETT
VÄDERFÖRHÅLLANDEN**

**JAG VÄLJER MICHELIN
X® MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X® Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X® Multi D2
295/80 R 22.5

Tack vare nya MICHELIN X® Multi Z2 & D2



Ta kontroll över dina kostnader
och förläng däckens livslängd




Upplev prestanda och
tillförlitlighet i alla
väderförhållanden



FÖR STYR- OCH DRIVAXLAR



(1) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svåra vinterförhållanden.
(2) Kan regummeras med MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Multi Z2 & D2



KOSTNADSKONTROLL

LÄGRE DRIFTSKOSTNADER, STÖRRE LÖNSAMHET

- Upp till 15 %⁽¹⁾ längre körsträcka, vilket sänker kostnaden per km och minskar behovet av däckbyten tack vare MICHELIN Regenion-tekniken och en effektiv gummiblandning. **Längre körsträcka = högre genererat värde.**
- Lägre multilife PPK⁽²⁾ tack vare **högre regummeringsbarhet hos MICHELIN-stommen⁽³⁾** och körsträckepotential⁽⁴⁾ tack vare MICHELIN Infinicoil-tekniken.
- **Bränslebesparingar** tack vare upp till 7 %⁽⁵⁾ lägre rullmotstånd, möjliggjort av MICHELIN Regenion-, Powercoil- och Infinicoil-teknikerna.



TILLFÖRLITLIGHET OCH LASTKAPACITET

MER TRYGGHET, HÖGRE PRODUKTIVITET

- **Robust stomme med högre lastkapacitet** tack vare MICHELIN Infinicoil-, Powercoil- och Duracoil-teknikerna: **LI 154⁽⁶⁾ = 7 500 kg/axel.**
- **Förbättrad stabilitet i däckfotsområdet och förstärkt koppling mellan däck och fälg** tack vare MICHELIN Duracoil-tekniken.
- **Utökad mobilitet vid händelse av luftläckage** tack vare MICHELIN Infinicoil-tekniken.



SÄKERHET OCH MOBILITET

ÖKAD TILLFÖRLITLIGHET, MER DRIFTID


- **Långvarigt grepp** under hela däckets livslängd (nytt, slitet och regummerat), oavsett väg- och väderförhållanden tack vare MICHELIN Regenion-tekniken i slitbanan.
- **Vintercertifierad prestanda med 3PMSF-** certifiering.
- **Smidig och responsiv hantering:** stabilare vid nödbromsningar⁽⁷⁾ och bättre sidogrepp på vått underlag⁽⁸⁾ tack vare MICHELIN Infinicoil-tekniken.

MICHELIN-TEKNOLOGIER



POWERCOIL

Hållbar stomme och optimerad bränsleekonomi



NY I DESSA DIMENSIONER

INFINICOIL

Långvarig prestanda genom hela däckets livslängd



NY I DESSA DIMENSIONER

DURACOIL

Stabil däckkant



NY I DESSA DIMENSIONER

REGENION

Långvarigt grepp och längre körsträcka

Se mer



TEKNISK INFORMATION

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETSINDEX	MICHELIN FÖREDRAGEN FÄLG	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIAL MÄRKNINGAR	INTEGRERAT CHIP FÖR RADIOFREKVENSIDENTIFIERING	(a)	(b)	(c)	
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15.5 mm	(d) M+S		C	C	A	70 dB
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16.4 mm	(d) M+S		D	C	B	76 dB

(a) Drivmedelseffektivitetsklass (från A till E). (b) Klass för väggrepp på vått underlag (från A till E). (c) Klass för externt däck- och vägbanebuller (från A till C) och det uppmätta värdet i decibel (dB). (d) 3PMSF: Vinterdäck för användning i vinterförhållanden.

INFORMATION OM MÖNSTERSKÄRNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TEORETISKT MÖNSTERSKÄRNINGSDJUP	UNGEFÄRLIG REGUMMERINGSBREDD	KNIVBLAD
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 3 mm	8 till 10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 3 mm	8 till 10 mm	R3

Kan regummeras med **MICHELIN** **REMIX**



(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2: +15 % jämfört med MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE, 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2: samma som MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. Intern studie baserad på simuleringsverktyg, Ladoux Research Centre, 2025 (designregler och erfarenhet från 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE och MICHELIN X[®] Multi Z2). Resultaten kan variera beroende på vägförhållanden, väderförhållanden och körstil. (2) PPK betyder pris per kilometer. (3) Högre regummeringsbarhet: möjliggörs av den höga stomhållbarheten, särskilt genom MICHELIN Infinicoil-tekniken som är integrerad i 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 och D2 (saknas i 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE och XDE). (4) Högre potential för längre körsträcka: den robusta stommen stödjer en lång körsträcka. MICHELIN-teknikerna Infinicoil, Powercoil och Duracoil ökar därför körsträckepotentialen för stommen i 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 och D2 (Infinicoil och Duracoil finns inte i 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE och XDE). (5) Lägre rullmotstånd: 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 har -7 % i rullmotståndsmärkning jämfört med MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE. 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2 har -5 % jämfört med MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. (6) MICHELIN X[®] Multi Z2 jämfört med MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE: +2 LI (154/150L jämfört med 152/148M). MICHELIN X[®] Multi D2 jämfört med MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE: +2 LI (154/150L jämfört med 152/148L). (7) Bättre stabilitet vid nödbromsning på torrt underlag: från 80 till 20 km/h för lastbil utrustad med 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 och D2 jämfört med lastbil utrustad med 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE och XDE Z2 och D2. (8) Mer exakt sidogrepp på vått underlag: för lastbil utrustad med 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 och D2 jämfört med lastbil utrustad med 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE och XDE Z2 och D2 i nytt skick tack vare MICHELIN Infinicoil-tekniken som är integrerad i 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 och D2 (saknas i 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE och XDE).

MICHELIN-produkter tillverkas av högkvalitativa material med höga toleranser, vilket garanterar en enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt användning, montering, lufttryck och regelbunden besiktning av produkten är avgörande för dess säkra och effektiva drift. REMIX och andra däckbeteckningar som nämns är varumärken som tillhör Michelin. Om du vill få ytterligare information om någon av produkterna i detta dokument ska du kontakta din lokala Michelin-representant.



HEMSIDA
professional.michelin.se



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



MICHELIN



Information korrekt vid publiceringsdatum – 03/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 26010012 M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Aktiekapital: 504 000 004 € - Bilder: Michelin, All Contents