

 **X® MULTI**

ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΔΡΟΜΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

**Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**

**ΕΠΙΛΕΓΩ MICHELIN
X® MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X® Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X® Multi D2
295/80 R 22.5

Χάρη στο νέο MICHELIN X® Multi Z2 & D2



Ελέγξτε τα κόστη σας,
επεκτείνοντας τη διάρκεια
ζωής των ελαστικών σας




Οδηγήστε με κορυφαία
απόδοση και αυτοπεποίθηση
σε κάθε κλιματική πρόκληση



ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΑ



(1) 3PMSF: Ελαστικό για χρήση σε δρομείς χειμερινές συνθήκες.
(2) Διατίθεται σε MICHELIN & REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Multi Z2 & D2



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

- Έως και 15%⁽¹⁾ μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση, μειώνοντας το κόστος ανά κμ και τη συχνότητα αντικατάστασης χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Regenion και σε μια αποδοτική σύνθεση καουτσούκ.
- Περισσότερα χιλιόμετρα = μεγαλύτερη αξία.
- Χαμηλότερο PPK Multilife⁽²⁾ χάρη στη μεγαλύτερη δυνατότητα αναγόμενης του σκελετού MICHELIN⁽³⁾ και στο υψηλότερο δυναμικό χιλιομετρικής απόδοσης⁽⁴⁾, χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Infinicoil.
- Εξοικονόμηση καυσίμου χάρη σε έως 7%⁽⁵⁾ χαμηλότερη αντίσταση κύλισης, που επιτυγχάνεται μέσω των τεχνολογιών MICHELIN Regenion, Powercoil και Infinicoil.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ, ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Ισχυρή αντοχή σκελετού με αυξημένη ικανότητα φόρτωσης χάρη στις τεχνολογίες MICHELIN Infinicoil, Powercoil και Duracoil:
- LI 154⁽⁶⁾ = 7.500 kg / άξονα
- Βελτιωμένη σταθερότητα στη στεφάνη και ενισχυμένη σύνδεση ελαστικού-ζάντας χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Duracoil.
- Εκτεταμένη κινητικότητα σε περίπτωση απώλειας αέρα χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Infinicoil.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


- Μακροχρόνια πρόσφυση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού (νέο, φθαρμένο και αναγόμενo), ανεξάρτητα από τις οδικές και καιρικές συνθήκες, χάρη στην τεχνολογία πέλματος MICHELIN Regenion.
- Πιστοποιημένη απόδοση για χειμερινές συνθήκες με πιστοποίηση 3PMSF.
- Ομαλή και άμεση οδική συμπεριφορά: μεγαλύτερη σταθερότητα σε φρενάρια έκτακτης ανάγκης⁽⁷⁾ και πιο ακριβής πλευρική πρόσφυση στο βρεγμένο⁽⁸⁾ οδόστρωμα, χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Infinicoil.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MICHELIN



POWERCOIL

Αντοχή σκελετού και εξοικονόμηση καυσίμου



NEA ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

INFINICOIL

Αντοχή σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού



NEA ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DURACOIL

Ανθεκτικότητα στεφάνης



NEA ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

REGENION

Μακροχρόνια πρόσφυση & χιλιομετρική απόδοση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΗΣΗ


ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ MICHELIN	ΑΡΧΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	ΕΝΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	(α)	(β)	(γ)
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15,5 mm	(6)	(7)	C	C	A
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16,4 mm	(6)	(7)	D	C	B

(α) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (από Α έως Ε). (β) Κατηγορία πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα (από Α έως Ε). (γ) Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης (από Α έως C) και μετρούμενη τιμή σε ντεσιμπέλ (dB). (δ) 3PMSF: Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονου χιονόπτωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΞΑΝΑΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 3 mm	8 έως 10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 3 mm	8 έως 10 mm	R3

Διατίθεται σε **MICHELIN** **REMIX**



(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2: +15% σε σύγκριση με MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE. 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2: ίδια απόδοση με MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE. Εσωτερική μελέτη βασισμένη σε εργαλείο προσομοίωσης, Ladoux Research Centre, 2025 (κάνονες σχεδιασμού και εμπειρία από τα 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE και MICHELIN X[®] Multi Z2). Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες δρόμου, τις καιρικές συνθήκες και το στυλ οδήγησης. (2) PPK: Price per kilometre (κόστος ανά χιλιόμετρο). (3) Υψηλή δυνατότητα αναγόμενης χάρη στην υψηλή αντοχή του σκελετού, ιδιαίτερα λόγω της τεχνολογίας MICHELIN Infinicoil που ενσωματώνεται στα 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (δεν υπάρχει στα 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). (4) Υψηλό δυναμικό χιλιομετρικής απόδοσης: η αντοχή του σκελετού υποστηρίζει μεγαλύτερη χιλιομετρική διάρκεια. Έτσι, οι τεχνολογίες MICHELIN Infinicoil, Powercoil και Duracoil αυξάνουν το δυναμικό χιλιομετρικής απόδοσης του σκελετού των 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (οι τεχνολογίες Infinicoil και Duracoil δεν υπάρχουν στα 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). (5) Βελτιωμένη αντίσταση κύλισης: 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2: επισήμανση RR-7% σε σύγκριση με MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE. 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2: επισήμανση RR-5% σε σύγκριση με MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE. (6) MICHELIN X[®] Multi Z2 είναι MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE + 2 LI (154/150L είναι 152/148M). MICHELIN X[®] Multi D2 είναι MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE + 2 LI (154/150L είναι 152/148L). (7) Μεγαλύτερη σταθερότητα στο φρενάριαμα έκτακτης ανάγκης σε στεγνό οδόστρωμα: από 80 έως 20 km/h, για φορτηγό εφοπλισμένο με 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 σε σύγκριση με φορτηγό εφοπλισμένο με 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE. (8) Μεγαλύτερη ακρίβεια πλευρικής πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα: για φορτηγό εφοπλισμένο με 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 σε σύγκριση με φορτηγό εφοπλισμένο με 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE στο στάδιο νέου ελαστικού, χάρη στην τεχνολογία MICHELIN Infinicoil που είναι ενσωματωμένη στα MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (δεν υπάρχει στα MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE).

Τα προϊόντα MICHELIN κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας με αυστηρές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία και συνεπή απόδοση. Η σωστή εφαρμογή, τοποθέτηση, πίεση και τακτική επιθεώρηση του προϊόντος είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Το REMIX και οι αναφερόμενες ονομασίες ελαστικών είναι εμπορικά σήματα της Michelin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Michelin.



ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
business.michelin.gr



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Οι πληροφορίες είναι σωστές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης: 04/2026 - All Contents R.C.S. 495 289 399 - 26010012 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Μεταβολή κεφαλαίου: 504.000.004 € - πίστωση φωτογραφίας: Michelin, All Contents



MICHELIN