

 **X® MULTI**

UTILIZARE PE DISTANȚE SCURTE
ȘI LUNGI, PE TOATE TIPURILE
DE DRUMURI

ESTE MAI MULT DECÂT O ANVELOPĂ

**ESTE ALEGEREA PENTRU
CONTROLUL COSTURILOR
ȘI FIABILITATE PRIN
KILOMETRAJ RIDICAT ÎN
TOATE CONDIȚIILE METEO**

**ALEG MICHELIN
X® MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X® Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X® Multi D2
295/80 R 22.5

Mulțumită noilor MICHELIN X® Multi Z2 & D2



Stăpânește costurile prin
extinderea duratei de viață
a anvelopelor



Condu performanța
și încrederea prin orice
provocare climatică




PENTRU AXELE DIRECTOARE ȘI MOTOARE



(1) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizare în condiții severe de iarnă.

(2) Posibilitate de reșapare cu MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X^R Multi Z2 & D2



CONTROLUL COSTURILOR

COSTURI DE OPERARE MAI MICI, PROFITABILITATE MAI MARE

- Cu până la 15%⁽¹⁾ mai mult kilometraj, reducând costul pe kilometru și frecvența înlocuirilor datorită tehnologiei MICHELIN Regenion și unui amestec eficient de cauciuc.
- Mai multă distanță parcursă = mai multă valoare generată.
- Cost PPK Multi-Life⁽²⁾ mai mic, datorită capacității superioare de reșapare a carcasei MICHELIN⁽³⁾ și potențialului ridicat de kilometraj⁽⁴⁾, datorită tehnologiei MICHELIN Infinicool.
- Economii de combustibil datorită unei rezistențe la rulare cu până la 7%⁽⁵⁾ mai mici, posibilă datorită tehnologiilor MICHELIN Regenion, Powercoil și Infinicool.



FIABILITATE & SARCINĂ UTILĂ

MAI MULTĂ LINIȘTE SUFLETEASCĂ, PRODUCTIVITATE MAI MARE

- Carcasă robustă și durabilă, cu capacitate de încărcare crescută, datorită tehnologiilor MICHELIN Infinicool, Powercoil și Duracoil: LI 154⁽⁶⁾ = 7.500 kg/axă.
- Stabilitate îmbunătățită a talonului și conexiune ranforsată între anvelopă și jantă, datorită tehnologiei MICHELIN Duracoil.
- Mobilitate extinsă în cazul pierderii de aer, datorită tehnologiei MICHELIN Infinicool.



SIGURANȚĂ ȘI MOBILITATE

MAI MULTĂ ÎNCREDERE, TIMP DE FUNCȚIONARE MAI MARE


- Aderență de lungă durată pe întreaga durată de viață a anvelopei (nouă, uzată și reșapată), datorită tehnologiei MICHELIN Regenion din banda de rulare, indiferent de condițiile de drum și de vreme.
- Performanță certificată pentru iarnă, cu certificare 3PMSF.
- Manevrabilitate lină și precisă: stabilitate mai mare la frânări de urgență⁽⁷⁾, aderență laterală mai precisă pe carosabil umed⁽⁸⁾ datorită tehnologiei MICHELIN Infinicool.

TEHNOLOGIILE MICHELIN



POWERCOIL

Robustețea carcasi și economia de combustibil



NOI ÎN ACESTE DIMENSIUNI

INFINICOIL

Anduranță pe întreaga durată de viață a anvelopei



NOI ÎN ACESTE DIMENSIUNI

DURACOIL

Robustețea talonului



NOI ÎN ACESTE DIMENSIUNI

REGENION

Aderență de durată și kilometraj sporit

Vedeți mai mult



INFORMAȚII TEHNICE



DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	TIP	INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ	JANTĂ PREFERATĂ MICHELIN	ADÂNCIME ORIGINALĂ A BENZII DE RULARE	MARCAJE SPECIALE	CIP DE IDENTIFICARE PRIN FRECVENȚĂ RADIO INTEGRAT	(a)	(b)	(c)	
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15.5 mm	(d) M+S		C	C	A	70 dB
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16.4 mm	(d) M+S		D	C	B	76 dB

(a) Clasa de eficiență a consumului de carburant (de la A la E). (b) Clasa de aderență pe carosabil umed (de la A la E). (c) Clasa de zgomot extern în timpul rulării (de la A la C) și valoarea măsurată în decibeli (dB). (d) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizarea în condiții.

INFORMAȚII DESPRE RECANELARE

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	ADÂNCIME TEORETICĂ PENTRU RECANELARE	LĂȚIME APROXIMATIVĂ PENTRU RECANELARE	LAMĂ SUGERATĂ
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi Z2	H = 3 mm	8-10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi D2	H = 3 mm	8-10 mm	R3

Posibilitate de reșapare cu **MICHELIN** **REMIX**



(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2: +15% comparativ cu MICHELIN X^R Multiway 3D XZE; 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi D2: același nivel ca MICHELIN X^R Multiway 3D XZE. Studiul intern bazat pe un instrument de simulare, Centrul de Cercetare Ladoux, 2025 (reguli de proiectare și experiența cu 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE și MICHELIN X^R Multi Z2). Rezultatele pot varia în funcție de condițiile de drum, condițiile meteorologice și stilul de condus. (2) PPK înseamnă Price per Kilometer (preț pe kilometru). (3) Capacitate ridicată de reșapare: datorită rezistenței ridicate a carcasi, în special datorită tehnologiei MICHELIN Infinicool integrată în 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (care nu este prezentă în 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE). (4) Potențial ridicat de kilometraj: rezistența carcasi susține kilometrajul. Astfel, tehnologiile MICHELIN Infinicool, Powercoil și Duracoil cresc potențialul de kilometraj al carcasi pentru 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (tehnologiile Infinicool și Duracoil nu erau prezente la 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE). (5) Rezistență la rulare îmbunătățită: 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2: etichetă RR -7% comparativ cu MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi D2: etichetă RR -5% comparativ cu MICHELIN X^R Multiway 3D XZE. (6) MICHELIN X^R Multi Z2 vs MICHELIN X^R Multiway 3D XZE: +2 indice de sarcină (154/150L vs 152/148M); MICHELIN X^R Multi D2 vs MICHELIN X^R Multiway 3D XZE: +2 indice de sarcină (154/150L vs 152/148L). (7) Stabilitate mai mare la frânare de urgență pe carosabil uscat: de la 80 la 20 km/h, pentru camionul echipat cu 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2, comparativ cu camionul echipat cu 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE, datorită tehnologiei MICHELIN Infinicool integrată în MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (absență la MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE). (8) Precizie mai mare a aderenței laterale pe carosabil umed: pentru camionul echipat cu 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2, comparativ cu camionul echipat cu 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE, în stadiul de anvelopă nouă, datorită tehnologiei MICHELIN Infinicool integrată în MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (absență la MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE).

Produsele Michelin sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și toleranțe precise, asigurând performanțe constante și uniforme. Selectarea corectă, montarea, umflarea și inspecția periodică a produsului sunt esențiale pentru funcționarea sa sigură și eficientă. REMIX și denumirile anvelopelor menționate sunt mărci comerciale care aparțin firmei Michelin. Pentru mai multe informații despre oricare dintre produsele din acest document, contactați reprezentantul local Michelin.



WEBSITE
business.michelin.ro



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Informații corecte la data publicării – 04/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 26010012 – M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Capital social: 504.000.004 € - Credite foto: Michelin, All Contents



MICHELIN