

 **X® MULTI**

TRAJETS COURTES ET LONGUES
DISTANCES SUR TOUS TYPES DE ROUTES

BIEN PLUS QU'UN PNEU

**LE CHOIX DE LA MAÎTRISE
DES COÛTS ET DE LA FIABILITÉ,
GRÂCE À UN KILOMÉTRAGE
ÉLEVÉ QUELLES QUE
SOIENT LES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES**

**J'AI CHOISI LE MICHELIN
X® MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X® Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X® Multi D2
295/80 R 22.5

**Grâce au nouveau
MICHELIN X® Multi Z2 & D2**



Maîtrisez vos coûts, prolongez
la durée de vie de vos pneus




Performance et confiance
par tous les temps



POUR LES ESSIEUX DIRECTEURS ET MOTEURS



(1) 3PMSF : Pneu adapté aux conditions hivernales difficiles.
(2) Rechapable avec MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Multi Z2 & D2



MAÎTRISE DES COÛTS

RÉDUISEZ VOS COÛTS, OPTIMISEZ VOTRE RENTABILITÉ

- Jusqu'à **15 %⁽¹⁾** de rendement kilométrique supplémentaire, réduisant le coût au kilomètre et la fréquence de remplacement grâce à la technologie MICHELIN Regenion et à un mélange de gomme performant. **Plus de distance parcourue = plus de valeur générée.**
- Baisse du PRK multi-vies⁽²⁾ grâce à une **meilleure rechapabilité de la carcasse MICHELIN⁽³⁾** et à un potentiel kilométrique supérieur⁽⁴⁾, permise par la technologie MICHELIN Infinicoil.
- Des **économies de carburant** grâce à une résistance au roulement réduite jusqu'à **7 %⁽⁵⁾**, rendues possibles par les technologies MICHELIN Regenion, Powercoil et Infinicoil.



FIABILITÉ ET CHARGE UTILE

SÉRÉNITÉ TOTALE, PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- **Forte endurance de la carcasse avec une capacité de charge accrue** grâce aux technologies MICHELIN Infinicoil, Powercoil et Duracoil : **Indice de charge 154⁽⁶⁾ = 7 500 kg/essieu.**
- **Stabilité du talon améliorée et liaison pneu-jante renforcée** grâce à la technologie MICHELIN Duracoil.
- **Mobilité prolongée en cas de perte de pression** grâce à la technologie MICHELIN Infinicoil.



SÉCURITÉ ET MOBILITÉ

PLUS DE CONFIANCE, PLUS DE DISPONIBILITÉ


- **Adhérence dans la durée** tout au long de la vie du pneu (neuf, usé et rechapé), quelles que soient les conditions de route et la météo, grâce à la technologie MICHELIN Regenion intégrée à la bande de roulement.
- **Performances hivernales certifiées** par le marquage 3PMSF.
- **Conduite souple et réactive** : freinage d'urgence plus stable sur sol sec⁽⁷⁾, et adhérence transversale plus précise sur sol mouillé⁽⁸⁾, grâce à la technologie MICHELIN Infinicoil.

TECHNOLOGIES MICHELIN



POWERCOIL

Endurance de la carcasse et performance énergétique



NOUVEAU DANS CES DIMENSIONS

INFINICOIL

Endurance tout au long de la vie du pneu



NOUVEAU DANS CES DIMENSIONS

DURACOIL

Endurance du talon



NOUVEAU DANS CES DIMENSIONS

REGENION

Adhérence dans la durée et longévité kilométrique

En savoir plus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCULPTURE ET DIMENSION	TYPE	INDICE DE CHARGE / VITESSE	JANTE RECOMMANDÉE	PROFONDEUR INITIALE DE LA BANDE DE ROULEMENT	MARQUAGES SPÉCIAUX	PUCE D'IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE INTÉGRÉE RFID	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN	(a)	(b)	(c)	
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15,5 mm	(d) M+S	RFID	C	C	A	70 dB	
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16,4 mm	(d) M+S	RFID	D	C	B	76 dB	

(a) Classe des économies de carburant (de A à E). (b) Classe de l'adhérence sur sol mouillé (de A à C). (c) Classe du bruit de roulement externe (de A à C) et valeur mesurée en décibel (dB). (d) 3PMSF : Pneu adapté aux conditions hivernales difficiles.

INFORMATIONS SUR LE RECREUSAGE

SCULPTURE ET DIMENSION	PROFONDEUR THÉORIQUE DE RECREUSAGE	LARGEUR APPROXIMATIVE DE RECREUSAGE	LAME SUGGÉRÉE
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 3 mm	8 à 10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 3 mm	8 à 10 mm	R3

Rechapable avec **MICHELIN** **REMIX**



(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 : +15 % par rapport au MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE. 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2 : identique au MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. Étude interne basée sur un outil de simulation, Centre de Recherche de Ladoux, 2025 (règles de conception et acquis de l'expérience des pneus 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE et MICHELIN X[®] Multi Z2). Les résultats peuvent varier en fonction de l'état de la route, des conditions météorologiques et du style de conduite. (2) PRK signifie « prix de revient kilométrique ». (3) Haute rechapabilité : grâce à la grande endurance de la carcasse, en particulier grâce à la technologie MICHELIN Infinicoil intégrée dans les pneus 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (non présente dans les 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). (4) Fort potentiel kilométrique : l'endurance de la carcasse optimise le rendement. Ainsi, les technologies MICHELIN Infinicoil, Powercoil et Duracoil en augmentent la longévité pour les pneus 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (Infinicoil et Duracoil n'étaient pas présentes dans les 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). (5) Résistance au roulement (RR) améliorée : 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 : étiquetage RR-7 % par rapport au MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2 : étiquetage RR-5 % par rapport au MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. (6) MICHELIN X[®] Multi Z2 vs MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE : +2 Indices de charge (154/150L vs 152/148M) ; MICHELIN X[®] Multi D2 vs MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE : +2 Indices de charge (154/150L vs 152/148L). (7) Plus de stabilité lors d'un freinage d'urgence sur sol sec : de 80 à 20 km/h, pour le poids lourd équipé des pneus 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 comparé au poids lourd équipé des 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE, grâce à la technologie MICHELIN Infinicoil intégrée dans les 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (non présente dans les 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). (8) Une adhérence transversale sur sol mouillé plus précise : pour le poids lourd équipé des pneus 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 comparé au poids lourd équipé des 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE (à l'état neuf), grâce à la technologie MICHELIN Infinicoil intégrée dans les 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (non présente dans les 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE).

Les produits MICHELIN sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure et des tolérances élevées, ce qui garantit des performances uniformes et constantes. Pour assurer la sécurité et l'efficacité du produit, il est essentiel de l'utiliser, de le monter et de le gonfler correctement, et de l'inspecter régulièrement. REMIX et les désignations de pneus mentionnées sont des marques déposées de Michelin. Pour en savoir plus sur les produits décrits dans ce document, contactez le représentant Michelin près de chez vous.



SITE INTERNET
pro.michelin.fr



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Informations exactes à la date de publication – 03/2026 – All Contents AURA – R.C.S. 495 289 399 – 26010012 – M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Capital social : 504 000 004 € - Crédits photos : Michelin, All Contents



MICHELIN