

 **X® MULTI**

FÜR DEN NAH-
UND FERNVERKEHR

MEHR ALS EIN REIFEN

**DIE RICHTIGE WAHL
FÜR KOSTENKONTROLLE
UND ZUVERLÄSSIGKEIT
DURCH HOHE LAUFLEISTUNG
UNTER ALLEN
WITTERUNGSBEDINGUNGEN**

**ICH WÄHLE MICHELIN
X® MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X® Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X® Multi D2
295/80 R 22.5

Dank des neuen MICHELIN X® Multi Z2 & D2



Behalten Sie Ihre Kosten im Griff und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Reifen




Zuverlässige Fahrleistung unter allen Witterungsbedingungen



FÜR LENK- UND ANTRIEBSACHSEN



(1) Schneegreifigkeit 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegreifigkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117.
(2) Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit MICHELIN  REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X^R Multi Z2 & D2



KOSTENKONTROLLE

GERINGERE BETRIEBSKOSTEN, HÖHERE RENTABILITÄT

- Bis zu 15 %⁽¹⁾ mehr Kilometerleistung, Reduzierung der Kosten pro Kilometer und Austauschhäufigkeit dank MICHELIN Regenion Technologie und einer effizienten Gummimischung. Mehr gefahrene Kilometer = höherer Mehrwert.
- Niedrigere Kosten pro Kilometer mit dem MICHELIN Mehr-Leben-Konzept aufgrund verbesserter Runderneuerbarkeit⁽²⁾ der MICHELIN Karkasse und Laufleistungspotenzial⁽³⁾ dank MICHELIN Infinicoil Technologie.
- Kraftstoffeinsparungen von bis zu 7 %⁽⁴⁾ durch geringeren Rollwiderstand, ermöglicht durch MICHELIN Regenion, Powercoil und Infinicoil Technologien.



ZUVERLÄSSIGKEIT UND NUTZLAST

MEHR SORGENFREIHEIT, HÖHERE PRODUKTIVITÄT

- Robustere Karkassen mit erhöhter Tragfähigkeit dank MICHELIN Infinicoil, Powercoil und Duracoil Technologien: LI 154⁽⁵⁾ = 7.500 kg/Achse.
- Verstärkter Wulstbereich für eine bessere Haltbarkeit der Karkasse dank MICHELIN Duracoil Technologie.
- Erweiterte Mobilität bei Reifenfülldruckverlust dank MICHELIN Infinicoil Technologie.



ZUVERLÄSSIGKEIT UND MOBILITÄT


MEHR VERTRAUEN, MEHR BETRIEBSZEIT

- Lang anhaltender Grip während der gesamten Lebensdauer des Reifens (neu, abgenutzt und Runderneuerung), unabhängig von Strassen- und Witterungsbedingungen dank MICHELIN Regenion Technologie.
- Zertifizierte Wintertauglichkeit mit 3PMSF-Kennzeichnung.
- Sanftes & reaktionsschnelles Handling: sicheres Verhalten bei Notbremsungen⁽⁶⁾, hohe Seitenhaftung bei Nässe⁽⁷⁾ dank MICHELIN Infinicoil Technologie.

MICHELIN TECHNOLOGIEN



POWERCOIL
Robuste Karkasse und hohe Kraftstoffeffizienz



NEU IN DIESEN DIMENSIONEN

INFINICOIL
Belastbarkeit während der gesamten Reifenlebensdauer



NEU IN DIESEN DIMENSIONEN

DURACOIL
Verstärkter Wulstbereich



NEU IN DIESEN DIMENSIONEN

REGENION
Gute Haftung über die gesamte Lebensdauer und hohe Laufleistung

Mehr erfahren



TECHNISCHE DATEN


EUROPÄISCHES REIFENLABEL^(a)

DIMENSION UND PROFIL	TYPE	LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX (ZUSATZKENNUNG)	VON MICHELIN EMPFOHLENE FELGE	NEUREIFEN PROFILTIEFE	MARKIERUNG	RFID CHIP	(b)	(c)	(d)
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15.5 mm	(e) M+S	(f)	C	C	A 70 dB
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16.4 mm	(e) M+S	(f)	D	C	B 76 dB

(a) Einstufung gemäss der Verordnung (EU) Nr. 2020/740 über die Kennzeichnung. (b) Kraftstoffeffizienzklasse: 5 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis E (am wenigsten effizient). (c) Nasshaftungsklasse: Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 5 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg). (d) Klasse des externen Rollgeräus und Messwert (dB): 3 Effizienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung). (e) Schneegreifigkeit 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegreifigkeit gemäss UNECE-Regelung Nr. 117. (f) Zur Reifentidentifikation ist ein RFID-CHIP (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) in der Reifenflanke integriert.

NACHSCHNEIDEINFORMATIONEN

DIMENSION UND PROFIL	THEORETISCHE NACHSCHNEIDETIEFE	EMPFOHLENE NACHSCHNEIDEBREITE	EMPFOHLENES MESSER
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi Z2	H = 3 mm	8 bis 10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X ^R Multi D2	H = 3 mm	8 bis 10 mm	R3



Nachschneidbar und runderneuerungsfähig mit **MICHELIN** **REMIX**

(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2: +15 % im Vergleich zu MICHELIN X^R Multiway 3D XZE, 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi D2: gleich wie MICHELIN X^R Multiway 3D XDE. Interne Studie basierend auf Simulationstool, Ladoux Forschungszentrum, 2025. Ergebnisse können je nach Strassenbedingungen, Wetterbedingungen und Fahrstil variieren.

(2) Hohe Runderneuerungsfähigkeit: Dank der hohen Karkassenfestigkeit, insbesondere dank der MICHELIN Infinicoil Technologie, die im 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 integriert ist (nicht vorhanden im 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE).

(3) Hohe Laufleistung: Die Robustheit der Karkasse trägt zur Laufleistung bei. Daher erhöhen MICHELIN Technologien wie Infinicoil, Powercoil und Duracoil das Laufleistungspotenzial der Karkasse des 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 (Infinicoil und Duracoil sind nicht im 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE enthalten).

(4) Verbesserter Rollwiderstand: 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2: Rollwiderstand -7 %, vs. MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi D2: Rollwiderstand -5 %, vs. MICHELIN X^R Multiway 3D XDE.

(5) MICHELIN X^R Multi Z2 vs. MICHELIN X^R Multiway 3D XZE: +2 LU (154/150L vs. 152/148M); MICHELIN X^R Multi D2 vs. MICHELIN X^R Multiway 3D XDE: +2 LU (154/150L vs. 152/148L).

(6) Mehr Stabilität beim Notbremsen auf trockener Fahrbahn: von 80 auf 20 km/h, für den Lkw, der mit dem 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 ausgestattet ist, im Vergleich zu dem Lkw, der mit dem 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2 ausgestattet ist, dank der in den 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 integrierten MICHELIN Infinicoil Technologie (nicht vorhanden in den 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2).

(7) Mehr Präzision bei der seitlichen Nasshaftung: für den Lkw, der mit dem 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 ausgestattet ist, im Vergleich zu dem Lkw, der mit dem 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2 im Neuzustand ausgestattet ist, dank der MICHELIN Infinicoil Technologie, die in den 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multi Z2 & D2 integriert ist (nicht vorhanden in den 295/80 R 22.5 MICHELIN X^R Multiway 3D XZE & XDE).

MICHELIN Produkte werden aus hochwertigen Materialien mit hohen Toleranzen hergestellt, um eine gleichmässige und konsistente Leistung zu gewährleisten. Die korrekte Anwendung, Montage, Befüllung und regelmässige Wartung des Reifens sind für seinen zuverlässigen und effizienten Betrieb unerlässlich. REMIX und die genannten Reifenbezeichnungen sind Marken von Michelin. Für weitere Informationen zu den Eigenschaften in diesem Dokument genannten Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Michelin Vertreter.



IM INTERNET
business.michelin.de
business.michelin.ch



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Für Deutschland und Österreich: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA - Michelinstr. 4 - 76185 Karlsruhe Deutschland. Für die Schweiz: Michelin Suisse SA - Route Jo Siffert 36 - 1762 Givisiez - 06/2026 - © Michelin. Alle Rechte vorbehalten. MICHELIN, MICHELIN REMIX und die grafische Gestaltung des Michelin Manns sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin. - All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 - 26010012 - Fotonaachweise: Michelin, All Contents



MICHELIN