



X[®] LINE ENERGY[™]

CONCEPTE PENTRU CĂLĂTORII PE
DISTANȚE LUNGI, AUTOSTRĂZI ȘI
DRUMURI NAȚIONALE

MAI MULT DECÂT O ANVELOPĂ

Alegerea inteligentă pentru o mobilitate durabilă,
sigură și eficientă din punctul de vedere al costurilor.



CLIENT MICHELIN


CHANTAL KIRMANN

DIRECTOR GENERAL, TRANSPORTS SETAK, FRANȚA MICHELIN X[®] LINE ENERGY[™]

Mulțumită noilor —— MICHELIN X[®] Line Energy[™] Z3 AS ——

Reduceți Costul Total
de Proprietate⁽¹⁾

Performanță sporită
datorită celei mai reduse rezistențe
la rulare din gama MICHELIN+



385/55 R 22.5

AS

ANTISPLASH



3PMSF




REMIX

TOATE POZIȚIILE,
ÎN PRINCIPAL PENTRU AXA DE DIRECȚIE

(1) TCO (Cost Total de Proprietate) înseamnă impactul anvelopelor asupra costurilor indirecte: economii de combustibil, întreținere, productivitate și taxare într-o anumită țară.

(2) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizare în condiții severe de iarnă.

(3) Posibilitate de reșapare cu MICHELIN ◊ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Line Energy™ Z3 AS



CONTROLUL COSTURILOR

ECONOMII RIDICATE DE COMBUSTIBIL

- Până la **0,32 L/100 km⁽¹⁾** economisiți față de generația anterioară.
- Kilometraj sporit⁽²⁾.
- Uzură până la ultimul mm datorită unui **model optimizat al benzii de rulare**.
- **Maximizarea potențialului de durată al carcasei** prin tehnologiile MICHELIN Powercoil și Duracoil.
- Durată de viață extinsă cu MICHELIN REMIX.



SIGURANȚĂ ȘI CALITATE

MAXIMIZEAZĂ FIABILITATEA VEHICULULUI TĂU

- **Aderență de lungă durată** pe întreaga durată de viață a anvelopei, datorită tehnologiei MICHELIN Regenion din banda de rulare, indiferent de condițiile de drum și de vreme (marcaj 3PMSF).
- Tehnologia MICHELIN Duracoil permite o zonă întărită între anvelopă și jantă, îmbunătățind semnificativ **robustețea carcasei**.
- **Vizibilitate mai bună** pe drumurile umede pentru șoferii de camioane și pentru ceilalți participanți la trafic, datorită tehnologiei MICHELIN Antisplash.
- Datorită funcției Antisplash și noului design al flancului, aspectul distinctiv al anvelopei MICHELIN X[®] Line Energy™ Z3 AS contribuie la îmbunătățirea aspectului general al camionului.



TRANZIȚIA ENERGETICĂ

REDU AMPRENTA ASUPRA MEDIULUI

- Reduce emisiile de CO₂ cu până la 1 tonă⁽¹⁾ pe an față de generația anterioară.
- Datorită tehnologiei MICHELIN Opticoil, se obțin **economii semnificative de masă**. Consumul de **materii prime și emisiile de CO₂** sunt reduse în timpul producției — fără a compromite performanța și fiabilitatea anvelopei.
- Economii suplimentare de materii prime prin recanelare și reșapare cu MICHELIN REMIX.
- Datorită tehnologiei MICHELIN Powercoil, **cablurile de oțel mai rezistente** îmbunătățesc **rezistența la oxidare** și durabilitatea carcasei — sporind **reșapabilitatea**.

TEHNOLOGIILE MICHELIN



POWERCOIL

Robustețea carcasei și kilometrajul



DURACOIL

Robustețea talonului



REGENION

Aderență de durată și kilometraj sporit



OPTICOIL

Amprentă ecologică



SILICION

Rezistență la rulare optimizată⁽³⁾



ANTISPLASH

Siguranță & Aspect

Vedeți mai mult



INFORMAȚII TEHNICE


ETICHETARE EUROPEANĂ

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	TIP	INDICE DE SARCINĂ/VITEZĂ	JANTĂ PREFERATĂ MICHELIN	ADÂNCIME ORIGINALĂ A BENZII DE RULARE	MARCAJE SPECIALE	CIP DE IDENTIFICARE PRIN FRECVENȚĂ RADIO INTEGRAT	(a)	(b)	(c)	(d)
385/55 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3 AS	TL	162K	11.75	10.5 mm	M+S	RFID	A	B	A	71 dB

(a) Clasa de eficiență a consumului de carburant (de la A la E). (b) Clasa de aderență pe carosabil umed (de la A la E). (c) Clasa de zgomot extern în timpul rulării (de la A la C) și valoarea măsurată în decibeli (dB). (d) 3PMSF: Anvelopă pentru utilizarea în condiții.

INFORMAȚII DESPRE RECANELARE

DIMENSIUNE ȘI MODEL BANDĂ DE RULARE	ADÂNCIME TEORETICĂ PENTRU RECANELARE	LĂȚIME APROXIMATIVĂ PENTRU RECANELARE	LAMĂ SUGERATĂ
385/55 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3 AS	H = 3 mm	8-10 mm	R3 sau R4



Possibilitate de reșapare cu MICHELIN REMIX

(1) Economii de combustibil și emisii de CO₂ bazate pe calcule interne cu instrumentul TCO₂, pentru un tractor 4x2 echipat cu 385/55 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ Z3 pe axa directoare și 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ D3 pe axa motoare, cu următorii parametri: rula anual de 130.000 km, consum mediu de combustibil de 28,4 L/100 km, sarcină medie 35 t pentru întregul ansamblu, comparativ cu același camion echipat cu generația anterioară 385/55 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ F & 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ D2 și cu aceeași remorcă pentru ambele ansambluri.

(2) Performanța de kilometraj estimată pe baza designului anvelopei și a expertizei tehnice.

(3) Doar pentru 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ D3.

Produsele Michelin sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și toleranțe precise, asigurând performanțe constante și uniforme. Selectarea corectă, montarea, umflarea și inspecția periodică a produsului sunt esențiale pentru funcționarea sa sigură și eficientă. REMIX și denumirile anvelopelor menționate sunt mărci comerciale care aparțin firmei Michelin. Pentru mai multe informații despre oricare dintre produsele din acest document, contactați reprezentantul local Michelin.



WEBSITE
business.michelin.ro



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Informații corecte la data publicării – 07/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 26060134
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social: 504.000.004 € - Credite foto: Michelin



MICHELIN