

X[®] MULTI

TRAJETOS DE CURTAS E LONGAS
DISTÂNCIAS EM TODOS OS TIPOS
DE ESTRADAS

É MAIS DO QUE UM PNEU

**É A ESCOLHA CERTA
PARA O CONTROLO
DE CUSTOS E GARANTIR
A FIABILIDADE ATRAVÉS
DA ALTA QUILOMETRAGEM
EM TODAS AS CONDIÇÕES
CLIMATÉRICAS**

**ESCOLHO MICHELIN
X[®] MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X[®] Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X[®] Multi D2
295/80 R 22.5

Graças ao novo MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2



Controle os seus custos,
aumentando a vida útil
do seu pneu



Aumente o rendimento
e a confiança em todas
as condições climáticas




PARA EIXOS DE DIREÇÃO E TRAÇÃO



3PMSF



DISPONÍVEL EM
MICHELIN
REMIX



MICHELIN

(1) 3PMSF: Pneu homologado para a mobilidade na neve.

(2) Recauchutável com MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN

X[®] Multi Z2 & D2



CONTROLO DE CUSTOS

MENORES CUSTOS OPERACIONAIS, MAIOR RENTABILIDADE

- Até mais 15%⁽¹⁾ de quilometragem, reduzindo o custo por km e a frequência de substituição graças à tecnologia Regenion da MICHELIN e a um composto de borracha eficiente. **Mais distância percorrida = mais valor gerado.**
- Menor PPK⁽²⁾ multivida devido a uma **maior capacidade de recauchutagem⁽³⁾ da carcaça da MICHELIN** e um maior rendimento quilométrico⁽⁴⁾ graças à tecnologia Infinitoicil da MICHELIN.
- **Poupança de combustível** devido à redução de até 7%⁽⁵⁾ na resistência ao rolamento, possibilitada pelas tecnologias Regenion, Powercoil e Infinitoicil da MICHELIN.



FIABILIDADE E CARGA ÚTIL

MAIOR TRANQUILIDADE, MAIOR PRODUTIVIDADE

- **Elevada resistência da carcaça com maior capacidade de carga** graças às tecnologias Infinitoicil, Powercoil e Duracoil da MICHELIN: **LI 154⁽⁶⁾ = 7500 kg/eixo.**
- **Maior estabilidade do talão e ligação reforçada entre o pneu e a roda** graças à tecnologia Duracoil da MICHELIN.
- **A maior resistência do pneu** permite-lhe conduzir com total confiança graças à tecnologia MICHELIN Infinitoicil.



SEGURANÇA E MOBILIDADE

MAIS CONFIANÇA, MAIS TEMPO DE ATIVIDADE


- **Aderência duradoura** ao longo de toda a vida útil do pneu (novo, usado e recauchutado), quaisquer que sejam as condições da estrada e da meteorologia, graças à tecnologia Regenion da MICHELIN na banda de rolamento.
- **Desempenho certificado para o inverno** com certificação 3PMSF.
- **Manobrabilidade suave e com boa resposta:** mais estável em travagens de emergência⁽⁷⁾, aderência lateral mais precisa em piso molhado⁽⁸⁾ graças à tecnologia Infinitoicil da MICHELIN.

TECNOLOGIAS MICHELIN



POWERCOIL

Robustez da carcaça e poupança de combustível



NOVIDADE NESTAS DIMENSÕES

INFINICOIL

Resistência durante toda a vida útil do pneu



NOVIDADE NESTAS DIMENSÕES

DURACOIL

Robustez do talão



NOVIDADE NESTAS DIMENSÕES

REGENION

Aderência de longa duração e maior quilometragem

Ver mais



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÃO E PISO	ESTANQUICIDADE	ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE	JANTE RECOMENDADA PELA MICHELIN	PROFUNDIDADE DE ESCULTURA ORIGINAL	MARCAÇÕES ESPECÍFICAS	CHIP DE IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA INTEGRADO	(a)	(b)	(c)	
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15.5 mm	(d) M+S	(d) RFT	C	C	A	70 dB
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16.4 mm	(d) M+S	(d) RFT	D	C	B	76 dB

(a) Categoria de eficiência em consumo de combustível (de A a E). (b) Categoria de aderência em superfície molhada (de A a E). (c) Categoria de ruído de rolamento exterior (de A a C) e valor medido em decibéis (dB). (d) 3PMSF: Pneu homologado para a mobilidade na neve.

INFORMAÇÃO SOBRE O REESCULTURADO

DIMENSÃO E PISO	PROFUNDIDADE TEÓRICA DE REESCULTURADO	LARGURA DE REESCULTURADO	LÂMINA SUGERIDA
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 3 mm	8 a 10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 3 mm	8 a 10 mm	R3

Recauchutável com **MICHELIN** **REMIX**



(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2: +15% em relação ao pneu MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE, 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2: igual ao pneu MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. Estudo interno baseado numa ferramenta de simulação, Centro de Investigação de Ladoux, 2025 (regras de design e experiência dos pneus 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE e MICHELIN X[®] Multi Z2). Os resultados podem variar consoante as condições da estrada, as condições meteorológicas e o estilo de condução. (2) PPK significa Preço por Quilómetro. (3) Elevada capacidade de recauchutagem: graças à elevada resistência da carcaça, sobretudo graças à tecnologia Infinitoicil da MICHELIN integrada no pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (não presente no pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). (4) Elevado potencial de quilometragem: a resistência da carcaça favorece a quilometragem. Como tal, as tecnologias Infinitoicil, Powercoil e Duracoil da MICHELIN aumentam o potencial de quilometragem da carcaça do pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (as tecnologias Infinitoicil e Duracoil não estavam presentes no pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). (5) Melhor Resistência ao Rolamento: 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2: rotulagem da RR -7%, vs MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2: rotulagem da RR -5%, vs MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. (6) MICHELIN X[®] Multi Z2 vs MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE: +2 LI (154/150L vs 152/148M); MICHELIN X[®] Multi D2 vs MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE: +2 LI (154/150L vs 152/148L). (7) Maior estabilidade em travagens de emergência em piso seco: de 80 para 20 km/h, para o camião equipado com o pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 em comparação com o camião equipado com o pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2, graças à tecnologia Infinitoicil da MICHELIN integrada no pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (não presente no pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2). (8) Maior precisão na aderência lateral em piso molhado: para o camião equipado com o pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 em comparação com o camião equipado com o pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE Z2 & D2, graças à tecnologia Infinitoicil da MICHELIN integrada no pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 & D2 (não presente no pneu 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE & XDE). Os produtos MICHELIN são fabricados com materiais de primeira qualidade e rigorosamente testados para garantir um desempenho constante e consistente. A escolha correta, a montagem e o enchimento adaptados à utilização e a manutenção correta são fundamentais para garantir um funcionamento seguro e eficaz. REMIX e os outros modelos comerciais mencionados no documento são marcas registadas da Michelin. Para mais informações sobre os produtos mencionados neste documento, contacte o seu representante local da Michelin.



WEB
pro.michelin.pt



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Informações corretas à data da publicação – 03/2026 – All Contents AURA - C.R.C. 495 289 399 – 26010012 - M.F.P. Michelin C.R.C. 855 200 507 Clermont-Fd
Capital social: 504 000 004€ - Créditos das fotos: Michelin, All Contents



MICHELIN