

X® MULTI

PARA RECORRIDOS DE CORTA
Y LARGA DISTANCIA POR TODO
TIPO DE CARRETERAS

MÁS QUE UN NEUMÁTICO

**LA ELECCIÓN PARA
CONTROLAR LOS COSTES Y
GARANTIZAR LA FIABILIDAD,
GRACIAS A UN ALTO
KILOMETRAJE EN TODAS LAS
CONDICIONES CLIMÁTICAS**

**ELIJO MICHELIN
X® MULTI Z2 & D2**



MICHELIN
X® Multi Z2
295/80 R 22.5

MICHELIN
X® Multi D2
295/80 R 22.5

Gracias al nuevo MICHELIN X® Multi Z2 & D2



Controla tus costes y prolonga
la vida útil de tus neumáticos



Aumenta el rendimiento
y la confianza ante cualquier
condición climatológica




PARA EJES DE DIRECCIÓN Y MOTRIZ



(1) 3PMSF: Neumático certificado para una utilización con nieve.

(2) Recauchutable con MICHELIN  REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Multi Z2 & D2



CONTROL DE COSTES

MENORES COSTES DE EXPLOTACIÓN, MAYOR RENTABILIDAD

- **Hasta un 15 %⁽¹⁾ más de kilometraje**, reduciendo el coste por km y la frecuencia de sustitución gracias a la tecnología MICHELIN Regenion y a un compuesto de goma eficiente. **Más distancia recorrida = más valor generado.**
- Menor PPK⁽²⁾ multivida gracias a una **mayor recauchutabilidad de la carcasa MICHELIN⁽³⁾** y un mayor rendimiento kilométrico⁽⁴⁾ gracias a la tecnología MICHELIN Infinicoil.
- **Ahorro de carburante** gracias a una resistencia a la rodadura hasta un 7 %⁽⁵⁾ menor, posible mediante las tecnologías MICHELIN Regenion, Powercoil e Infinicoil.



FIABILIDAD Y CARGA ÚTIL

MAYOR TRANQUILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

- **Gran resistencia de la carcasa con mayor capacidad de carga** gracias a las tecnologías MICHELIN Infinicoil, Powercoil y Duracoil: **IC 154⁽⁶⁾ = 7500 kg/eje.**
- **Mayor estabilidad del talón y conexión neumático-lanta reforzada** gracias a la tecnología MICHELIN Duracoil.
- **La mayor resistencia del neumático** te permite conducir con total confianza gracias a la tecnología MICHELIN Infinicoil.



SEGURIDAD Y MOVILIDAD

MÁS CONFIANZA, MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD


- **Adherencia mantenida** durante toda la vida útil del neumático (nuevo, desgastado y recauchutado) sea cual sea el estado de la carretera o de la meteorología, gracias a la tecnología MICHELIN Regenion en la banda de rodadura.
- **Rendimiento certificado para invierno** con certificación 3PMSF.
- **Conducción suave y directa:** mayor estabilidad en frenadas de emergencia⁽⁷⁾ y mayor adherencia lateral en mojado⁽⁸⁾ gracias a la tecnología MICHELIN Infinicoil.

TECNOLOGÍAS MICHELIN



POWERCOIL

Robustez de la carcasa y ahorro de carburante



NUEVO EN ESTAS MEDIDAS

INFINICOIL

Resistencia durante toda la vida útil del neumático



NUEVO EN ESTAS MEDIDAS

DURACOIL

Robustez del talón



NUEVO EN ESTAS MEDIDAS

REGENION

Adherencia de principio a fin y más kilometraje

Ver más



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN Y MODELO	TIPO	ÍNDICE DE CARGA / CÓDIGO DE VELOCIDAD	ANCHO DE LLANTA RECOMENDADO POR MICHELIN	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	MARCAJES ESPECÍFICOS	IDENTIFICACIÓN POR CHIP DE RADIO FRECUENCIA	ETIQUETADO EUROPEO	(a)	(b)	(c)
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	TL	154/150L (152/149M)	8.25	15,5 mm	(d) M+S	RFID	C	C	A	70 dB
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	TL	154/150L (152/148M)	8.25	16,4 mm	(d) M+S	RFID	D	C	B	76 dB

(a) Categoría de eficiencia en consumo de carburante (de A a E). (b) Categoría de adherencia en superficie mojada (de A a E). (c) Categoría de ruido de rodadura exterior (de A a C) y valor medido en decibelios (dB). (d) 3PMSF: Neumático certificado para una utilización con nieve.

INFORMACIÓN PARA EL REESCULTURADO

DIMENSIÓN Y MODELO	PROFUNDIDAD TEÓRICA DE REESCULTURADO	ANCHURA DE REESCULTURADO	CUCHILLA SUGERIDA
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi Z2	H = 3 mm	8 a 10 mm	R3
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] Multi D2	H = 3 mm	8 a 10 mm	R3

Recauchutable con **MICHELIN** **REMIX**



(1) 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2: +15 % frente a MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE; 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2: igual que MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. Estudio interno basado en una herramienta de simulación, Centro de Investigación de Ladoux, 2025 (reglas de diseño y experiencia del 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE y MICHELIN X[®] Multi Z2). Los resultados pueden variar según las condiciones de la carretera, las condiciones meteorológicas y el estilo de conducción. (2) PPK significa precio por kilómetro. (3) Alta recauchutabilidad: gracias a la elevada resistencia de la carcasa, especialmente gracias a la tecnología MICHELIN Infinicoil integrada en el 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 y D2 (no presente en el 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE y XDE). (4) Alto potencial de kilometraje: la resistencia de la carcasa favorece el kilometraje. Por eso las tecnologías MICHELIN Infinicoil, Powercoil y Duracoil aumentan el potencial de kilometraje de la carcasa del 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 y D2 (Infinicoil y Duracoil no estaban presentes en el 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE y XDE). (5) Resistencia a la rodadura mejorada: 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2: etiquetado de RR-7 %, frente a MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE; y 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi D2: etiquetado de RR-5 %, frente a MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE. (6) MICHELIN X[®] Multi Z2 frente a MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE: +2 IC (154/150L frente a 152/148M); MICHELIN X[®] Multi D2 frente a MICHELIN X[®] Multiway 3D XDE: +2 IC (154/150L frente a 152/148L). (7) Mayor estabilidad en frenada de emergencia en seco: de 80 a 20 km/h, para el camión equipado con los 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 y D2 en comparación con el camión equipado con los 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE y XDE Z2 y D2, gracias a la tecnología MICHELIN Infinicoil integrada en el 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 y D2 (no presente en el 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE y XDE Z2 y D2). (8) Mayor precisión en la adherencia lateral en mojado: para el camión equipado con los 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 y D2 en comparación con el camión equipado con los 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE y XDE Z2 y D2 en estado nuevo, gracias a la tecnología MICHELIN Infinicoil integrada en el 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multi Z2 y D2 (no presente en el 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] Multiway 3D XZE y XDE).

Los productos MICHELIN son fabricados con materiales de primera calidad y con rigurosos controles, lo que garantiza unas prestaciones uniformes y constantes. Una buena elección, un montaje e inflado adaptado a la utilización y un correcto mantenimiento son clave para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. REMIX y los otros modelos comerciales que figuran en el documento son marcas registradas por MICHELIN. Para más información sobre cualquiera de los productos de este documento, contacte con su representante local de Michelin.



SITIO WEB
pro.michelin.es



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Información correcta en la fecha de publicación – 03/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 26010012 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507
Clermont-Fd – Capital social: 504 000 004 € - Créditos de fotos: Michelin, All Contents



MICHELIN