



X[®] LINE ENERGY™

UTFORMADE FÖR LÅNGDISTANSTURER,
MOTORVÄGAR OCH RIKSVÄGAR

DET ÄR MER ÄN ETT DÄCK

Det smarta valet för hållbar,
säker och kostnadseffektiv mobilitet.



MICHELIN-KUND


CHANTAL KIRMANN

VD, TRANSPORTS SETAK, FRANKRIKE MICHELIN X[®] LINE ENERGY™

Tack vare nya
—— MICHELIN X[®] Line Energy™ Z3 AS ——

Minska din totala
ägendekostnad⁽¹⁾

Öka effektiviteten
med MICHELINs
lägsta rullmotstånd



385/55 R 22.5

AS

ANTISPLASH



3PMSF




ALLA POSITIONER
FRÄMST FÖR STYRAXELN

(1) TCO avser däckets inverkan på indirekta kostnader: bränslesparingar, underhåll, produktivitet och vägtullar i vissa länder.

(2) 3PMSF: Vinterdäck för användning i svåra vinterförhållanden.

(3) Kan regummeras med MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X[®] Line Energy™ Z3 AS



KOSTNADSKONTROLL

STÖRRE BRÄNSLEBESPARING

- Upp till **0,32 l/100 km⁽¹⁾** sparat jämfört med föregående generation.
- Lång körsträcka⁽²⁾.
- Kör till sista millimetern tack vare ett **optimerat slitbanemönster**.
- **Maximera stommens livslängd** med MICHELINs Powercoil- och Duracoil-teknik.
- Förlängd livslängd med MICHELIN REMIX.



SÄKERHET OCH KVALITET

MAXIMERA DINA FORDONS TILLFÖRLITLIGHET

- **Långvarigt grepp** under hela däckets livslängd, förstärkt med MICHELIN Regenion-teknik i slitbanan.
- Med MICHELIN Duracoil-tekniken förstärks området mellan däck och fälg, vilket avsevärt ökar däckstommens **hållbarhet**.
- **Bättre sikt** på våta vägar för lastbilsförare och förbipasserande bilister, tack vare MICHELIN Antisplash-tekniken.
- Tack vare Antisplash-funktionen och den nya sidoväggsdesignen ger MICHELIN X[®] Line Energy™ Z3 AS:s djärva design lastbilen ett mer attraktivt helhetsintryck.



ENERGIOMSTÄLLNING

MINSKA DITT MILJÖAVTRYCK

- Minskar CO₂-utsläpp med upp till 1 ton⁽¹⁾ per år jämfört med föregående generation.
- Tack vare MICHELINs Opticoil-teknik uppnås **betydande viktbesparingar**. Användning av **råmaterial** och **CO₂-utsläpp** minskas under produktionen – utan att kompromissa med däckets prestanda och tillförlitlighet.
- Ytterligare besparingar av råmaterial genom regummering och mönsterskärning med MICHELIN REMIX.
- Tack vare MICHELIN Powercoil-tekniken förbättrar **starkare stålkablar oxidationsbeständigheten** och stommens hållbarhet – vilket ökar möjligheten till **regummering**.

MICHELIN-TEKNOLOGIER



POWERCOIL

Hållbar stomme och lång körsträcka



DURACOIL

Stabil däckkant



REGENION

Långvarigt grepp och längre körsträcka



OPTICOIL

Miljöavtryck



SILICION

Optimerat rullmotstånd⁽³⁾



ANTISPLASH

Säkerhet och design



Se mer



TEKNISK INFORMATION


EUROPEISK MÄRKNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETSINDEX	MICHELIN FÖREDRAGEN FÄLG	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIAL MÄRKNINGAR	INTEGRERAT CHIP FÖR RADIOFREKVENSIDENTIFIERING	(a)	(b)	(c)	(d)
385/55 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3 AS	TL	162K	11.75	10.5 mm	M+S	RFID	A	B	A	71 dB

(a) Drivmedel-effektivitetsklass (från A till E). (b) Klass för vägggrepp på vått underlag (från A till E). (c) Klass för externt däck- och vägbanebuller (från A till C) och det uppmätta värdet i decibel (dB). (d) 3PMSF: Vinterdäck för användning i vinterförhållanden.

INFORMATION OM MÖNSTERSKÄRNING

DÄCKMÖNSTER OCH DIMENSION	TEORETISKT MÖNSTERSKÄRNINGSDJUP	UNGEFÄRLIG REGUMMERINGSBREDD	KNIVBLAD
385/55 R 22.5 MICHELIN X [®] Line Energy™ Z3 AS	H = 3 mm	8 till 10 mm	R3 eller R4



Kan regummeras med MICHELIN REMIX

(1) Bränsle- och CO₂-besparingar enligt intern beräkning med TCO-verktyget, för en 4x2-dragbil utrustad med 385/55 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ Z3 på framaxeln och 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ D3 på drivaxeln. Beräkningen baseras på följande antaganden: 130 000 km per år, genomsnittlig bränsleförbrukning på 28,4 l/100 km samt en genomsnittlig totalvikt på 35 ton för hela ekipaget, jämfört med samma fordon utrustat med föregångaren 385/55 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ F & 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ D2 och samma trailer i båda fallen.

(2) Förväntad körsträcka baserad på däckets konstruktion och teknisk expertis.

(3) Gäller endast 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] Line Energy™ D3.

MICHELIN-produkter tillverkas av högkvalitativa material med höga toleranser, vilket garanterar en enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt användning, montering, lufttryck och regelbunden besiktning av produkten är avgörande för dess säkra och effektiva drift. REMIX och andra däckbeteckningar som nämns är varumärken som tillhör Michelin. Om du vill få ytterligare information om någon av produkterna i detta dokument ska du kontakta din lokala Michelin-representant.



HEMSIDA
professional.michelin.se



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin Business Solutions



YOUTUBE
Michelin Business Solutions



Information korrekt vid publiceringsdatum – 07/2026 – All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 26060134
M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – Aktiekapital: 504 000 004 € – Bilder: Michelin



MICHELIN