X® LINE ENERGY™

ONTWORPEN VOOR
LANGEAFSTANDSVERVOER,
SNELWEGEN EN NATIONALE WEGEN

DIT IS NIET ZOMAAR EEN BAND

De slimme keuze voor veilige, kostenefficiënte en duurzamer mobiliteit





MICHELIN-KLANT

CHANTAL KIRMANN

ALGEMEEN DIRECTEUR, TRANSPORTS SETAK, FRANKRIJK – **MICHELIN X® LINE ENERGY™**

De nieuwe

MICHELIN X® Line Energy™ Z3 AS

Verlaag uw Total Cost of Ownership(1)

Rijd efficiënt met de laagste rolweerstand van MICHELIN

385/55 R 22.5

ALLE POSITIES
HOOFDZAKELIJK VOOR STUURAS

AS ANTISPLASH

(2) 3PMSF

(3) REMIX

(1) TCO verwijst naar de impact van de banden op de indirecte kosten: brandstofbesparing, onderhoud, productiviteit en wegentol in sommige landen.
(2) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.
(3) Loopvlakvernieuwing met MICHELIN REMIX

MICHELIN

MICHELIN X® Line Energy™ Z3 AS

KOSTENBEHEERSING

GROTE BRANDSTOFBESPARING

- Tot **0,32 l/100 km**(1) besparing vs. vorige generatie.
- Uitstekende kilometerprestaties(2).
- Bruikbaar tot de laatste mm dankzij een **geoptimaliseerd loopvlak**.
- **Karkas met maximaal kilometerpotentieel** dankzij de MICHELIN Powercoil- en Duracoil-technologie.
- Langere levensduur, met MICHELIN REMIX.

VEILIGHEID EN KWALITEIT

MAXIMALISEER DE BETROUWBAARHEID VAN UW VOERTUIGEN

- **Langdurige grip** tijdens de hele levensduur van de band, dankzij de MICHELIN Regenion-technologie in het loopvlak, ongeacht de weg- en weersomstandigheden (3PMSF-markering).
- De MICHELIN Duracoil-technologie creëert een versterkte zone tussen de band en de velg, wat de **robuustheid** van het karkas substantieel verbetert.
- **Beter zicht** op natte wegen voor vrachtwagenbestuurders en tegenliggers dankzij de MICHELIN Antisplash-technologie.
- Met de Antisplash-functie en het nieuwe wangontwerp zet het uitgesproken design van de MICHELIN X® Line Energy™ Z3 AS de algemene uitstraling van de vrachtwagen kracht bij.

ENERGIETRANSITIE

VERLAAG UW ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

- Verlaag de CO_2-uitstoot met wel 1 ton(1) per jaar vs. de vorige generatie.
- Substantiële besparingen dankzij de MICHELIN Opticoil-technologie. **Lager grondstoffengebruik** en **lagere CO_2-uitstoot** tijdens de productie, zonder in te boeten aan prestaties en betrouwbaarheid.
- Extra grondstoffenbesparing dankzij herprofilering en loopvlakvernieuwing met MICHELIN REMIX.
- Dankzij de MICHELIN Powercoil-technologie garanderen **sterkere staalkabels** een betere **corrosiebescherming** en een robuuster karkas, voor een nog betere **vernieuwbaarheid**.

MICHELIN-TECHNOLOGIEËN

Meer info



POWERCOIL
Robuust karkas en kilometerrendement




DURACOIL
Een versterkte hiel



REGENION
Langdurige grip en uitstekende kilometerprestaties



OPTICOIL
Onze nieuwe hielarchitectuur



SILICION
Geoptimaliseerde rolweerstand(3)



ANTISPLASH
Meer veiligheid door minder opspattend water



TECHNISCHE INFORMATIE

EUROPEES BANDENLABEL

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	TYPE	LAST- EN SNELHEIDSINDEX	MICHELIN VELGADVIES	ORIGINELE PROFIELDIEPTE	SPECIALE MARKERINGEN	GEÏNTEGREERDE RADIOFREQUENTIE-IDENTIFICATIECHIP	(a)	(b)	(c)	
385/55 R 22.5 MICHELIN X® Line Energy™ Z3 AS	TL	162K	11.75	10,5 mm	(d) M+S	RFID	A	B	A	71 dB

(a) Klasse brandstofbesparing (van A t/m E). (b) Klasse grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Klasse extern afrolgeluid (van A t/m C) en gemeten waarde in decibel (dB). (d) 3PMSF: Band aangepast aan moeilijke winterse omstandigheden.

HERPROFILERINGSGEGEVENS

LOOPVLAKPROFIEL EN AFMETINGEN	THEORETISCHE HERPROFILERINGSDIEPTE	HERPROFILERINGSBREEDTE	AANBEVOLEN SNIJMES
385/55 R 22.5 MICHELIN X® Line Energy™ Z3 AS	H = 3 mm	8 tot 10 mm	R3 of R4

HERPROFILERINGSSCHEMA MICHELIN X® Line Energy™ Z3 AS



Loopvlakvernieuwing met *MICHELIN* ⟲ ***REMIX***

(1) Brandstof- en CO_2-besparing op basis van interne berekening met TCO_2-tool voor een 4x2-trekker uitgerust met 385/55 R 22.5 MICHELIN X® Line Energy™ Z3 op de stuuras en 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Line Energy™ D3 op de aandrijfas, met de volgende parameters: jaarlijks 130.000 km, gemiddeld verbruik van 28,4 l/100 km, gemiddelde lading van 35 t voor de volledige combinatie, vergeleken met dezelfde vrachtwagen uitgerust met de vorige 385/55 R 22.5 MICHELIN X® Line Energy™ F & 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Line Energy™ D2 en met dezelfde oplegger voor beide combinaties.
(2) Kilometerprestaties op basis van banddesign en technische expertise.
(3) Alleen 315/70 R 22.5 MICHELIN X® Line Energy™ D3.
MICHELIN-producten worden vervaardigd op basis van hoogwaardige materialen en hoge toleranties, voor uniforme en consistente prestaties. Een correcte toepassing, montage, spanning en regelmatige inspectie van het product zijn essentieel voor een veilige en efficiënte werking.
REMIX en de vermelde bandennamen zijn handelsmerken van Michelin. Voor meer informatie over de producten in dit document kunt u contact opnemen met uw lokale Michelin-vertegenwoordiger.

WEBSITE
pro.michelin.nl en
pro.michelin.be

MY PORTAL
myportal.michelingroup.com

LINKEDIN
Michelin Business Solutions

YOUTUBE
Michelin Business Solutions

Informatie correct op datum van publicatie - 07/2026 - All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 – 26060134 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd
Aandelenkapitaal: € 504.000.004 - Fotocredits: Michelin

MICHELIN