

MICHELIN

WORKXBIB



**RADIÁLNÍ
PNEUMATIKA**

**PNEUMATIKA PRO PŘÍPOJNÁ
VOZIDLA A TAŽENÉ ZEMĚDĚLSKÉ
STROJE DO NÁROČNÉHO PROVOZU
NA SILNICI I NA POLI**



**SEGMENT
PĚSTOVÁNÍ PLODIN**



MICHELIN



1 ŽIVOTNOST BĚHOUNU

Běhoun s dlouhou životností zajišťuje maximální provozuschopnost při intenzivní přepravě

Masivní bloky běhounu, plochá koruna a zesílená ramena rovnoměrně rozkládají zatížení; velká styčná plocha snižuje namáhání, prodlužuje životnost a zajišťuje rovnoměrné opotřebení.

2 NOSNOST

Vysoká nosnost znamená méně jízd a vyšší produktivitu

Vysoké indexy nosnosti a robustní kostra se zesílenou patkou zajišťují lepší rozložení tlaku; koruna vyztužená ocelovými nárazníky umožňuje přenášet vysoká zatížení.

3 ODOLNOST

Zesílená konstrukce s ocelovými nárazníky zajišťuje spolehlivý provoz i při silných nárazech

Masivní, zesílená ramena odolávají poškození; koruna vyztužená ocelovými nárazníky zvyšuje odolnost proti proražení a speciální pryžová směs chrání běhoun i bočnice.

VLASTNOSTI PNEUMATIKY



DALŠÍ INFORMACE

VHODNÉ TYPY STROJŮ



Pneumatika MICHELIN WORKXBIB spolehlivě dosahuje špičkového výkonu i při vysokém zatížení a v náročném terénu. Při zkouškách trvajících více než 50 000 km a 2 000 motohodin prokázala vynikající rovnoměrnost opotřebení, stabilitu a spolehlivost v náročných podmínkách.

Antonio Pecorino
Agronom a spolumajitel společnosti
Agroalimentare Dittaino



NA WEBU

KONTAKT

Pro další informace se prosím obraťte na svého obchodního zástupce.

AKTUALIZOVÁNO V ČERVENCI 2026





VLASTNOSTI PNEUMATIKY

Nosnost (kg a lb) v závislosti na tlaku huštění (bar a psi) a rychlosti (km/h a mph).

POPIS				CAI	Celková šířka mm [palce]	Celkový průměr mm [palce]	Statický zatížený poloměr mm [palce]	Odvalený obvod mm [palce]	Objem při naplnění kapalinou do 75 % l [gal]		Doporučený ráfek	Další schválené ráfky	Duše [kód]	
600/55R26.5 IMP 173D TL				704197	639 25.2	1353 53.3	568 22.4	3960 155.9	312 82.4		AG20.00x26.5			
BAR	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0
Psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64	70	75	81	87
10 KM/H	2945	3720	4500	5275	6055	6830	7605	8385	9160	9670	10180	10690	11200	11710
6 mph	6495	8200	9920	11630	13350	15060	16765	18485	20195	21320	22445	23565	24690	25815
25 KM/H	2585	3265	3950	4630	5315	5995	6675	7360	8040	8490	8935	9385	9830	10280
15 mph	5700	7200	8710	10205	11720	13215	14715	16225	17725	18715	19700	20690	21670	22665
40 KM/H	2225	2810	3400	3985	4575	5160	5745	6335	6920	7305	7690	8080	8465	8850
25 mph	4905	6195	7495	8785	10085	11375	12665	13965	15255	16105	16955	17815	18660	19510
50 KM/H	1980	2500	3025	3545	4065	4590	5110	5635	6155	6500	6840	7185	7525	7870
30 mph	4365	5510	6670	7815	8960	10120	11265	12425	13570	14330	15080	15840	16590	17350
65 KM/H	1635	2065	2500	2930	3365	3795	4225	4660	5090	5370	5655	5935	6220	6500
40 mph	3605	4555	5510	6460	7420	8365	9315	10275	11220	11840	12465	13085	13715	14330

DŮLEŽITÉ

Tlak huštění musí vždy odpovídat zatížení připadajícímu na jednu pneumatiku, rychlosti jízdy a charakteru prováděné práce. Uvedená doporučení mohou být změněna v návaznosti na úpravy provedené po datu vydání těchto tabulek (říjen 2020). Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

- Při práci na svahu zvýšte tlak o 0,4 baru.
- Při intenzivním silničním provozu zvýšte tlak o 0,4 baru.

- Při práci na svahu zvýšte tlak o 6 psi.
- Při intenzivním silničním provozu zvýšte tlak o 6 psi.

