

MICHELIN

WORKXBIB



RADYAL
LASTİK

**YOL VE TARLA KULLANIMINA
UYGUN AĞIR HİZMET RÖMORK
VE TARIM EKİPMANI LASTİĞİ**



MAHSUL ÇİFTÇİLİĞİ
SEGMENT



MICHELIN



1 SIRT ÖMRÜ

Yoğun nakliye operasyonlarında yüksek çalışma süresi sağlayan uzun ömürlü sırt deseni.

Geniş sırt blokları, düz sırt profili ve güçlendirilmiş omuz yapısı yükü dengeli biçimde yayar; geniş ayak izi gerilimi azaltarak lastiğin dengeli aşınmasını sağlar.

2 YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

Yüksek taşıma kapasitesi, daha az yolculuk ve daha fazla verimlilik demektir

Daha iyi bir basınç dağılımı için yüksek taşıma endeksi ve dayanıklı karkas/topuk bölgesi; ağır yükleri desteklemek için çelik kuşaklı sırt profili.

3 DAYANIKLILIK

Ağır hizmet tipi çelik kuşaklı yapı, şiddetli darbelere rağmen işinizin kesintisiz olarak sürmesini sağlar. Son derece güçlendirilmiş ve tırtıklı omuz yapısı hasara karşı direnç gösterir; çelik kuşaklı sırt profili delinme direncini artırır; özel olarak geliştirilmiş kauçuk bileşimi ise sırt ve yanakları dış etkenlere karşı korur.

LASTİK ÖZELLİKLERİ



EK BİLGİLER

UYGULANABİLİR ARAÇLAR



MICHELIN WORKXBIB ağır yükler ve zorlu arazilerde güvenilir, üstün performansa sahip sonuçlar sunar. 50.000 kilometre ve 2.000 çalışma saatini geride bırakan saha testleri, ürünün zorlu koşullarda bile mükemmel bir aşınma dengesi ve yüksek güvenilirlik sağladığını kanıtlar.

Antonio Pecorino
Agronomist ve Agroalimentare
Dittaino'nun Ortak Sahibi



İNTERNET ADRESİ

İLETİŞİM

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış temsilciniz ile iletişime geçin.

TEMMUZ 2026'DA GÜNCELLENDİ





LASTİK ÖZELLİKLERİ

Şişirme basıncına (bar ve psi) ve hıza (km/h ve mph) göre yük kapasitesi (kg ve pound).

AÇIKLAMA				Ürün Kodu	Toplam Genişlik mm [in]	Toplam Çap mm [in]	Toplam Çap mm [in]	Statik yüklü yarıçap mm [inç]	75% iç hacim litres [gal]		Önerilen Jant	Diger onaylı jant ebatları	Şambrel [kod]	
600/55R26.5 IMP 173D TL				704197	639 25.2	1353 53.3	568 22.4	3960 155.9	312 82.4	AG20.00x26.5				
BAR	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0
Psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64	70	75	81	87
10 KM/H	2945	3720	4500	5275	6055	6830	7605	8385	9160	9670	10180	10690	11200	11710
6 mph	6495	8200	9920	11630	13350	15060	16765	18485	20195	21320	22445	23565	24690	25815
25 KM/H	2585	3265	3950	4630	5315	5995	6675	7360	8040	8490	8935	9385	9830	10280
15 mph	5700	7200	8710	10205	11720	13215	14715	16225	17725	18715	19700	20690	21670	22665
40 KM/H	2225	2810	3400	3985	4575	5160	5745	6335	6920	7305	7690	8080	8465	8850
25 mph	4905	6195	7495	8785	10085	11375	12665	13965	15255	16105	16955	17815	18660	19510
50 KM/H	1980	2500	3025	3545	4065	4590	5110	5635	6155	6500	6840	7185	7525	7870
30 mph	4365	5510	6670	7815	8960	10120	11265	12425	13570	14330	15080	15840	16590	17350
65 KM/H	1635	2065	2500	2930	3365	3795	4225	4660	5090	5370	5655	5935	6220	6500
40 mph	3605	4555	5510	6460	7420	8365	9315	10275	11220	11840	12465	13085	13715	14330

ÖNEMLİ

Şişirme basıncı her zaman lastik başına düşen yüke, seyir hızına ve yapılacak işe uygun olmalıdır. Yukarıdaki önerilerimiz, bu tabloların yayınlandığı tarihten (Ekim 2020) sonra yapılan değişikliklere tabi olarak sunulmuştur. Teknik veriler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

- Eğimli zeminlerde kullanım için: 0,4 bar ekleyin.
- Ağır kara yolu kullanımı için 0,4 bar ekleyin.

- Eğimli zeminlerde kullanım için: 6 psi ekleyin.
- Ağır kara yolu kullanımı için 6 psi ekleyin.



Verilen bilgiler yayınlanma tarihi itibarıyla doğrudur - 07/2026 - Magog, All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 - 26070176 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Hisse sermayesi: 504.000.004 € - Fotoğraflar: Michelin.