

MICHELIN

WORKXBIB



**OPONA
RADIALNA**

**OPONA O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI
DO PRZYCZEP I MASZYN
ROLNICZYCH, PRZEZNACZONA
DO JAZDY PO DROGACH I W POLU**



**SEGMENT
UPRAW ROLNYCH**



MICHELIN



1 ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNIKA

Trwały bieżnik zapewniający długi czas eksploatacji w warunkach intensywnego transportu. Masywne klocki bieżnika, płaskie czoło oraz wzmocnione barki zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia. Duża powierzchnia styku zmniejsza ugniatanie gleby podczas długotrwałego, regularnego użytkowania.

2 NOŚNOŚĆ

Wysoka nośność oznacza mniej przejazdów i większą wydajność. Wysokie wskaźniki nośności oraz wzmocniona konstrukcja karkasu i strefy stopki zapewniają lepsze rozłożenie nacisku. Stalowe opasanie w czole pozwala na przewożenie ciężkich ładunków.

3 WYTRZYMAŁOŚĆ

Wysoko wytrzymała konstrukcja z opasaniem stalowym zapewnia nieprzerwaną pracę mimo trudnych warunków. Solidne, wzmocnione poprzeczne barki są odporne na uszkodzenia. Stalowe opasanie w czole zwiększa odporność na przebicie. Specjalna mieszanka gumy chroni bieżnik i ścianki boczne.

DANE TECHNICZNE



DODATKOWE INFORMACJE

DOSTOSOWANA DO POJAZDÓW TAKICH JAK:



MICHELIN WORKXBIB zapewnia niezawodne i doskonałe osiągi nawet przy dużym obciążeniu oraz w trudnym terenie. Przetestowana w warunkach eksploatacji obejmujących ponad 50 000 km i 2000 godzin pracy, zapewnia doskonałą równomierność zużycia, stabilność i niezawodność w trudnych warunkach.

Antonio Pecorino
Agronom i współwłaściciel firmy
Agroalimentare Dittaino



KONTAKT

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z lokalnym Przedstawicielem Techniczno-Handlowym Michelin.



DANE TECHNICZNE

Nośność (kg i lb) w zależności od ciśnienia w oponach (bar i psi) oraz prędkości (km/h i mph).

OPIS				CAI	Szerokość mm [cale]	Średnica mm [cale]	Promień pod obciążeniem mm [cale]	Obwód toczny mm [cale]	75% objętości wewn., litry [galony]		Zalecana obręcz	Felga dopuszczalna	Dętka [kod]	
600/55R26.5 IMP 173D TL				704197	639 25.2	1353 53.3	568 22.4	3960 155.9	312 82.4		AG20.00x26.5			
BAR	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0
Psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64	70	75	81	87
10 KM/H	2945	3720	4500	5275	6055	6830	7605	8385	9160	9670	10180	10690	11200	11710
	6495	8200	9920	11630	13350	15060	16765	18485	20195	21320	22445	23565	24690	25815
25 KM/H	2585	3265	3950	4630	5315	5995	6675	7360	8040	8490	8935	9385	9830	10280
	5700	7200	8710	10205	11720	13215	14715	16225	17725	18715	19700	20690	21670	22665
40 KM/H	2225	2810	3400	3985	4575	5160	5745	6335	6920	7305	7690	8080	8465	8850
	4905	6195	7495	8785	10085	11375	12665	13965	15255	16105	16955	17815	18660	19510
50 KM/H	1980	2500	3025	3545	4065	4590	5110	5635	6155	6500	6840	7185	7525	7870
	4365	5510	6670	7815	8960	10120	11265	12425	13570	14330	15080	15840	16590	17350
65 KM/H	1635	2065	2500	2930	3365	3795	4225	4660	5090	5370	5655	5935	6220	6500
	3605	4555	5510	6460	7420	8365	9315	10275	11220	11840	12465	13085	13715	14330

WAŻNE

Ciśnienie powietrza w oponach należy zawsze dostosowywać do obciążenia na opone, prędkości jazdy i wykonywanej pracy. Powyższe zalecenia są udzielane z zastrzeżeniem zmian, jakie mogą zaistnieć po dacie publikacji tabel (październik 2020). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- W przypadku pracy na zboczach należy zwiększyć ciśnienie o 0,4 bara.
- W przypadku intensywnej eksploatacji drogowej należy zwiększyć ciśnienie o 0,4 bara.

- W przypadku pracy na zboczach należy zwiększyć ciśnienie o 6 psi.
- W przypadku intensywnej eksploatacji na drogach zwiększyć ciśnienie o 6 psi.

