

MICHELIN
XHA³



**RADIÁLNÍ
PNEUMATIKA**

**POSOUVÁ PRODUKTIVITU
STAVEBNÍCH STROJŮ
NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ**



**SEGMENT
STAVEBNICTVÍ**



MICHELIN



1 PRODUKTIVITA

Spolehlivý výkon vám pomůže zvýšit produktivitu a udržet prostoje na minimu.

Pneumatika XHA³ je navržena tak, aby si zachovala svou konstrukční pevnost při různých hodnotách tlaku huštění. Je vybavena vizuálním indikátorem tlaku, který umožňuje rychlou kontrolu správného nahuštění a přispívá k efektivnější údržbě.

2 DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Dosáhněte vyššího kilometrového výkonu a snižte dlouhodobé náklady na výměnu pneumatik.

Pneumatika XHA³ má hlubší dezén optimalizovaný pro lepší trakci a delší životnost. Díky tomu vydrží déle v provozu a vyžaduje méně častou výměnu.

3 VŠESTRANNOST

Jedna pneumatika pro širokou škálu použití pro snazší správu vozového parku.

Pneumatika XHA³ je vhodná pro kolové nakladače, kloubové dampy i grejdry a poskytuje stabilní výkon v provezech s různým využitím i v rozmanitém terénu.

VLASTNOSTI PNEUMATIKY



DALŠÍ INFORMACE

VHODNÉ TYPY STROJŮ



V odvětví, kde jsou zapotřebí výkonné stroje, rychlé pracovní cykly a maximální provozuschopnost, nastavuje nová pneumatika MICHELIN XHA³ nový standard jako vlajkový model pro stavební stroje. Spojuje nejnovější technologie Michelin s osvědčenými vlastnostmi pneumatiky XHA².

*Laurent Greppi -
Produktový manažer pro
pneumatiky Michelin pro
stavební stroje*

! Další informace o našich technologiích naleznete na našich stránkách: <https://pro.michelin.cz/proc-si-vybrat-michelin/technologie-inovace>



NA WEBU



SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KONTAKT

Pro další informace se prosím obraťte na svého obchodního zástupce.

AKTUALIZOVÁNO: LEDEN 2026





TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost (kg a lb) v závislosti na tlaku huštění (bar a psi) a rychlosti (km/h a mph).

POPIS	CAI [MSPN]	Max. vzdálenost za hodinu km [míle]	TKPH [TMPH]	Šířka profilu mm [palce]	Vnější průměr mm [palce]	Statický zatížený poloměr mm [palce]	Valivý obvod mm [palce]	Hloubka dezénu mm [32nd]	Rozteč dvojmontáže mm [palce]	Objem l [gal]	Doporučený ráfek	Další schválené ráčky mm [in]
23.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**		Specifické provozní vlastnosti ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	Specifické provozní vlastnosti ⁽²⁾	Specifické provozní vlastnosti ⁽³⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
KOLOVÝ NAKLADAČ												
Stroj – použití kg - lbs												
PŘEDNÍ NÁPRAVA – ZATÍŽENÁ		8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222	
ZADNÍ NÁPRAVA – NEZATÍŽENÁ		6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386	
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
GREJDR												
Stroj – použití kg - lbs												
VŠECHNY NÁPRAVY		4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845				
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
KLOUBOVÝ DAMPER												
Stroj – použití kg - lbs												
VŠECHNY NÁPRAVY		4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396			

(1) Specifické provozní vlastnosti Maximální ujetá vzdálenost za hodinu			(2) Specifické provozní vlastnosti Statický poloměr zatížené pneumatiky (mm [palce])			(3) Specifické provozní vlastnosti Obvod pneumatiky při zatížení (mm [palce])		
KOLOVÝ NAK- LADAČ	Maximální ujetá vzdálenost za hodinu L-3 **	16 KM/H	KOLOVÝ NAK- LADAČ	PŘEDNÍ NÁPRAVA – ZATÍŽENÁ	697 27.4	KOLOVÝ NAK- LADAČ	PŘEDNÍ NÁPRAVA – ZATÍŽENÁ	4779 188.1
GREJDR	Maximální ujetá vzdálenost za hodinu G-3 **	23 KM/H	GREJDR	VŠECHNY NÁPRAVY	727 28.6	GREJDR	VŠECHNY NÁPRAVY	4854 191.1
KLOUBOVÝ DAMPER	Maximální ujetá vzdálenost za hodinu **	28 KM/H	KLOUBOVÝ DAMPER	VŠECHNY NÁPRAVY	725 28.5	KLOUBOVÝ DAMPER	VŠECHNY NÁPRAVY	4849 190.9

DŮLEŽITÉ

Tlak huštění musí vždy odpovídat zatížení připadajícímu na jednu pneumatiku, rychlosti jízdy a charakteru prováděné práce. Uvedená doporučení mohou být změněna v návaznosti na úpravy provedené po datu vydání těchto tabulek (říjen 2020). Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost (kg a lb) v závislosti na tlaku huštění (bar a psi) a rychlosti (km/h a mph).

POPIS	CAI [MSPN]	Max. vzdálenost za hodinu km [míle]	TKPH [TMPH]	Šířka profilu mm [palce]	Vnější průměr mm [palce]	Statický zatížený poloměr mm [palce]	Valivý obvod mm [palce]	Hloubka dezénu mm [32nd]	Rozteč dvojmontáže mm [palce]	Objem I [gal]	Doporučený ráfek	Další schválené ráfky mm [in]
26.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**		Specifické provozní vlastnosti ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	Specifické provozní vlastnosti ⁽²⁾	Specifické provozní vlastnosti ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
KOLOVÝ NAKLADAČ												
PŘEDNÍ NÁPRAVA – ZATÍŽENÁ		9300 20507	10300 22712	12150 26791	13600 29988	15000 33075	16150 35611	17350 38257	18500 40793	19340 42645	19800 43659	
ZADNÍ NÁPRAVA – NEZATÍŽENÁ		7450 16427	8250 18191	9700 21389	10900 24035	12000 26460	12900 28445	13900 30650	14800 32634	15472 34116	15840 34927	
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
GRADER												
VŠECHNY NÁPRAVY		5600 12348	6700 14774	7500 16538	8400 18522	9400 20727	10300 22712	11200 24696				
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
KLOUBOVÝ DAMPER												
VŠECHNY NÁPRAVY			6500 14333	7500 16538	8000 17640	8500 18743	9500 20948	10500 23153	11500 25358			
(1) Specifické provozní vlastnosti Maximální ujetá vzdálenost za hodinu KOLOVÝ NAK-LADAČ Maximální ujetá vzdálenost za hodinu L-3 ** 16 KM/H (2) Specifické provozní vlastnosti Statický poloměr zatížené pneumatiky (mm [palce]) KOLOVÝ NAK-LADAČ PŘEDNÍ NÁPRAVA – ZATÍŽENÁ 747 29.4 (3) Specifické provozní vlastnosti Obvod pneumatiky při zatížení (mm [palce]) KOLOVÝ NAK-LADAČ PŘEDNÍ NÁPRAVA – ZATÍŽENÁ 5143 202.5												
GREJDR		Maximální ujetá vzdálenost za hodinu G-3 ** 23 KM/H		GREJDR	VŠECHNY NÁPRAVY 783 30.8		GREJDR	VŠECHNY NÁPRAVY 5233 206				
KLOUBOVÝ DAMPER		Maximální ujetá vzdálenost za hodinu ** 28 KM/H		KLOUBOVÝ DAMPER	VŠECHNY NÁPRAVY 781 30.7		KLOUBOVÝ DAMPER	VŠECHNY NÁPRAVY 5228 205.8				

Tento produkt bude dostupný od ledna 2027. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti MICHELIN.

DŮLEŽITÉ

Tlak huštění musí vždy odpovídat zatížení připadajícímu na jednu pneumatiku, rychlosti jízdy a charakteru prováděné práce. Uvedená doporučení mohou být změněna v návaznosti na úpravy provedené po datu vydání těchto tabulek (říjen 2020). Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost (kg a lb) v závislosti na tlaku huštění (bar a psi) a rychlosti (km/h a mph).

POPIS	CAI [MSPN]	Max. vzdálenost za hodinu km [míle]	TKPH [TMPH]	Šířka profilu mm [palce]	Vnější průměr mm [palce]	Statický zatížený poloměr mm [palce]	Valivý obvod mm [palce]	Hloubka dezénu mm [32nd]	Rozteč dvojmontáže mm [palce]	Objem I [gal]	Doporučený ráfek	Další schválené ráfky mm [in]					
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16 ⁽¹⁾ 9.9 ⁽¹⁾ E3** : 28 ⁽²⁾ 17.4 ⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-					
Bar	2		2,5		3		3,5		4		4,5		5		5,5		6,5
Psi	29		36		44		51		58		65		73		80		94
Stroj – použití kg - lbs	KOLOVÝ NAKLADAČ (SKUPINA 2)																
PŘEDNÍ NÁPRAVA – ZATÍŽENÁ	11150 24586		12300 27122		14600 32193		16300 35942		18000 39960		19450 42887		20950 46195		22400 49392		22400 49392
ZADNÍ NÁPRAVA – NEZATÍŽENÁ	8900 19625		9850 21719		11700 25799		13050 28775		14400 31752		15550 34288		16750 36934		17900 39470		17900 39470
Bar	2,25				2,75		3,25				3,75		4,25				4,75
Psi	33				40		47				54		62				69
Stroj – použití kg - lbs	KLOUBOVÝ DAMPER (SKUPINA 2)																
VŠECHNY NÁPRAVY	9050 19955				9675 21333		10300 22712		11500 25358		12750 28114						14000 30870

⁽¹⁾ Maximální vzdálenost ujetá za 1 hodinu pro kolový nakladač

⁽²⁾ Maximální vzdálenost ujetá za 1 hodinu pro kloubový damper (ADT)

DŮLEŽITÉ

Tlak huštění musí vždy odpovídat zatížení připadajícímu na jednu pneumatiku, rychlosti jízdy a charakteru prováděné práce. Uvedená doporučení mohou být změněna v návaznosti na úpravy provedené po datu vydání těchto tabulek (říjen 2020). Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.



Veškeré informace jsou platné ke dni publikace - 07/2026 - Magog, All Contents AURA R.C.S. 495 289 399 -
26050110 - Foto kredit: Michelin - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Základní kapitál: €504 000 004